01 / เริ่มใช้งาน

เริ่มต้นกับเพื่อนซี้ ภาษาซี



ติดตั้งบนเครื่อง เรียนรู้ผ่านเบราว์เซอร์

แชทบอทอธิบายภาษาซี
พร้อมเปิดหนังสือประกอบคำตอบ

01 เตรียมสิ่งที่ต้องใช้

Docker ที่พร้อมทำงาน อินเทอร์เน็ต และบัญชีบริการ AI ของตนเอง ใช้ Git หรือดาวน์โหลดซอร์สเป็น ZIP ได้

02 ดาวน์โหลดและเริ่มระบบ

เลือกตัวเริ่มระบบตามระบบปฏิบัติการ ตัวเริ่มระบบจะจัดเตรียม Hermes ใน Docker ให้

03 ตั้งค่า AI แล้วเปิดเว็บ

เลือกบริการและโมเดล รอการตรวจการเชื่อมต่อ แล้วเปิดหน้าแนะนำเพื่อเข้าสู่ห้องสนทนา

`http://localhost:8091`

ที่อยู่นี้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบ

02 / เริ่มใช้งาน

ติดตั้งและตั้งค่าบริการ AI

เปิด Docker ให้พร้อมก่อนเริ่ม แล้วดาวน์โหลดโปรเจกต์จาก GitHub

```
git clone https://github.com/s6702041610258/c-companion.git
cd c-companion
```

Windows

เปิด PowerShell ในโฟลเดอร์โปรเจกต์แล้วรัน

```
.\Start.bat
```

หรือดับเบิลคลิก Start.bat

macOS / Linux

เปิด Terminal ในโฟลเดอร์โปรเจกต์แล้วรัน

```
bash start.sh
```

macOS เปิด Start.command ได้เช่นกัน

> **หากไม่มี Git**
> เลือก Code → Download ZIP บน GitHub แตกไฟล์ แล้วเปิดตัวเริ่มระบบจากโฟลเดอร์ที่แตกออกมา

ทำตามเมนู Hermes ในครั้งแรก

1. **เลือกผู้ให้บริการ AI**
   ลงชื่อเข้าใช้หรือกรอก API key ตามวิธีที่บริการนั้นรองรับ
2. **เลือกโมเดลและรอระบบตรวจสอบ**
   ตัวเริ่มระบบทดสอบการตอบหนึ่งครั้ง เมื่อพร้อมจึงเปิดเว็บ

> **ใช้บัญชีของตนเอง**
> ค่าใช้บริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่เลือก ไม่ต้องใช้บัญชีหรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา

03 / เริ่มใช้งาน

ถาม อ่าน และตรวจสอบกับหนังสือ



เริ่มจากสิ่งที่สงสัย

เปิดหน้าแนะนำ → เริ่มเรียน → เลือกบทและโหมด

01 เลือกวิธีเรียน

ถามคำถามเพื่อแก้ข้อสงสัย ติวทีละขั้นเพื่อเรียนเป็นลำดับ หรือฝึกทำโจทย์เพื่อทดลองตอบก่อนรับคำแนะนำ

02 ส่งคำถามที่ชัดเจน

เช่น “while กับ do–while ต่างกันอย่างไร” หรือแนบโค้ดพร้อมอธิบายผลที่คาดหวัง

03 อ่านคำตอบและเปิดแหล่งอ้างอิง

ตรวจหน้าหนังสือที่เกี่ยวข้อง คัดลอกโค้ดไปทดลองในเครื่องมือภาษาซีของตนเอง ระบบแชทไม่ได้รันโค้ดให้

> **ถามต่อในบทสนทนาเดิมได้**
> ขอคำอธิบายเพิ่ม เปลี่ยนภาษา หรือขอสรุปประเด็นที่คุยกัน หากเปลี่ยนโหมด ให้ตรวจข้อความยืนยันก่อนดำเนินการ

04 / เริ่มใช้งาน

เปิดใช้อีกครั้งและแก้ปัญหา

เปิดใช้งานครั้งถัดไป

เปิด Docker แล้วใช้ Start.bat, Start.command หรือ bash start.sh เช่นเดิม

ตั้งค่าโมเดลใหม่

```
Windows:       .\Start.bat -ChooseModel
macOS / Linux: bash start.sh --choose-model
```

อัปเดตเมื่อโคลนด้วย Git

ตรวจว่าไม่มีการแก้ซอร์สค้างก่อนดึงรุ่นใหม่ แล้วสร้างแอปอีกครั้ง

```
git pull --ff-only
Windows:       .\Start.bat -Rebuild
macOS / Linux: bash start.sh --rebuild
```

เปิดเว็บไม่ได้

ตรวจ Docker และสถานะตัวเริ่มระบบ แล้วเปิด localhost:8091 บนเครื่องที่ติดตั้ง

เปิดเว็บได้ แต่ไม่ได้คำตอบ

ตรวจอินเทอร์เน็ต บัญชีบริการ AI และโมเดล จากนั้นตั้งค่าโมเดลใหม่

หนังสือแสดงเป็นพื้นที่ว่าง

ใช้ปุ่มเปิด PDF ในแท็บใหม่ แล้วลองเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่น

> **รักษาประวัติและการตั้งค่า**
> อย่าใช้ docker compose down -v หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ เพราะ -v ลบ Docker volumes

ขั้นตอนสำรองข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในคู่มือฉบับเต็ม 12 หน้า