

Asymptotic Complexity

ตอนที่ 1

จากเมธอดที่กำหนด ให้หาค่า BigO

$$O(n), O(n^2), O(n^3), O(n^4), O(n^5), O\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right), O(2^n), O(n!), \\ O(\log n), O(\log^2 n), O(n \log n), O(n^{\frac{3}{2}})$$

```
int f1(int n, int a[]) {  
    s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        for (int j = 0; j < n; ++j) {  
            s = s + abs(a[i] - a[j]);  
        }  
    }  
    return s;  
}
```

1.

1.(n^2)

```
int f2(int n, int a[]) {  
    s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        if (a[i]>n)  
            for (int j = 0; j < i; ++j) {  
                s = s + a[i]*a[j];  
            }  
    }  
    return s;  
}
```

2.

2.(n^2)

```
int f3(int n {  
    s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        for (int j = 0; j < i*i; ++j) {  
            s = s + j;  
        }  
    }  
    return s;  
}
```

3.

3.O(n^3)

```

int f4(int n) {
    if (n > 1)
        return 1 + 2*f4(n-1);
    return 0;
}

```

4. $4.O(n)$

```

int f5(int n) {
    if (n > 1)
        return 3*f5(n/2) + 1
    return 0;
}

```

5. $5.O(n^3)$

```

int f6(int n) {
    if (n > 1)
        return 3*f6(n-1) + 2*f6(n-2);
    return 1;
}

```

6. $6.O(2^n)$

```

int f7(int n) {
    s = 1;
    for (i=0; i<n; i++)
        s = s + f7(i);
    return s;
}

```

7. $7.O(2^n)$

```

int f8(int n, int a[]) {
    s = 1;
    for (i=0; i<n; i++)
        s = s + a[n-1]*a[i]*f8(n-1,a);
    return s;
}

```

8. $6.O(n)$

ตอนที่ 2

1. จากเมธอดที่กำหนด run time มีค่าเท่ากับ $O(n)$ ให้เขียนเมธอดที่ทำงานแบบเดียวกัน แต่มีค่าเท่ากับ $O(1)$

```
int g1(int n, int a[]) {
    s = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i)
        s = s + a[i] - a[i-1];
    return s;
}
```

```
int g1(int n, int
a[]) { if (n <= 1) return 0; return a[n
- 1] - a[0]; }
```

2. จากเมธอดที่กำหนด run time มีค่าเท่ากับ $O(n^2)$ ให้เขียนเมธอดที่ทำงานแบบเดียวกัน แต่มีค่าเท่ากับ $O(n)$

```
int g2(int n, int a[]) {
    s = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            s = s + a[i]*a[j];
        }
    }
    return s;
}
```

```
int g2(int n, int
a[]) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        sum += a[i];
    }
    return sum * sum;
}
```

3. จากเมธอดที่กำหนด run time มีค่าเท่ากับ $O(n^2)$ ให้เขียนเมธอดที่ทำงานแบบเดียวกัน แต่มีค่าเท่ากับ $O(n)$

```
int g3(int n, int a[]) {  
    s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i) {  
        for (int j = 0; j < i; ++j) {  
            s = s + a[i]*a[j];  
        }  
    }  
    return s;  
}
```

)

```
int g3(int n, int a[]) {
```

```
int sum = 0;
```

```
int sumSq = 0;
```

```
for (int i = 0; i < n; ++i) {
```

```
    sum += a[i];
```

```
sumSq += a[i] * a[i];
```

```
}
```

```
return (sum * sum - sumSq) / 2;
```

}