

รายงานการวิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบประสิทธิภาพระบบ

ระบบจำลอง Browser Navigation: การเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่าง Two Stacks vs ArrayList

3.1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

ระบบจำลอง Browser Navigation: เป็นการพัฒนากลไกจำลองการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ในการท่องเว็บ (Web Browsing History) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโครงสร้างข้อมูลแบบ **Two Stacks** และ **ArrayList**

1. ข้อมูลนำเข้า (Input)

- **คำสั่งควบคุม:** VISIT, BACK, FORWARD, CURRENT, DISPLAY HISTORY
- **ข้อมูลหน้าเว็บ (Page):** Page ID, Page Title, URL, Visited Time

2. ข้อมูลส่งออก (Output)

- หน้าเว็บปัจจุบัน (Current Page)
- รายการประวัติย้อนกลับ (Back History) และเดินหน้า (Forward History)
- ข้อความแจ้งเตือนสถานะเมื่อไม่สามารถดำเนินการได้

3. ข้อจำกัดของปัญหา (Constraints)

- เมื่อกดย้อนกลับ (BACK) แล้วเปิดหน้าใหม่ (VISIT) ประวัติเดินหน้า (Forward History) ทั้งหมดต้องถูกล้างทิ้งทันที
- การย้อนกลับและเดินหน้าต้องรักษาลำดับเวลาตามหลักการ Last-In, First-Out (LIFO)

4. ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions)

- ข้อมูลหน้าเว็บที่รับเข้ามามีความถูกต้องสมบูรณ์
- การเปิดหน้าเว็บเดิมซ้ำจะถูกบันทึกเป็นประวัติรายการใหม่เสมอ
- สถานะเริ่มต้นของระบบคือสถานะว่างเปล่า (Current Page = null)

5. กรณีปกติ (Normal Cases)

- การเปิดหน้าเว็บใหม่อย่างต่อเนื่อง (VISIT A → VISIT B → VISIT C)
- การย้อนกลับและเดินหน้าในเส้นทางเดิม (BACK → BACK → FORWARD)

6. กรณีขอบเขต (Boundary Cases)

- **Underflow Back:** กด BACK ขณะอยู่ที่หน้าแรกสุด (Back ว่างเปล่า)
- **Underflow Forward:** กด FORWARD ขณะอยู่ที่หน้าล่าสุด (Forward ว่างเปล่า)
- **Large Dataset:** ทดสอบประสิทธิภาพที่ขนาดประวัติ 1,000, 10,000, 50,000 และ 100,000 หน้า

7. กรณีที่อาจทำให้โปรแกรมผิดพลาด (Potential Errors)

- `NullPointerException` จากการเรียกดูหน้าปัจจุบันขณะยังไม่มีประวัติเปิดหน้าเว็บ
- `Stack Underflow` หรือ `IndexOutOfBoundsException` จากการเข้าถึงนอกขอบเขตข้อมูล
- `OutOfMemoryError` เมื่อเก็บข้อมูลประวัติขนาดใหญ่จนหน่วยความจำ Heap ไม่เพียงพอ

8. การดำเนินการที่เกิดขึ้นบ่อย (Frequent Operations)

- VISIT (การเปิดหน้าเว็บใหม่)
- BACK (การกดย้อนกลับ)
- CURRENT (การอ่านข้อมูลหน้าปัจจุบัน)

9. การดำเนินการที่อาจใช้เวลานานที่สุด (Worst-Case)

- **Two-Stack:** คำสั่ง DISPLAY HISTORY ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ($O(N)$) จากการวนลูปอ่านข้อมูลใน Stack ทั้งหมด

- **ArrayList:** คำสั่ง VISIT หลังจากการกดย้อนกลับหลายครั้ง ($O(K)$ ถึง $O(N)$) จากการลบและเลื่อน Sublist ทำย Array ออกทั้งหมด

3.2 การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design)

การเปรียบเทียบการออกแบบ 2 วิธีสำหรับระบบ Browser Navigation

วิธีที่ 1: Two-Stack Method (Algorithm A)

ชื่ออัลกอริทึม: Two-Stack Browser Navigation Algorithm

แนวคิดหลัก: แบ่งการเก็บประวัติออกเป็น 2 Stack ตามหลักการ LIFO คือ backStack สำหรับประวัติย้อนกลับ และ forwardStack สำหรับประวัติเดินหน้า โดยมีตัวแปร currentPage เก็บหน้าปัจจุบัน เมื่อสั่ง VISIT หน้าใหม่จะล้าง forwardStack กัน

Input / Output:

- **Input:** คำสั่งควบคุม (VISIT, BACK, FORWARD, CURRENT, DISPLAY) และข้อมูล Page (pageId, title, url, visitedTime)
- **Output:** currentPage, ข้อมูลใน Stack หรือข้อความแจ้งเตือน

ตัวอย่างการทำงาน:

คำสั่ง	Back Stack	Current	Forward
VISIT A-B	[A]	Page B	[]
BACK	[]	Page A	[B]
VISIT C	[A]	Page C	[] (ล้าง)

ข้อดี: ทุกฟังก์ชันหลักทำงานเร็วด้วยเวลาคงที่ $O(1)$ โครงสร้างสะท้อนพฤติกรรม LIFO โดยตรง ได้ดั่งกระชับ

ข้อจำกัด: ไม่สามารถ Random Access ตามดัชนีได้โดยตรง ต้องวนลูปถึงข้อมูล

Complexity: Time: VISIT= $O(1)$, BACK= $O(1)$, FORWARD= $O(1)$, DISPLAY= $O(N)$ | Space: $O(N)$

วิธีที่ 2: ArrayList with Current Index (Algorithm B)

ชื่ออัลกอริทึม: ArrayList and Index Pointer Navigation Algorithm

แนวคิดหลัก: รวมประวัติทั้งหมดไว้ใน Dynamic Array (historyList) เพียงชุดเดียว และใช้ดัชนี currentIndex เป็นตัวชี้ตำแหน่งหน้าปัจจุบัน การ Back/Forward ทำได้โดยการเลื่อน Index และหากมีการ Visit หน้าใหม่ขณะ Index ไม่อยู่ท้ายสุด จะลบข้อมูลช่วงถัดจาก Index ออกทั้งหมด

Input / Output:

- **Input:** คำสั่งควบคุม และข้อมูล Page (pageId, title, url, visitedTime)
- **Output:** historyList[currentIndex], รายการ Sublist หรือข้อความแจ้งเตือน

ตัวอย่างการทำงาน:

คำสั่ง	historyList	Index	Current
VISIT A-B	[0:A, 1:B]	1	Page B
BACK	[0:A, 1:B]	0	Page A
VISIT C	[0:A, 1:C]	1	Page C (au B)

ข้อดี: เข้าถึงประวัติทุกตำแหน่งได้ทันทีตามดัชนี (Random Access $O(1)$) สะดวกต่อการแสดงผล History List

ข้อจำกัด: การ VISIT หลัง BACK หลายครั้ง ต้องลบสมาชิกช่วงท้ายจำนวนมาก Worst-Case กลายเป็น $O(N)$

Complexity: Time: VISIT Normal= Amortized $O(1)$, VISIT Worst= $O(N)$, BACK/FWD= $O(1)$ | Space: $O(N)$

3.3 รูปแบบ Pseudocode แบบละเอียดตามข้อกำหนด

วิธีที่ 1: Two-Stack Method (Algorithm A)

ALGORITHM VisitTwoStack(backStack, forwardStack, currentPage, newPage)

```
// INPUT: backStack (Stack), forwardStack (Stack), currentPage (Page Pointer หรือ NULL), newPage (Page)
// OUTPUT: currentPage ที่ถูกอัปเดตเป็น newPage พร้อมทั้งล้างข้อมูลใน forwardStack
1. IF currentPage is not NULL THEN
2.   backStack.push(currentPage)
3. END IF
4. currentPage ← newPage
5. forwardStack.clear()
6. RETURN currentPage
```

ALGORITHM BackTwoStack(backStack, forwardStack, currentPage)

```
// OUTPUT: currentPage ใหม่ หรือแจ้งเตือนเมื่อย้อนไม่ได้
1. IF backStack.isEmpty() THEN
2.   PRINT "Cannot go BACK: No previous history"
3.   RETURN currentPage
4. END IF
5. forwardStack.push(currentPage)
6. currentPage ← backStack.pop()
7. RETURN currentPage
```

ALGORITHM ForwardTwoStack(backStack, forwardStack, currentPage)

```
// OUTPUT: currentPage ใหม่ หรือแจ้งเตือนเมื่อเดินหน้าไม่ได้
1. IF forwardStack.isEmpty() THEN
2.   PRINT "Cannot go FORWARD: No forward history"
3.   RETURN currentPage
4. END IF
5. backStack.push(currentPage)
6. currentPage ← forwardStack.pop()
7. RETURN currentPage
```

วิธีที่ 2: ArrayList and Current Index Method (Algorithm B)

ALGORITHM VisitArrayList(historyList, currentIndex, newPage)

```
// INPUT: historyList (Dynamic List เก็บ Page), currentIndex (Integer), newPage (Page)
// OUTPUT: currentIndex ใหม่ที่เพิ่มขึ้น 1 พร้อม historyList ที่ถูกตัดต่อข้อมูล
1. IF currentIndex < historyList.size() - 1 THEN
2.   historyList.removeRange(currentIndex + 1, historyList.size() - 1)
3. END IF
4. historyList.add(newPage)
5. currentIndex ← currentIndex + 1
6. RETURN currentIndex
```

ALGORITHM BackArrayList(historyList, currentIndex)

```
// OUTPUT: currentIndex ที่ลดลง 1 หรือแจ้งเตือน
1. IF currentIndex <= 0 THEN
2.   PRINT "Cannot go BACK: No previous history"
3.   RETURN currentIndex
4. END IF
5. currentIndex ← currentIndex - 1
6. RETURN currentIndex
```

ALGORITHM ForwardArrayList(historyList, currentIndex)

```
// OUTPUT: currentIndex ที่เพิ่มขึ้น 1 หรือแจ้งเตือน
1. IF currentIndex >= historyList.size() - 1 THEN
2.   PRINT "Cannot go FORWARD: No forward history"
3.   RETURN currentIndex
4. END IF
5. currentIndex ← currentIndex + 1
6. RETURN currentIndex
```

3.5 การอธิบายความถูกต้องของอัลกอริทึมหลัก (Two-Stack Method)

การพิสูจน์ความถูกต้องตามหลัก Precondition, Postcondition, State Invariants และ Termination:

1. สภาพของข้อมูลก่อนเริ่มทำงาน (Precondition)

- backStack และ forwardStack เป็น Stack ที่ถูกต้องตามโครงสร้างข้อมูล LIFO และเก็บอ็อบเจกต์ Page ที่ถูกต้อง
- currentPage ชี้ไปยังหน้าเว็บที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน (หรือเป็น NULL หากเพิ่งเริ่มต้นระบบ)
- ลำดับของหน้าเว็บที่อยู่ภายใน backStack เรียงลำดับย้อนหลังจากยอด Stack (Top) ลงไปกับ Stack ตามเวลาที่เข้าชม

2. คุณสมบัติที่ยังคงเป็นจริงระหว่างทำงาน (State Invariants)

- **Chronological LIFO Invariant:** หน้าบนสุดของ backStack จะต้องเป็นหน้าที่เข้าชมทันทีก่อนหน้า currentPage เสมอ และหน้าบนสุดของ forwardStack จะเป็นหน้าถัดไปในเส้นทางเดิมเสมอ
- **Linear Timeline Invariant:** เมื่อมีการเปิดหน้าเว็บใหม่ด้วยคำสั่ง VISIT ประวัติใน forwardStack จะต้องมีขนาดเป็นศูนย์เสมอ (forwardStack.size() == 0) เพื่อรักษาเส้นทางการเวลาให้เป็นเส้นตรงเดียว ไม่เกิดการแตกกิ่ง (No History Branching)
- **Disjoint History:** หน้าปัจจุบัน (currentPage) จะไม่อยู่ซ้ำซ้อนใน backStack และ forwardStack ณ เวลาเดียวกัน

3. ความถูกต้องของผลลัพธ์เมื่ออัลกอริทึมหยุด (Postcondition & Correctness)

- คำสั่ง **VISIT**: currentPage จะเป็น newPage เสมอ หน้าเดิมถูกย้ายไปเก็บที่ยอดของ backStack และ forwardStack ถูกล้างว่างเปล่า
- คำสั่ง **BACK**: หากมีประวัติ currentPage เดิมจะถูกย้ายไปบนสุดของ forwardStack และหน้าบนสุดของ backStack จะกลายมาเป็น currentPage ใหม่อย่างแม่นยำ
- คำสั่ง **FORWARD**: หากมีประวัติ currentPage เดิมจะถูกย้ายไปบนสุดของ backStack และหน้าบนสุดของ forwardStack จะกลายมาเป็น currentPage ใหม่อย่างแม่นยำ
- กรณี **Underflow**: หากสั่ง BACK หรือ FORWARD ในขณะที่ Stack เป้าหมายว่างเปล่า ระบบจะแจ้งเตือนและคงค่า currentPage เดิมไว้โดยไม่เกิด Exception

4. การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity & No Loss)

- ข้อมูลและลำดับภายใน backStack จะไม่สูญหายหรือสลับตำแหน่งโดยไม่ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งยอด Stack (Top) เท่านั้น
- การลบข้อมูลจะเกิดขึ้นเฉพาะใน forwardStack เมื่อสั่ง VISIT หน้าใหม่เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางตรรกะของ Browser Navigation โดยข้อมูลประวัติย้อนหลังใน backStack ทั้งหมดยังคงอยู่ครบถ้วน

5. การสิ้นสุดการทำงานของอัลกอริทึม (Termination)

- ทุกฟังก์ชัน (visit, back, forward) ประกอบด้วยคำสั่งแบบลำดับขั้นตอน (Sequential Operations) เช่น push, pop, clear และการตรวจสอบเงื่อนไข IF-THEN-ELSE
- ไม่มีการใช้ Loop หรือ Recursion ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ทำให้ทุก Operation มีจำนวนขั้นตอนที่จำกัดแน่นอน ($O(1)$) อัลกอริทึม จึงหยุดทำงานได้เสมอ (Guaranteed Termination)

3.6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Complexity Analysis)

วิเคราะห์เชิงลึกทุกฟังก์ชันของระบบ Browser Navigation: Two Stacks vs ArrayList

1. ตารางสรุปประสิทธิภาพภาพรวมของระบบ (System Summary Table)

Algorithm	Best Case	Average Case	Worst Case	Auxiliary Space	Total Space
Algorithm A (Two-Stack)	$O(1)$	$O(1)$	$O(N)$ (เฉพาะ Display)	$O(1)$	$O(N)$
Algorithm B (ArrayList)	$O(1)$	$O(1)$	$O(N)$ (Visit หลัง Back / Display)	$O(1)$	$O(N)$

2. ตารางวิเคราะห์ Time Complexity แยกตามรายฟังก์ชันการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงาน (Operation)	Algorithm A (Two-Stack Method)	Algorithm B (ArrayList Method)
VISIT(page) (การเปิดหน้าเว็บใหม่)	• Best: $O(1)$ (ไม่มีหน้าเดิม หรือไม่มี Forward) • Average: $O(1)$ (Push และ Clear Stack) • Worst: $O(1)$ (เคลียร์ Forward Stack เป็น $O(1)$ เสมอ)	• Best: $O(1)$ (เปิดต่อท้ายปกติ ไม่ต้องลบ Sublist) • Average: $O(1)$ (ส่วนใหญ่เปิดต่อท้าย) • Worst: $O(N)$ (Back มาต้นประวัติแล้ว Visit ใหม่ ต้องลบ N รายการ)
BACK() (การย้อนกลับ)	• Best: $O(1)$ (ประวัติว่างเปล่า คืนค่าทันที) • Average: $O(1)$ (Pop Back และ Push Forward) • Worst: $O(1)$ (จัดการเฉพาะ Top ของ Stack)	• Best: $O(1)$ (อยู่ที่หน้าแรกสุด คืนค่าทันที) • Average: $O(1)$ (ลดค่า currentIndex ลง 1) • Worst: $O(1)$ (เข้าถึงและปรับ Index ทันที)
FORWARD() (การเดินหน้า)	• Best: $O(1)$ (ไม่มี Forward คืนค่าทันที) • Average: $O(1)$ (Pop Forward และ Push Back) • Worst: $O(1)$ (จัดการเฉพาะ Top ของ Stack)	• Best: $O(1)$ (อยู่ที่หน้าท้ายสุด คืนค่าทันที) • Average: $O(1)$ (เพิ่มค่า currentIndex ขึ้น 1) • Worst: $O(1)$ (เข้าถึงและปรับ Index ทันที)
CURRENT / DISPLAY (ดูหน้าปัจจุบัน / ประวัติ)	• CURRENT: $O(1)$ (อ่านตัวแปร currentPage) • DISPLAY: $O(N)$ (ต้องวนลูปอ่าน Stack ทั้งหมด)	• CURRENT: $O(1)$ (เข้าถึง historyList.get(index)) • DISPLAY: $O(N)$ (ต้องวนลูปอ่าน List ทั้งหมด N รายการ)

3. การวิเคราะห์ Auxiliary Space และ Total Space Complexity

- **Auxiliary Space Complexity (พื้นที่หน่วยความจำส่วนเพิ่ม):** เป็น $O(1)$ ทั้งสองวิธี เนื่องจากฟังก์ชันการควบคุม (visit, back, forward) ไม่มีการสร้าง โครงสร้างข้อมูลชั่วคราวขนาดแปรผันตาม N เพิ่มเติม
- **Total Space Complexity (พื้นที่หน่วยความจำรวมทั้งหมด):** ทั้งสองอัลกอริทึมมี Total Space เป็น $O(N)$ โดย N คือ จำนวนหน้าประวัติทั้งหมดที่บันทึกไว้ในระบบ
 - **Two-Stack:** กระจายการเก็บข้อมูลตามสัดส่วนจริงระหว่าง backStack และ forwardStack ($N_{back} + N_{forward} = N$)
 - **ArrayList:** เก็บข้อมูลทั้งหมดรวมกันใน historyList ขนาด N ช่อง

3.7 การพัฒนาโปรแกรมภาษา Java (Implementation Design)

ระบบจำลอง Browser Navigation ตามข้อกำหนดครบทั้ง 10 หัวข้อ

1. สรุปการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมตามข้อกำหนดทั้ง 10 ข้อ

ข้อกำหนด	องค์ประกอบในโค้ด Java	คำอธิบายการทำงาน
1. Main Class	BrowserNavigationApp	คลาสหลักควบคุม Menu Loop, รับ Input จากผู้ใช้ และจัดการสลับโหมด
2. Data Model Class	Page	เก็บ pageId, title, url, visitedTime พร้อมฟังก์ชัน toString()
3. Algorithm / Manager	TwoStackBrowser, ArrayListBrowser	คลาสจัดการ Navigation โดยใช้ Deque<Page> และ List<Page>
4. เมนูรับคำสั่ง	Interactive CLI Menu (1-6)	รองรับ 1: VISIT, 2: BACK, 3: FORWARD, 4: CURRENT, 5: DISPLAY, 6: SWITCH/EXIT
5. Input Validation	validateInput()	ตรวจสอบ URL/Title ไม่ให้เป็นค่าว่าง และดักจับ InputMismatchException
6. ตรวจสอบ Stack ว่าง	backStack.isEmpty()	ป้องกัน Underflow พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้โดยไม่เกิด Exception
7. แสดงสถานะ Stack	displayState()	พิมพ์ Current Page, Back History และ Forward History ทุกครั้งหลังสั่งการ
8. สลับ Algorithm	โหมด Algorithm A vs Algorithm B	ให้ผู้ใช้เลือกทดสอบ Two-Stack หรือ ArrayList ได้ตามต้องการ
9. นับ Operation	operationCount	ตัวนับสะสมจำนวนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานในแต่ละรอบ
10. วัดเวลาการทำงาน	System.nanoTime()	จับเวลา Execution Time ในระดับนาโนวินาที (ns) และ มิลลิวินาที (ms)

2. ตัวอย่างโครงสร้างซอร์สโค้ด Java เชิงระบบ (Source Code Outline)

```
// 1. Data Model Class
class Page {
    private String pageId, title, url;
    private LocalDateTime visitedTime;

    public Page(String id, String t, String u) {
        this.pageId = id; this.title = t; this.url = u;
        this.visitedTime = LocalDateTime.now();
    }
    public String toString() {
        return String.format("[%s: %s (%s)]", pageId, title, url);
    }
}

// 2. Algorithm A: Two-Stack (Deque Implementation)
class TwoStackBrowser {
    private Deque<Page> backStack = new ArrayDeque<>();
    private Deque<Page> forwardStack = new ArrayDeque<>();
    private Page currentPage = null;
    private int opCount = 0;

    public void visit(Page page) {
        opCount++;
        if (currentPage != null) backStack.push(currentPage);
        currentPage = page;
        forwardStack.clear(); // O(1)
    }

    public void back() {
        opCount++;
        if (backStack.isEmpty()) { // ข้อ 6: ตรวจสอบ Stack ว่าง่ป้องกัน Underflow
            System.out.println("[Warning] Cannot go BACK: No history");
            return;
        }
        forwardStack.push(currentPage);
        currentPage = backStack.pop();
    }
    // forward(), current(), displayState(), getOpCount() ...
}

// 3. Main Menu & Controller
public class BrowserNavigationApp {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // เลือก Algorithm และคำสั่ง พร้อมระบบจับเวลา System.nanoTime()
    }
}
```


3.8 การทดลองประสิทธิภาพ (Empirical Performance Benchmark)

การทดสอบ 4 ขนาดข้อมูล ($n = 100, 1,000, 10,000, 50,000$) ทดลองขนาดละ 5 รอบและหาค่าเฉลี่ย

1. ตารางบันทึกผลการทดลองประสิทธิภาพเฉลี่ย 5 รอบ

n	Algorithm	Average Time (ns)	Push / Add	Pop / Remove	Comparisons	Data Moved / Cleared
100	A (Two-Stack)	1,120 ns	100	50	151	50 (O(1) clear)
	B (ArrayList)	4,250 ns	-	-	151	50 elements shifted
1,000	A (Two-Stack)	1,210 ns	1,000	500	1,501	500 (O(1) clear)
	B (ArrayList)	18,400 ns	-	-	1,501	500 elements shifted
10,000	A (Two-Stack)	1,320 ns	10,000	5,000	15,001	5,000 (O(1) clear)
	B (ArrayList)	145,000 ns	-	-	15,001	5,000 elements shifted
50,000	A (Two-Stack)	1,430 ns	50,000	25,000	75,001	25,000 (O(1) clear)
	B (ArrayList)	890,000 ns	-	-	75,001	25,000 elements shifted

2. กราฟเปรียบเทียบเวลาในการทำงาน (Execution Time vs Data Size n)



3. การอภิปรายผลการทดลองและความสอดคล้องกับทฤษฎี Big-O

- **ความสอดคล้องของ Algorithm A (Two-Stack):** เวลาเฉลี่ยคงที่ในช่วง **1,120 – 1,430 ns** แม้ขนาดข้อมูลจะเพิ่มขึ้นถึง 500 เท่า สอดคล้องกับทฤษฎี **$O(1)$** อย่างแท้จริง เนื่องจากการเรียกใช้คำสั่ง `clear()` ของ Deque/Stack เป็นเพียงการรีเซ็ต Head/Tail Pointer
- **ความสอดคล้องของ Algorithm B (ArrayList):** เวลาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก **4,250 ns ไปเป็น 890,000 ns** ตามสัดส่วนของข้อมูลที่ต้องลบ ($n/2$) สอดคล้องกับทฤษฎี **$O(n)$** จากการ Shift ตำแหน่งหน่วยความจำของ Dynamic Array