

风控反欺诈-whitepaper-v2.0-cn (说明文档)

产品定位与场景 - 1

风控反欺诈 (Risk & Anti-Fraud, 代号

RISKX) 隶属于合规、风险控制和监管报送场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v2.0。其 核心协议的取值/配置为 图形检测、贝叶斯评分, 约束条件包括支持 图形检测、支持 贝叶斯评分。

在企业版部署中, 风控反欺诈 将 事件摄取吞吐 设计为 1200000 events/s, 并受到 enterprise-edition、3-node 的边界约束; 相关细节记录的 fact_id 为 P016-F302, 自 2025-06-01 起生效。风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 API 峰值并发 被定为 12000 req/s; 叠加 enterprise-edition 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 P95 检索延迟 表现稳定为 20

ms, p95、warm; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 最大单文档上传; 在默认配置下等于 40 MB, 约束为 默认限制。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单 等能力维度时, 上述约束保持不变。

Risk & Anti-Fraud (RISKX) 的 日志/审计留存期 记为 210 days, 限定条件 默认; 该数值服务于 合规、风险控制和监管报送, 由 v2.0-cn 版本正式支持。

关于 风控反欺诈 的 批量接口吞吐, 文献给出的标准口径为 15000 ops/s, 并附加 batch=1024 说明; 这是评估 合规、风险控制和监管报送 能力时的重要依据 (P016-F307)。

风控反欺诈 v2.0-cn 的 当前版本线 配置为 v2.0 version; 在 GA 场景下仍能维持 20 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

风控反欺诈 (Risk & Anti-Fraud, 代号

RISKX) 隶属于合规、风险控制和监管报送场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v2.0。其 默认批次大小的取值/配置为 1024 items, 约束条件包括可配置。

在企业版部署中, 风控反欺诈 将 不支持能力 设计为 不支持无样本冷启动的团伙识别, 并受到 negation 的边界约束; 相关细节记录的 fact_id 为 P016-F310, 自 2025-01-01 起生效。

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 否定事实 被定为 实时评分特征仅企业版; 叠加 negation、must-not-claim 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 否定事实 表现稳定为 不支持灰色账户自动冻结

, negation、must-not-claim; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 可用性目标; 在默认配置下等于 99.9 percent, 约束为

enterprise-SLA。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单 等能力维度时, 上述约束保持不变。

Risk & Anti-Fraud (RISKX) 的 合规基座 记为 GB-35273/CAC-审查-P016, 限定条件 zh-cn; 该数值服务于 合规、风险控制和监管报送, 由 v2.0-cn 版本正式支持。

关于 风控反欺诈 的企业版起价, 文献给出的标准口径为 21920 cny/月, 并附加 per-org、annual 说明; 这是评估 合规、风险控制和监管报送 能力时的重要依据 (P016-F315)。

风控反欺诈 v2.0-cn 的 主邻接产品 配置为 P015 product; 在 邻接 P015 场景下仍能维持 20 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

风控反欺诈 (Risk & Anti-Fraud, 代号

RISKX) 隶属于合规、风险控制和监管报送场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v2.0。其 旧版事件吞吐的取值/配置为 744000 events/s, 约束条件包括v1.9、legacy。

在企业版部署中, 风控反欺诈 将 旧版 P95 延迟 设计为 34 ms, 并受到 v1.9、legacy 的边界约束; 相关细节记录的 fact_id 为 P016-F318, 自 2024-06-01 起生效。

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 与 P015 兼容 被定为 true bool; 叠加 edge P016->P015 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 与 P009 兼容 表现稳定为 true bool, edge

P016->P009; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

能力概述与关键事实 - 2

在企业版部署中, 风控反欺诈 将 P95 检索延迟 设计为 20 ms, 并受到 p95、warm 的边界约束; 相关细节记录的 fact_id 为 P016-F304, 自 2026-01-01 起生效。

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 最大单文档上传 被定为 40 MB; 叠加 默认限制 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 日志/审计留存期 表现稳定为 210

days, 默认; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 批量接口吞吐; 在默认配置下等于 15000 ops/s, 约束为 batch=1024。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单 等能力维度时, 上述约束保持不变。

Risk & Anti-Fraud (RISKX) 的 当前版本线 记为 v2.0 version, 限定条件 GA; 该数值服务于 合规、风险控制和监管报送, 由 v2.0-cn 版本正式支持。

关于 风控反欺诈 的 默认批次大小, 文献给出的标准口径为 1024 items, 并附加 可配置 说明; 这是评估 合规、风险控制和监管报送 能力时的重要依据 (P016-F309)。

风控反欺诈 v2.0-cn 的 不支持能力 配置为 不支持无样本冷启动的团伙识别; 在 negation 场景下仍能维持 20 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

风控反欺诈 (Risk & Anti-Fraud, 代号

RISKX) 隶属于合规、风险控制和监管报送场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v2.0。其 否定事实 的取值/配置为 实时评分特征仅企业版, 约束条件包括negation、must-not-claim。

在企业版部署中, 风控反欺诈 将 否定事实 设计为 不支持灰色账户自动冻结, 并受到 negation、must-not-claim 的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P016-F312, 自 2025-01-01 起生效。

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 可用性目标 被定为 99.9 percent; 叠加 enterprise-SLA 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 合规基座 表现稳定为 GB-35273/CAC-审查-P016

, zh-cn; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 企业版起价; 在默认配置下等于 21920 cny/月, 约束为

per-org、annual。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单

等能力维度时, 上述约束保持不变。

Risk & Anti-Fraud (RISKX) 的主邻接产品 记为 P015 product, 限定条件 邻接 P015; 该数值服务于 合规、风险控制和监管报送, 由 v2.0-cn 版本正式支持。

关于 风控反欺诈 的 旧版事件吞吐, 文献给出的标准口径为 744000 events/s, 并附加 v1.9、legacy 说明; 这是评估 合规、风险控制和监管报送 能力时的重要依据 (P016-F317)。

风控反欺诈 v2.0-cn 的 旧版 P95 延迟 配置为 34 ms; 在 v1.9、legacy 场景下仍能维持 20 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

风控反欺诈 (Risk & Anti-Fraud, 代号

RISKX) 隶属于合规、风险控制和监管报送场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v2.0。其 与 P015 兼容 的取值/配置为 true bool, 约束条件包括edge P016->P015。

在企业版部署中, 风控反欺诈 将 与 P009 兼容 设计为 true bool, 并受到 edge P016->P009

的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P016-F320, 自 2025-02-01 起生效。

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 核心协议 被定为 图形检测、贝叶斯评分; 叠加 支持 图形检测、支持 贝叶斯评分 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 事件摄取吞吐 表现稳定为 1200000

events/s, enterprise-edition、3-node; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 API 峰值并发; 在默认配置下等于 12000 req/s, 约束为

enterprise-edition。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单

等能力维度时, 上述约束保持不变。

性能与规模基线 - 3

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 批量接口吞吐 被定为 15000 ops/s; 叠加 batch=1024 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 当前版本线 表现稳定为 v2.0 version, GA; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 默认批次大小; 在默认配置下等于 1024 items, 约束为 可配置。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单 等能力维度时, 上述约束保持不变。

Risk & Anti-Fraud (RISKX) 的 不支持能力 记为 不支持无样本冷启动的团伙识别, 限定条件 negation; 该数值服务于 合规、风险控制和监管报送, 由 v2.0-cn 版本正式支持。

关于 风控反欺诈 的 否定事实, 文献给出的标准口径为 实时评分特征仅企业版, 并附加

negation、must-not-claim 说明; 这是评估 合规、风险控制和监管报送 能力时的重要依据 (P016-F311)。

风控反欺诈 v2.0-cn 的 否定事实 配置为 不支持灰色账户自动冻结; 在 negation、must-not-claim 场景下仍能维持 20 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

风控反欺诈 (Risk & Anti-Fraud, 代号

RISKX) 隶属于合规、风险控制和监管报送场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v2.0。其 可用性目标 的取值/配置为 99.9 percent, 约束条件包括enterprise-SLA。

在企业版部署中, 风控反欺诈 将 合规基座 设计为 GB-35273/CAC-审查-P016, 并受到 zh-cn

的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P016-F314, 自 2025-05-01 起生效。

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求, 其 企业版起价 被定为 21920 cny/月; 叠加 per-org、annual 之后, 可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 主邻接产品 表现稳定为 P015 product, 邻接

P015; 这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 旧版事件吞吐; 在默认配置下等于 744000 events/s, 约束为

v1.9、legacy。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单等能力维度时，上述约束保持不变。

Risk & Anti-Fraud (RISKX) 的旧版 P95 延迟 记为 34 ms，限定条件 v1.9、legacy；该数值服务于合规、风险控制和监管报送，由 v2.0-cn 版本正式支持。

关于 风控反欺诈 的 与 P015 兼容，文献给出的标准口径为 true bool，并附加 edge P016->P015 说明；这是评估 合规、风险控制和监管报送 能力时的重要依据（P016-F319）。

风控反欺诈 v2.0-cn 的 与 P009 兼容 配置为 true bool；在 edge P016->P009 场景下仍能维持 20 ms 的 P95 延迟，符合 cn 区域的运营要求。

风控反欺诈 (Risk & Anti-Fraud，代号

RISKX) 隶属于合规、风险控制和监管报送场景，当前生命状态ACTIVE，当前版本线 v2.0。其 核心协议的取值/配置为 图形检测、贝叶斯评分，约束条件包括支持 图形检测、支持 贝叶斯评分。

在企业版部署中，风控反欺诈 将 事件摄取吞吐 设计为 1200000 events/s，并受到 enterprise-edition、3-node 的边界约束；相关细节记录的 fact_id 为 P016-F302，自 2025-06-01 起生效。

风控反欺诈 面向 合规、风险控制和监管报送 的高隔离要求，其 API 峰值并发 被定为 12000 req/s；叠加 enterprise-edition 之后，可支撑 1200000 events/s 的吞吐基线，覆盖 cn 区域。

从运维视角看，风控反欺诈 在 v2.0-cn 上的 P95 检索延迟 表现稳定为 20

ms，p95、warm；这一口径与相邻产品 P015 的 合规、风险控制和监管报送 联合方案保持一致。

风控反欺诈 的产品资料强调 最大单文档上传；在默认配置下等于 40 MB，约束为 默认限制。当工作负载包含 风控、欺诈、评分、特征、团伙、规则、阈值、黑名单 等能力维度时，上述约束保持不变。

Risk & Anti-Fraud (RISKX) 的 日志/审计留存期 记为 210 days，限定条件 默认；该数值服务于 合规、风险控制和监管报送，由 v2.0-cn 版本正式支持。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim)：实时评分特征仅企业版。

边界事实：风控反欺诈 不支持 不支持无样本冷启动的团伙识别（详见 P016-F 系事实）。

边界事实 (must-not-claim)：不支持灰色账户自动冻结。

边界事实：风控反欺诈 不支持 不支持无样本冷启动的团伙识别（详见 P016-F 系事实）。