

开发者 SDK常见问题 (FAQ)

FAQ 章节 1

Q: Q: 开发者 SDK 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P019-F357: 核心协议 = ['REST', 'WebSocket', 'gRPC'], 约束 支持 REST、支持 WebSocket、支持 gRPC。

Q: Q: 开发者 SDK 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F358: 事件摄取吞吐 = 60000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 开发者 SDK 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F359: API 峰值并发 = 5000 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 开发者 SDK 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P019-F360: P95 检索延迟 = 10 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 开发者 SDK 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P019-F361: 最大单文档上传 = 64 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 开发者 SDK 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P019-F362: 日志/审计留存期 = 90 days, 约束 默认。

Q: Q: 开发者 SDK 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F363: 批量接口吞吐 = 5200 ops/s, 约束 batch=256。

Q: Q: 开发者 SDK 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P019-F364: 当前版本线 = v4.2 version, 约束 GA。

Q: Q: 开发者 SDK 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P019-F365: 默认批次大小 = 256 items, 约束 可配置。

Q: Q: 开发者 SDK 的不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P019-F366: 不支持能力 = 不支持 v1.0 栈的鉴权协议, 约束 negation。

Q: Q: 开发者 SDK 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P019-F367: 否定事实 = CLI 尚不支持 macOS 全量子命令, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 开发者 SDK 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P019-F368: 否定事实 = 不支持旧版 Python 3.8 SDK, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 开发者 SDK 的可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P019-F369: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。

Q: Q: 开发者 SDK 的合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P019-F370: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P019, 约束 zh-cn。

Q: Q: 开发者 SDK 的企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P019-F371: 企业版起价 = 26030 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 开发者 SDK 的主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P019-F372: 主邻接产品 = P001 product, 约束 邻接 P001。

Q: Q: 开发者 SDK 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F373: 旧版事件吞吐 = 37200 events/s, 约束 v4.1、legacy。

Q: Q: 开发者 SDK 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P019-F374: 旧版 P95 延迟 = 17 ms, 约束 v4.1、legacy。

Q: Q: 开发者 SDK 的与 P001 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P019-F375: 与 P001 兼容 = true bool, 约束 edge P019->P001。

Q: Q: 开发者 SDK 的与 P020 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P019-F376: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P019->P020。

FAQ 章节 2

Q: Q: 开发者 SDK 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F358: 事件摄取吞吐 = 60000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 开发者 SDK 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F359: API 峰值并发 = 5000 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 开发者 SDK 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P019-F360: P95 检索延迟 = 10 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 开发者 SDK 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P019-F361: 最大单文档上传 = 64 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 开发者 SDK 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P019-F362: 日志/审计留存期 = 90 days, 约束 默认。

Q: Q: 开发者 SDK 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F363: 批量接口吞吐 = 5200 ops/s, 约束 batch=256。

Q: Q: 开发者 SDK 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P019-F364: 当前版本线 = v4.2 version, 约束 GA。

Q: Q: 开发者 SDK 的 默认批次大小 (items) 是多少?
A: A: 依据 P019-F365: 默认批次大小 = 256 items, 约束 可配置。
Q: Q: 开发者 SDK 的 不支持能力 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F366: 不支持能力 = 不支持 v1.0 栈的鉴权协议, 约束 negation。
Q: Q: 开发者 SDK 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F367: 否定事实 = CLI 尚不支持 macOS 全量子命令, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 开发者 SDK 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F368: 否定事实 = 不支持旧版 Python 3.8 SDK, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 开发者 SDK 的 可用性目标 (percent) 是多少?
A: A: 依据 P019-F369: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。
Q: Q: 开发者 SDK 的 合规基座 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F370: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P019, 约束 zh-cn。
Q: Q: 开发者 SDK 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?
A: A: 依据 P019-F371: 企业版起价 = 26030 cny/月, 约束 per-org、annual。
Q: Q: 开发者 SDK 的 主邻接产品 (product) 是多少?
A: A: 依据 P019-F372: 主邻接产品 = P001 product, 约束 邻接 P001。
Q: Q: 开发者 SDK 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?
A: A: 依据 P019-F373: 旧版事件吞吐 = 37200 events/s, 约束 v4.1、legacy。
Q: Q: 开发者 SDK 的 旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?
A: A: 依据 P019-F374: 旧版 P95 延迟 = 17 ms, 约束 v4.1、legacy。
Q: Q: 开发者 SDK 的 与 P001 兼容 (bool) 是多少?
A: A: 依据 P019-F375: 与 P001 兼容 = true bool, 约束 edge P019->P001。
Q: Q: 开发者 SDK 的 与 P020 兼容 (bool) 是多少?
A: A: 依据 P019-F376: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P019->P020。
Q: Q: 开发者 SDK 的 核心协议 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F357: 核心协议 = ['REST', 'WebSocket', 'gRPC'], 约束 支持 REST、支持 WebSocket、支持 gRPC。
FAQ 章节 3
Q: Q: 开发者 SDK 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?
A: A: 依据 P019-F359: API 峰值并发 = 5000 req/s, 约束 standard-edition。
Q: Q: 开发者 SDK 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?
A: A: 依据 P019-F360: P95 检索延迟 = 10 ms, 约束 p95、warm。
Q: Q: 开发者 SDK 的 最大单文档上传 (MB) 是多少?
A: A: 依据 P019-F361: 最大单文档上传 = 64 MB, 约束 默认限制。
Q: Q: 开发者 SDK 的 日志/审计留存期 (days) 是多少?
A: A: 依据 P019-F362: 日志/审计留存期 = 90 days, 约束 默认。
Q: Q: 开发者 SDK 的 批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?
A: A: 依据 P019-F363: 批量接口吞吐 = 5200 ops/s, 约束 batch=256。
Q: Q: 开发者 SDK 的 当前版本线 (version) 是多少?
A: A: 依据 P019-F364: 当前版本线 = v4.2 version, 约束 GA。
Q: Q: 开发者 SDK 的 默认批次大小 (items) 是多少?
A: A: 依据 P019-F365: 默认批次大小 = 256 items, 约束 可配置。
Q: Q: 开发者 SDK 的 不支持能力 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F366: 不支持能力 = 不支持 v1.0 栈的鉴权协议, 约束 negation。
Q: Q: 开发者 SDK 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F367: 否定事实 = CLI 尚不支持 macOS 全量子命令, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 开发者 SDK 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F368: 否定事实 = 不支持旧版 Python 3.8 SDK, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 开发者 SDK 的 可用性目标 (percent) 是多少?
A: A: 依据 P019-F369: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。
Q: Q: 开发者 SDK 的 合规基座 () 是多少?
A: A: 依据 P019-F370: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P019, 约束 zh-cn。
Q: Q: 开发者 SDK 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?
A: A: 依据 P019-F371: 企业版起价 = 26030 cny/月, 约束 per-org、annual。
Q: Q: 开发者 SDK 的 主邻接产品 (product) 是多少?
A: A: 依据 P019-F372: 主邻接产品 = P001 product, 约束 邻接 P001。
Q: Q: 开发者 SDK 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?
A: A: 依据 P019-F373: 旧版事件吞吐 = 37200 events/s, 约束 v4.1、legacy。

Q: Q: 开发者 SDK 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P019-F374: 旧版 P95 延迟 = 17 ms, 约束 v4.1、legacy。

Q: Q: 开发者 SDK 的与 P001 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P019-F375: 与 P001 兼容 = true bool, 约束 edge P019->P001。

Q: Q: 开发者 SDK 的与 P020 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P019-F376: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P019->P020。

Q: Q: 开发者 SDK 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P019-F357: 核心协议 = ['REST', 'WebSocket', 'gRPC'], 约束支持 REST、支持 WebSocket、支持 gRPC。

Q: Q: 开发者 SDK 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P019-F358: 事件摄取吞吐 = 60000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : CLI 尚不支持 macOS 全量子命令。

边界事实: 开发者 SDK 不支持不支持 v1.0 栈的鉴权协议 (详见 P019-F 系事实)。

边界事实 (must-not-claim) : 不支持旧版 Python 3.8 SDK。

边界事实: 开发者 SDK 不支持不支持 v1.0 栈的鉴权协议 (详见 P019-F 系事实)。