

工作流编排常见问题 (FAQ)

FAQ 章节 1

Q: Q: 工作流编排 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F377: 核心协议 = ['DAG', '状态机', '重试策略'], 约束 支持 DAG、支持 状态机、支持 重试策略。

Q: Q: 工作流编排 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F378: 事件摄取吞吐 = 150000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 工作流编排 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F379: API 峰值并发 = 3200 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 工作流编排 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P020-F380: P95 检索延迟 = 45 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 工作流编排 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P020-F381: 最大单文档上传 = 24 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 工作流编排 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P020-F382: 日志/审计留存期 = 120 days, 约束 默认。

Q: Q: 工作流编排 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F383: 批量接口吞吐 = 2100 ops/s, 约束 batch=128。

Q: Q: 工作流编排 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P020-F384: 当前版本线 = v1.6 version, 约束 GA。

Q: Q: 工作流编排 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P020-F385: 默认批次大小 = 128 items, 约束 可配置。

Q: Q: 工作流编排 的不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F386: 不支持能力 = 不支持环状依赖拓扑, 约束 negation。

Q: Q: 工作流编排 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F387: 否定事实 = 长流程 checkpoint 仅企业版, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 工作流编排 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F388: 否定事实 = 不支持跨工作区共享步骤库, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 工作流编排 的可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P020-F389: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。

Q: Q: 工作流编排 的合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F390: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P020, 约束 zh-cn。

Q: Q: 工作流编排 的企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P020-F391: 企业版起价 = 18400 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 工作流编排 的主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P020-F392: 主邻接产品 = P005 product, 约束 邻接 P005。

Q: Q: 工作流编排 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F393: 旧版事件吞吐 = 93000 events/s, 约束 v1.5、legacy。

Q: Q: 工作流编排 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P020-F394: 旧版 P95 延迟 = 76 ms, 约束 v1.5、legacy。

Q: Q: 工作流编排 的与 P005 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P020-F395: 与 P005 兼容 = true bool, 约束 edge P020->P005。

Q: Q: 工作流编排 的与 P019 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P020-F396: 与 P019 兼容 = true bool, 约束 edge P020->P019。

FAQ 章节 2

Q: Q: 工作流编排 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F378: 事件摄取吞吐 = 150000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 工作流编排 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F379: API 峰值并发 = 3200 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 工作流编排 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P020-F380: P95 检索延迟 = 45 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 工作流编排 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P020-F381: 最大单文档上传 = 24 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 工作流编排 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P020-F382: 日志/审计留存期 = 120 days, 约束 默认。

Q: Q: 工作流编排 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F383: 批量接口吞吐 = 2100 ops/s, 约束 batch=128。

Q: Q: 工作流编排 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P020-F384: 当前版本线 = v1.6 version, 约束 GA。

Q: Q: workflow编排 的 默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P020-F385: 默认批次大小 = 128 items, 约束 可配置。

Q: Q: workflow编排 的 不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F386: 不支持能力 = 不支持环状依赖拓扑, 约束 negation。

Q: Q: workflow编排 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F387: 否定事实 = 长流程 checkpoint 仅企业版, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: workflow编排 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F388: 否定事实 = 不支持跨工作区共享步骤库, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: workflow编排 的 可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P020-F389: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。

Q: Q: workflow编排 的 合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F390: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P020, 约束 zh-cn。

Q: Q: workflow编排 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P020-F391: 企业版起价 = 18400 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: workflow编排 的 主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P020-F392: 主邻接产品 = P005 product, 约束 邻接 P005。

Q: Q: workflow编排 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F393: 旧版事件吞吐 = 93000 events/s, 约束 v1.5、legacy。

Q: Q: workflow编排 的 旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P020-F394: 旧版 P95 延迟 = 76 ms, 约束 v1.5、legacy。

Q: Q: workflow编排 的 与 P005 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P020-F395: 与 P005 兼容 = true bool, 约束 edge P020->P005。

Q: Q: workflow编排 的 与 P019 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P020-F396: 与 P019 兼容 = true bool, 约束 edge P020->P019。

Q: Q: workflow编排 的 核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F377: 核心协议 = ['DAG', '状态机', '重试策略'], 约束 支持 DAG、支持 状态机、支持 重试策略。

FAQ 章节 3

Q: Q: workflow编排 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F379: API 峰值并发 = 3200 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: workflow编排 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P020-F380: P95 检索延迟 = 45 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: workflow编排 的 最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P020-F381: 最大单文档上传 = 24 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: workflow编排 的 日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P020-F382: 日志/审计留存期 = 120 days, 约束 默认。

Q: Q: workflow编排 的 批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F383: 批量接口吞吐 = 2100 ops/s, 约束 batch=128。

Q: Q: workflow编排 的 当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P020-F384: 当前版本线 = v1.6 version, 约束 GA。

Q: Q: workflow编排 的 默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P020-F385: 默认批次大小 = 128 items, 约束 可配置。

Q: Q: workflow编排 的 不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F386: 不支持能力 = 不支持环状依赖拓扑, 约束 negation。

Q: Q: workflow编排 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F387: 否定事实 = 长流程 checkpoint 仅企业版, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: workflow编排 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F388: 否定事实 = 不支持跨工作区共享步骤库, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: workflow编排 的 可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P020-F389: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。

Q: Q: workflow编排 的 合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F390: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P020, 约束 zh-cn。

Q: Q: workflow编排 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P020-F391: 企业版起价 = 18400 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: workflow编排 的 主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P020-F392: 主邻接产品 = P005 product, 约束 邻接 P005。

Q: Q: workflow编排 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F393: 旧版事件吞吐 = 93000 events/s, 约束 v1.5、legacy。

Q: Q: workflow编排 的 旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P020-F394: 旧版 P95 延迟 = 76 ms, 约束 v1.5、legacy。

Q: Q: workflow编排 的 与 P005 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P020-F395: 与 P005 兼容 = true bool, 约束 edge P020->P005。

Q: Q: workflow编排 的 与 P019 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P020-F396: 与 P019 兼容 = true bool, 约束 edge P020->P019。

Q: Q: workflow编排 的 核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P020-F377: 核心协议 = ['DAG', '状态机', '重试策略'], 约束 支持 DAG、支持 状态机、支持 重试策略。

Q: Q: workflow编排 的 事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P020-F378: 事件摄取吞吐 = 150000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : 长流程 checkpoint 仅企业版。

边界事实: workflow编排 不支持 不支持环状依赖拓扑 (详见 P020-F 系事实) 。

边界事实 (must-not-claim) : 不支持跨工作区共享步骤库。

边界事实: workflow编排 不支持 不支持环状依赖拓扑 (详见 P020-F 系事实) 。