預知值多少，要看 trace：在 Cake 之上量分層 KV 還原的預知上界（H200 上的極限研究）

Foresight Depends on the Trace: Oracle Bounds for Tiered KV-Cache Restore on Top of Cake, Measured on H200（英文暫定題）

> v3（2026-10-30）。標記：〔實測〕＝在 H200 上量的；〔模擬〕＝trace 模擬；〔判讀〕＝作者的解讀。方括號裡的代號是 `EVIDENCE.md` 的列號。〔待決〕＝這句的寫法等「待你決定」的選擇。

一頁看懂

1. **問題**：多輪對話與 agent 讓同一個 session 隔一段時間又回來。兩次請求之間，它的 KV cache 停在 CPU 記憶體或更慢的層；請求回來時，KV 要先還原到 GPU，還原時間算進 TTFT。一段 32K 的 context 有 64 塊 KV [§0]。
2. **提問**：近期系統假設「預測誰回來、何時回來」能縮短還原。但 Cake 不用預測就能還原（GPU 重算前段，同時載入後段）：在 32K 單次還原的微基準裡，限速慢層上的 INT4 KV 用 Cake 比全部載入快 11.0–67.2% [A5]。在 Cake 之上，完美的預知還值多少？
3. **方法**：在一張 H200 上做極限研究，用三條真實 trace（Mooncake 的聊天與工具 trace、FreeInference 的 agent 服務 trace）。oracle 完美預知一件事，和做同樣動作、但不預知的最好對手比 TTFT；上界 ≥15% 才算值得做，門檻事先登記。回來時的結果是 trace 模擬，用 1/8 的 GPU 縮小重播檢查：TTFT 不含排隊時，實測÷模擬＝0.911–0.987 [B6]。
4. **寫入時的預知：不值得**。寫入時就決定 KV 放哪一層，16 個 GPU 量測列沒有一列過門檻 [A2]。
5. **回來時的預知：看 trace**〔模擬〕。FreeInference 前 6 週上，四種回來時 oracle 在測過的每個 CPU 容量都快不到 15%；知道誰不回來的上界用的是另一週 2026-07-26～08-01、CPU 128–1,024 GiB，≤2.44%。Mooncake 上，扣掉 trace 太短造成的收益、並排除寫入跟不上的組合後，48 個設定 × 4 種預知的 192 個組合裡仍有 36 個 ≥15% [B3-T5、B9]〔待決〕。
6. **還原時的預知：不需要**。每一層一條固定的還原規則就夠；重算變快後，24 個設定裡沒有一個翻轉 [A5]。
7. **不用預知、而且有效的**：把位元組變小。INT4 讓限速模擬的慢層還原快 36.7–54.5% [D2]；MPS 的 SM 預留只是拿背景吞吐換前景延遲 [S2]。
8. **預知何時值得**：在 Mooncake 這類 trace 上做預取與淘汰順序。預取有免費的打字提示可用（使用者開始打字就預取）：在 1/8 的 GPU 縮小重播（SSD 級）上拿到 oracle 預取改善的 0.81／0.79，提前量是用打字速度模型合成的 [C2-GPU]〔待決〕；淘汰順序還沒有測過的免費訊號 [B1-ORD]。




圖 1　同樣的 oracle，在 Mooncake conversation 的代表格上越過 15%，在 FreeInference（CPU 128–1,024 GiB）上全部低於 5%。〔模擬〕上圖：SSD 級、GPU 閒；灰色長條是「知道誰不回來」在 conversation 24 格裡的最大值（b48、GPU 閒、CPU 128 GiB）。下圖的四種上界用 FreeInference 前 6 週；X5 那根（2.44%）用的是另一週 2026-07-26～08-01，不是同一份資料。圖內代號：O-PF＝預取、O-ORD＝淘汰順序、O-DROP／O-NOW＝回合結束就丟／輪到淘汰時丟、X5＝知道誰不回來、◇ STAIR（T3）＝更強的還原規劃器（§6）、「T1 constants」＝CPU 層與 GPU 重算在 H200 上量，SSD／NFS 級是限速模擬、常數沿用先前在 MI300X 上的量測 [§0]。

待你決定（數字都已核對；內文照「建議」寫，受影響的句子標〔待決〕）

1. **故事框架**：建議 (A)「預知值多少要看 trace」，內文照此寫；(B) 收窄到 FreeInference＋聊天的預取，Mooncake 的淘汰順序列為未解的例外。注意：X1／X5 的原登記規定總結以只用 Mooncake 的版本為準，(A) 以 FreeInference 為故事的一半，已列在偏離表（§3.4）。
2. **FreeInference 那句的範圍**（§5.1）：建議「前 6 週上，回來時的四種上界在 CPU 16–1,024 GiB 都 <15%；知道誰不回來只在另一週 2026-07-26～08-01 量過 128–1,024 GiB」，不寫「agent trace」泛稱。
3. **打字提示的數字**（§5.3）：建議主引 GPU 縮小重播的 0.81／0.79，全尺寸模擬的中位數當輔助，並限定「只對預取」。
4. **提前量的 trace**（§5.3）：建議只引 Mooncake conversation 的 62.2–72.0%，不引論文以外的 trace。
5. **知道誰不回來的條件**（§7）：建議「11 格裡 10 格在 CPU ≤256 GiB、全部在 b32／b48，兩條 Mooncake trace 都有」。
6. **更強規劃器的例外**（§6）：建議「SSD 級 ≥99.4% 的回來請求不比 Cake 慢」，不寫「處處不慢」。

7. **MPS 與 INT4 的措辭**（§8）：MPS 曲線標〔模擬〕並附 GPU 反例，圖 9 改用 H200 常數的版本；INT4 品質主引 32K 192 題，Qwen 忙時沒過的讀法寫進限制。
8. **其他四個還原機制**（§8.3）：建議只留一句（3 個沒過、1 個過），細節留給下一篇。
9. **AI 揭露**（§3.5）：「作者人工檢查了 oracle、模擬器、量化與計時程式」這句，要你確認真的做過才留。
10. **投稿類型**：建議投 EERCS（Empirical）：本文的貢獻是量測地圖與負面結果，不是新系統；Regular 也可，但較看重新設計。
11. **頁數**：英文版 10 頁放不下 9 張圖時，建議依序：圖 6（命中率橋接）移到 artifact；圖 4（模擬驗證）縮成表 2 的一列；圖 3（方法流程）併進圖 2。

摘要

多輪對話與 agent 讓 KV cache 在兩次請求之間停在 CPU 記憶體或更慢的儲存層；請求回來時，還原 KV 的時間算進 TTFT。近期的 KV 管理系統假設預測能縮短這段時間：知道誰會回來、何時回來，就能先預取、先淘汰、先丟掉。但 Cake 不用預測就能還原：GPU 重算前段，同時從儲存層載入後段。本文量的是：在 Cake 之上，完美的預知還值多少。我們在一張 H200 上做極限研究：在三條真實 trace 上，讓完美預知的 oracle 和做同樣動作的最好不預知策略比 TTFT，門檻事先登記；回來時的結果是 trace 模擬，經 1/8 的 GPU 重播檢查，TTFT 不含排隊。第一，寫入時就決定 KV 放哪一層，16 個 GPU 量測列沒有一列過門檻。第二，回來時的預知要看 trace：FreeInference 前 6 週上，四種回來時 oracle 在測過的設定裡都快不到 15%；Mooncake 上扣掉 trace 太短造成的收益、並排除寫入跟不上的組合後，48 個設定 × 4 種預知的 192 個組合裡仍有 36 個快 15% 以上。第三，還原時每層一條固定規則就夠，重算變快後 24 個設定沒有一個翻轉。不用預知就有效的是把位元組變小：INT4 讓限速慢層的還原快 36.7–54.5%。所以設計者該先在自己的 trace 上量 oracle 上界，再決定要不要蓋回來時的預測器；寫入端與還原端維持簡單即可。

名詞表

名詞	意思
回來請求	同一個 session 的下一個請求；它要先把之前的 KV 還原到 GPU，才能算新的 token
Cake	不用預測的還原方式：GPU 從第一塊往後重算，同時從儲存層從最後一塊往前載入，兩邊相遇就完成
CPU 層、慢層	KV 停放的地方。CPU 層是主機記憶體；慢層有 SSD 級、NFS 級與 b16／b32／b48，都是限速模擬，不是真的裝置
格	一組模擬設定：trace、慢層、GPU 閒或忙、CPU 容量、上界的種類
oracle	和對手做同樣的事，只多知道未來的某一件事；它的成績是「預測這件事」的上界
最好的對手	能做和 oracle 一樣的動作、但不看未來的策略裡，最快的一個（例如 LRU、S3-FIFO）
上界	oracle 比最好的對手少花的 TTFT 比例（公式見 §3.3）；≥15% 算值得做，<5% 算死路
預取的上界	oracle 知道 session 何時回來，回來前先把它的 KV 從慢層搬進 CPU 層
淘汰順序的上界	CPU 層滿時，oracle 先把最晚回來的 session 降到慢層（Belady 式）
丟棄的上界	oracle 知道哪個 session 不再回來，在回合結束時或輪到淘汰它時直接丟掉
知道誰不回來的上界	oracle 知道每個 session 何時（會不會）回來，替它選去處：CPU BF16、CPU INT4、慢層或丟掉；對手是最好的固定規則
打字提示預取	從使用者開始打字起就預取；不用預測，但提前量是用打字速度模型算出來的

符號（§3.3）	意思
$f(i)$	在 GPU 上重算第 i 塊的時間；位置越後越貴，GPU 忙時乘上量到的倍數
$\ell(i)$、d	載入第 i 塊的時間；d 是一塊 INT4 的反量化時間
L、m、n_r	有存的前綴塊數；Cake 的會合點；請求 r 的總塊數
$T(\pi)$	策略 π 下，回來請求的平均 TTFT
next(s)	目前之後，第一個讀到 session s 的請求；不再有人讀時為 ∞
h_c	元件 c 的上界
δ^*、ε	GPU 量時間的門檻；品質的門檻
ρ_w	慢層的寫入負載；≥ 1 叫「寫入飽和」

符號（§3.3）	意思
L_r	打字提示的提前量

1 引言：在 Cake 之上，預知值多少要看 trace

在 Cake 之上，回來時的完美預知在 FreeInference 上（CPU ≥128 GiB 時）幾乎沒有空間，在 Mooncake 上仍有一部分設定 ≥15%；寫入時與還原時的預知則都不需要。〔待決〕

多輪對話與 agent 讓同一個 session 隔一段時間又回來。GPU 放不下所有 session 的 KV，服務端把它們停在 CPU 記憶體或更慢的儲存層。請求回來時，KV 要先回到 GPU，新的 token 才能開始算，所以還原時間直接算進 TTFT。

近期系統把預測加進 KV 管理並報告大的收益：PBKV、SAGA、CacheScout、CacheWise、Continuum、KVFlow 預測下一步呼叫、回來時間或存活時間〔依摘要〕。Liu 等人在真實的 FreeInference trace 上發現，淘汰策略的命中率離 Belady 還遠。這些工作背後的假設是：知道得越多，TTFT 越短；而它們比較的底多半是「沒命中就重算」（§10）。

miss 的代價已經變了。Cake 不用預測就能還原：GPU 從前段重算，同時從儲存層載入後段，兩邊相遇就結束。miss 變便宜，預知的價值也可能跟著變小。所以我們問三個問題：

- **RQ1**：在 Cake 之上，寫入時、回來時、還原時的預知，上界各是多少？
- **RQ2**：上界高的地方，免費的訊號拿得到多少？
- **RQ3**：不用預知的話，什麼值得做？

我們做的是極限研究（limit study）：讓 oracle 完美預知一件事，看它最多能比不預知的最好對手省多少 TTFT。上界低的地方，預測同一件事的預測器就不必蓋。

貢獻：

1. **極限研究**：在 Cake 之上，用三條真實 trace、同動作的最好對手與事先登記的門檻，量三種預知的上界；模擬經縮小的 GPU 重播檢查（§3）。
2. **回來時預知的地圖**：FreeInference 上低、Mooncake 上有一部分高；預取有免費訊號可用，淘汰順序沒有（§5、§7）。
3. **兩個負面結果**：寫入時依位置放置，在 GPU 上量不到收益；還原方式用每層固定規則就夠（§4、§6）。
4. **不用預知的收益**：INT4 與 MPS 在 H200 上值多少（§8）。

2 背景與系統模型：還原時間就在 TTFT 裡

請求回來時，KV 從 CPU 層或慢層還原到 GPU；預知只能在三個時刻改變這段時間（圖 2、表 1）。

- **KV 停在哪**：每個回合結束，session 的 KV 以 BF16 寫進 CPU 層。CPU 層滿了，就挑一個 session 以 INT4 降到慢層，或直接丟掉，回來時再重算。KV 以 512 token 為一塊 [§0]。
- **怎麼還原**：全部載入、全部重算，或 Cake 兩邊同時做、在中間會合。慢層越慢，會合點越靠後；b16／b32／b48 就是讓會合點落在第 16／32／48 塊的頻寬 [§0]。
- **三條 trace**：Mooncake conversation（聊天）、Mooncake toolagent（工具與 agent）、FreeInference 前 6 週（真實的 agent 服務；知道誰不回來的上界另用 2026-07-26～08-01 一週）。規模見表 2。

表 1　三種預知

預知	決定的時刻	oracle 事先知道	不預知的對照	節
寫入時	回合結束、寫出 KV 時	之後有沒有請求讀每一塊	延後到 CPU 層滿了才決定	§4
回來時	兩次請求之間	誰回來、何時回來	同動作的最好對手；打字提示	§5
還原時	請求到達	每種還原方式的實際成本	每層一條固定規則	§6




圖 2　還原時間在 TTFT 裡，三種預知各自只能縮短其中一段。 長條長度是示意。(b) 的底是 GPU 上量到的每層最佳規則：CPU 層的 INT4 全部載入、BF16 在 GPU 忙時用 Cake；慢層用 Cake [A5]。模擬器則把 Cake 用在整個存起來的前綴（§9）。MPS 的端到端結果是模擬，只有微基準在 GPU 上量。

3 方法：用 oracle 量上界

我們量「完美預測器最多能省多少」：門檻在看數字前登記，模擬用縮小的 GPU 重播檢查。

3.1 比什麼

每個問題都在同一條 trace 上比四種做法：底（Cake）、最好的對手、免費訊號、oracle。對手只在同動作的策略裡挑：淘汰順序的對手有 LRU、LRU2、ARC、S3-FIFO、GDSF、PENS；預取的對手只有 LRU 與 LRU+RPF（預取最近用過的 session）[§0]。判定字只有三個：值得做、可能、死路（定義見 §3.3）。

我們用自己的 harness（量載入、重算與 Cake 的程式），而不是 vLLM、LMCache 或 SGLang，因為要能分開控制載入、重算與 Cake 的會合點。harness 的重算比 vLLM 慢（主結果用的 sdpa 1.75／1.76 倍，fa3 1.30／1.32 倍）；把模擬裡的重算加速到 vLLM 級，判定字不變 [E2、B7]。

表 2　設定（只用 H200）

項目	值	證據
平台	一張 NVIDIA H200（143,771 MiB，PCIe Gen5 x16），不做 TP；vLLM 0.28.0、torch 2.13.0+cu130	§0
模型	Llama-3.1-8B-Instruct、Qwen2.5-7B-Instruct-1M	§0
重算	harness 的 attention 用 PyTorch sdpa 量 $f(i)$（主結果）；FlashAttention-3（fa3）與 vLLM 級當敏感度	B7、E1、E2
精度	BF16；慢層存 INT4（KIVI 式，每塊 20,971,520 B）	D1
共用前綴	同一塊只存一份（refcount），和 vLLM、SGLang 的前綴快取一樣	模擬器登記
批次	模擬與重播一次處理一個請求，不做 batching	B6
CPU 層〔H200 實測〕	讀 43.5888、寫 41.1687 GiB/s（量到最慢一次 ×0.9）	§0
SSD 級／NFS 級〔限速模擬〕	讀 6.981／0.331、寫 1.911／0.601 GiB/s；常數沿用先前在 MI300X 上的量測	§0
b16／b32／b48〔限速模擬〕	Llama 8.83／2.49／0.722 GiB/s	§0
Mooncake conversation	12,031 請求，回來的 3,511／2,357（兩種 session 規則）	§0
Mooncake toolagent	23,608 請求，回來的 7,132／2,378	§0
FreeInference 前 6 週	129,717 請求，回來的 128,072；2026-05-17～06-27	§0
FreeInference 另一週（只用於知道誰不回來）	84,524 請求，回來的 83,326；2026-07-26～08-01	B3-X5

項目	值	證據
門檻	上界 ≥15%（≥2 種 CPU 容量）值得做、全部 <5% 死路；GPU 時間 δ^*；品質 ε	§0

Mooncake 的兩條 trace 引用 FAST'25；FreeInference 以 CC-BY-4.0 釋出，照資料卡引用 Nixon et al.（*From Requests to Sessions*，2026）。FreeInference 的 block 是 16 token：我們把連續 32 塊併成一塊 512 token，以最後一塊的 id 當鍵，並用 token 數驗算 block 數；Mooncake 只存完整的 block。兩個 tokenizer 的 512 token 直接當成一樣長，這是近似（§9）。




圖 3　判定是機械的：oracle 對最好對手的上界，對照事先登記的門檻。 長條是示意；判定是分組的（同一組 ≥2 種 CPU 容量 ≥15% 才算值得做，§3.3），圖中的「有看頭」就是值得做。GPU 框裡的 MPS 只有微基準是實測，端到端是模擬；重播檢查只涵蓋 conversation、SSD 級、Llama，TTFT 不含排隊。

3.2 模擬的排序與正負號在 GPU 上站得住

我們把 Mooncake conversation 依 session 抽 1/8，在 H200 上用真的搬運與重算重播 12 個乾淨的 run（SSD 級、Llama、CPU 16／32 GiB）[B6]：

- 實測÷模擬＝0.911–0.987，10 格全在 ±10% 內。
- 模擬差 ≥5% 的 15 對策略，排序全同；8 個上界的正負號全同。
- 重播一次只送一個請求，TTFT 不含排隊；含排隊時上界變小（§9）。




圖 4　模擬比實測略慢，但都在 ±10% 內，排序與正負號一致；判定需要的就是這兩樣。〔實測〕÷〔模擬〕，TTFT 不含排隊；灰色空心是舊 CPU 常數的重播。

3.3 定義與公式

上界的意思：oracle 是同一個策略，只多了「某一個未來量」的完美資訊。所以它界住的是「把這個量的預測器放進同一個策略」最多能省多少，不是所有可能策略的極限。它也不是嚴格的上界：NFS 級有 4 格打字提示預取比 oracle 預取還快 [C2]；FreeInference 小 CPU 時，有 53 列 oracle 比某個對手慢 [B3-T5]。

一塊的載入時間（b＝一塊的位元組，B＝那一層的讀取頻寬；讀 INT4 時加上反量化 d；那一層正在寫入時，讀取再乘量到的 k_{read}）：

$$\ell_{\text{BF16}} = \frac{b_{\text{BF16}}}{B_{\text{CPU}}}, \qquad \ell_{\text{INT4}} = \frac{b_{\text{INT4}}}{B_{\text{層}}} + d \tag{1}$$

Cake：前綴 $[0, L)$ 有存。GPU 從第 0 塊往後重算，I/O 從第 $L-1$ 塊往前載入；每一步讓落後的一邊前進一塊，兩邊在第 m 塊相遇（載入那一邊含 I/O 線上的排隊；預取中的塊要等預取讀完）：

$$T_{\text{restore}} = \max\Big(\sum_{i=0}^{m-1} f(i),\ \sum_{i=m}^{L-1} \ell(i)\Big) \tag{2}$$

TTFT 是還原，加上重算沒存的塊與這一輪的新 token；指標是回來請求 R 的平均：

$$\mathrm{TTFT}_r = T_{\text{restore}} + \sum_{i=L}^{n_r-1} f(i), \qquad T(\pi) = \frac{1}{|\mathrm{R}|}\sum_{r\in\mathrm{R}} \mathrm{TTFT}_r(\pi) \tag{3}$$

回來時 oracle 從 trace 讀 next(*s*)：淘汰順序與丟棄看 session 獨有的第一塊，預取看最後一塊；每個 oracle 只改一個決定，其他照基本機制（LRU 順序、CPU 層滿了就降級）：

- **淘汰順序**：CPU 層滿時降級 $\arg\max_s \text{next}(s)$（Belady），或 $\arg\max_s (\text{next}(s) - r_{\text{now}}) \cdot \text{bytes}(s)$（Belady-Size；$r_{\text{now}}$＝目前的請求，bytes(*s*)＝降級 *s* 能空出的位元組），每格取較快的一個。
- **丟棄**：回合結束時 next(*s*) = ∞ 就丟；或輪到淘汰它時，next(*s*) = ∞ 就丟、否則降級。截尾 *H* 時，離 trace 結尾不到 *H* 秒的決定一律當「會回來」。
- **預取**：降級時記下下一個讀它的請求（看最後一塊）；慢層讀取線空著時，先預取最早有人讀的 session，只搬 Cake 會用載入的後段，以 INT4 放進 CPU 層；騰空間時只准降級 next 更晚的 session。

上界與判定（S_c＝元件 *c* 的同動作對手集合，O_c＝它的 oracle 族；Mooncake 每格取兩種 session 重建規則的較小值）：

$$h_c = \frac{T_{\text{rival}} - T_{\text{oracle}}}{T_{\text{rival}}}, \qquad T_{\text{rival}} = \min_{\pi\in\mathrm{S}_c} T(\pi), \qquad T_{\text{oracle}} = \min_{\pi\in\mathrm{O}_c} T(\pi) \tag{4}$$

- **值得做**：某個元件 *c*，在同一組（trace、慢層、GPU 狀態）、Cake 下，有 ≥2 種 CPU 容量 $h_c \geq 15\%$。**死路**：所有格（含全部載入）$h_c < 5\%$。其他是**可能**。
- 知道誰不回來的上界另有登記：對手是最好的固定去處規則，任一主格 ≥15% 就算值得做。

打字提示的提前量（Δ_r＝這一輪新輸入的 token 數，c_{tok}＝每 token 字元數；分母是桌機打字的每秒字元數；think_r＝兩請求的間隔扣掉上一輪估計的生成時間，TPOT 取 50 ms）：

$$L_r = \min\left(\frac{\max(\Delta_r - 10,\ 0)\cdot c_{\text{tok}}}{51.56 \times 5/60},\ \text{think}_r\right) \tag{5}$$

GPU 時間與品質的門檻（雜訊的量法依實驗登記；MPS 與 §8.3 的機制實驗用 2σ）：

$$\delta^{*} = \max(5\%,\ \text{雜訊}), \qquad \varepsilon\text{：品質差的 95\% CI 下界} \geq -2\ \text{pp}, \qquad \rho_w = \frac{\text{慢層寫入的忙碌時間}}{\text{trace 長度}} \tag{6}$$

判「有改進」的條件依實驗登記：寫入時的 GPU 實驗只看中位數差 $> \delta^{*}$；INT4 速度與用 2σ 的實驗另要求配對差的 bootstrap 95% CI 不含 0。FreeInference 的 ρ_w 取各週的最大值。$\rho_w \geq 1$ 的格標「寫入飽和」：模擬器讓還沒寫完的資料就能讀，所以這些格偏樂觀。

3.4 事先登記與量測防護

每個判準在看到數字之前寫進登記檔並 commit；5% 與 15% 沿用研究計畫一開始就定好的停損規則。沒過門檻的檢驗也照列（§4、§6、§8）。模擬是確定性的，每格跑一次；FreeInference 每週各自重播，平均 TTFT 是各週的總和相加後再除以總個數。這是共用叢集：每個量時間的 run 都有 GPU 監看，同一張卡出現外來 process 就作廢重量 [R-T1G、E4]。

與登記的偏離（會碰到報告數字的；完整清單在匿名 artifact，審查期間不附連結）：

偏離	影響	出處
FreeInference 是 X1／X5 登記之後、看結果之前才加的；原登記規定判定列兩版，總結以只用 Mooncake 的版本為準。本文把它當故事的一半；H200 上的重跑與小 CPU 擴充另有事先登記	Mooncake 版的判定不變；FreeInference 的結論屬於偏離	X1 登記 §2.9、P1-2、T5
截尾 *H* 是登記之後才加的穩健性檢查，不改原判定；本文改用截尾並排除飽和的計數當 Mooncake 的頭條	頭條比原登記保守	X1 登記 §4.7、B2、B9
換成 H200 的 CPU 層常數後，排隊模擬的一項自我驗證不適用（參考值是舊常數算的），不再當停止條件	排隊的數字照登記算	T1 偏離 1
更強規劃器的只報告比值，第一次算錯了子集（含全部還原），改成只算回來請求後重跑；改正前沒看過任何判定	判準不變	T3 偏離 1
命中率橋接的自我測試第一次因欄位撞名當掉，還沒算出任何數字；修正後照登記跑	無	T4 結果

偏離	影響	出處
MPS 的 GPU 檢查因時限拆成兩個 job；15 個 run 都在同一張卡	無	E2E GPU 偏離 1
同節點別人 job 的開始與結束：照登記用全部單位判定，另報拿掉後的結果	判定字不變	T1G 附加 1
Llama INT4 的寫入時精度檢定走對照路徑，不是 H200 的登記路徑	只當補充	A4'

3.5 AI 使用揭露

harness、模擬器、在叢集上執行實驗與分析腳本，由 AI coding agent（Claude Code，模型 Claude Opus 5.5）撰寫並執行。研究問題、事先登記的門檻、每個 go／no-go 決定與解讀由作者負責。每個數字都對應一條指令與一個輸出檔；判準先登記；模擬經 GPU 重播檢查（§3.2）。〔待決：作者人工檢查核心程式那一句〕

4 寫入時的預知：GPU 上量不到收益〔實測〕

寫入時就依位置決定 KV 放哪層，對 TTFT 沒有可量到的收益；依位置決定精度，在同樣位元組下也沒有穩定的品質收益（表 3）。

表 3　寫入時預知的 GPU 實測

檢驗	結果	判定	證據
依位置放層級，對延後決定（重算用 fa3）	TTFT 差 −0.37～+0.01%，門檻 5%，每點 6 次重複	量不到	A1''
同上（重算用 sdpa）	−0.02～+1.16%	量不到	A1'
寫入時決定，同時贏兩個對手各 ≥5%	16 個 GPU 列 0 列過	量不到	A2
模擬裡存活的設定，上 GPU 確認	0/2 存活	量不到	A3
依位置降精度（Qwen FP8，品質檢定）	前段品質好 17.3 pp，但慢 8.0%；中、後段品質較差	沒有穩定差距	A4
同上（Llama INT4）	−0.47～+0.08 pp，6 個 CI 都含 0	沒有穩定差距	A4'

〔判讀〕Cake 從前段重算，還原時大多不讀前段，所以前段放哪層、存什麼精度影響不大。前段降精度的品質反而好，也是因為還原時沒讀那一段 [A4]。寫入准入對 SSD 寫入量與壽命的好處（SARIA、Gandalf）不在本文的量測範圍。

含意：寫入端可以保持簡單：回合結束就寫進 CPU 層，滿了再決定。

5 回來時的預知：上界要看 trace〔模擬〕

FreeInference 前 6 週上，四種回來時 oracle 在測過的每個 CPU 容量都快不到 15%；Mooncake 上，截尾並排除寫入飽和後，192 格裡仍有 36 格 ≥15%。

5.1 FreeInference：容量夠，上界就低

前 6 週、CPU ≥128 GiB 時，四種上界都 ≤0.30%；CPU 縮到 16–64 GiB，也沒有一格 ≥15%（表 4、圖 5）。知道誰不回來的上界用的是另一週 2026-07-26～08-01，CPU 128–1,024 GiB 時 ≤2.44%。〔待決〕

表 4　FreeInference 的上界（前 6 週，最後一列除外；Cake；每格取慢層 × GPU 閒／忙的最大值）

上界	CPU 16–64 GiB	CPU 128–1,024 GiB	證據
預取	≤4.89%	0.22%	B3-T5；圖 1 sidecar
淘汰順序	≤11.81%（≥5% 只在 NFS 級、16–32 GiB）	0.30%	B3-T5、B3-X1
丟棄（兩種）	≤0.65%	0.17%	B3-T5；圖 1 sidecar
判定（四種上界）	可能（4 格 ≥5%、0 格 ≥15%）	死路	B3-T5、B3-X1
知道誰不回來（另一週 2026-07-26～08-01，不同資料）	沒量	2.44%（死路）	B3-X5

只算使用者發起的回來請求，四種回來時上界仍都 <5%（最大 3.92%）[B3-T5]。

為什麼低：CPU 128 GiB 時，CPU 層的命中率已經是 99.29% [B3-T4]。容量夠，本來就沒有差距可以補。

小 CPU 時：那 4 格 5–12% 全是淘汰順序＋NFS 級，最好的對手是 S3-FIFO [B3-T5]。對手換成 LRU，同樣的格看起來有 17.7–29.2% [B3-T4]；多出來的部分來自 LRU 太弱。預取的 oracle 在 16 GiB 甚至比對手慢〔判讀：它只預知回來時間，騰空間時照 LRU〕。




圖 5　FreeInference 上，淘汰順序與預取的上界在 CPU 16–1,024 GiB 每一點都低於 15%。〔模擬〕實線對最好的對手；空心圈對 LRU，只在 16–64 GiB 高於實線。圖內「T1 constants」的意思同圖 1。

和 Liu 等人對照：同一段 FreeInference 上，命中率差距與「沒命中就重算」的 TTFT 差距，各自在小容量出現過，但沒有一個容量兩者同時越過登記的門檻（5 pp 與 15%）[B3-T4]。這不是 Liu 等人的重現：block 粒度、併發與 oracle 都不同。




圖 6　命中率差距（左）與重算時的 TTFT 差距（中）沒有在同一個容量同時越線。〔模擬〕右圖是有慢層＋Cake 時 oracle 對 LRU 的值；NFS 級的高點換成最好的對手後只剩 5.6–11.8%（圖 5）。

5.2 Mooncake：截尾後仍有 36 格 ≥15%

Mooncake 的兩條 trace 上，截尾並排除寫入飽和後，192 格裡仍有 36 格 ≥15%，CPU 到 512 GiB 都有（表 5）。

表 5　Mooncake 的上界 ≥15% 的格數（Cake；每個容量 48 格）〔模擬〕

	CPU 128	256	512	1,024 GiB	合計
截尾 H＝3,600 s，並排除寫入飽和（主結果）	16	12	8	0	36/192
不截尾（含丟棄格與寫入飽和格，只報告）	28	31	24	12	95/192

48 格＝2 條 trace × 4 種上界 × 3 種慢層 × GPU 閒／忙 [B9]。照 X1 登記，總結以較保守的截尾版為準；不截尾的計數裡有 28 格是回合結束就丟，本文把它歸因於 trace 太短 [B2]；寫入飽和的格偏樂觀（§3.3）。

- **conversation**：圖 1 上半的代表格裡，預取、淘汰順序、回合結束就丟都 ≥15%，預取最高 50.5% [B1]。預取的登記對手只有 LRU 與 LRU+RPF；換成集合外較快的 LRU2，是 45.3% [B1-R]。
- **toolagent**：96 格裡 40 格 ≥15%；截尾並排除寫入飽和後仍 12 格 [B8]。
- **丟棄的上界大半來自 trace 太短**：回合結束就丟的上界最大 47.4%（Cake），截尾 H＝3,600 s 後是 0.0% [B2]。預取與淘汰順序的上界不受截尾影響。
- **GPU 上仍在，但比較小**：縮小重播上，預取對 LRU 是 17.9%，同設定的模擬是 24.2% [B6]。toolagent 與知道誰不回來沒有 GPU 重播。

5.3 打字提示：拿到預取的大部分

免費的打字提示拿到預取上界的大部分；淘汰順序還沒有測過任何免費訊號（表 6、圖 7）。

提前量是合成的：Mooncake 沒有按鍵時間，我們用公式 (5) 和桌機打字速度 51.56 WPM（Dhakal et al.）算 [§0]。這個提前量在 conversation、NFS 級上能藏住 62.2–72.0% 的慢層還原時間 [C1]〔待決〕。

表 6　打字提示預取拿到 oracle 預取改善的比例（Mooncake conversation；提前量是合成的）〔待決〕

設定	比例	標記	證據
全尺寸模擬，SSD 級（中位）	0.933	〔模擬〕	C2
全尺寸模擬，b32（中位）	0.941	〔模擬〕	C2
全尺寸模擬，NFS 級（中位）	1.118	〔模擬〕	C2
全尺寸模擬，24 格的最小	0.814	〔模擬〕	C2
GPU 縮小重播，CPU 16／32 GiB	0.81／0.79	〔實測〕	C2-GPU

- GPU 上，oracle 預取只比打字提示快 4.0／3.8%，不到 5%，不判 [C2-GPU]。
- 比例 >1 的 4 格全在 NFS 級：oracle 預取騰空間時照 LRU，所以不是嚴格上界；NFS 級多數格也寫入飽和，這 4 格是較弱的證據 [C2、R-T3]。
- **淘汰順序沒有免費訊號**：打字提示只和預取比過。淘汰順序在 conversation 代表格的上界是 27.6／31.0%，沒有任何免費訊號和它比過 [B1-ORD]。




圖 7　打字提示拿到 oracle 預取改善的大部分：模擬點貼著 y＝x，GPU 實測是 0.81／0.79。〔模擬〕＋〔實測〕；y＝x 以上的格全在 NFS 級。

含意：FreeInference 這類 trace 上，不必蓋回來時的預測器。Mooncake 這類 trace 上，預取的上界在 GPU 重播上仍然存在，而打字提示已拿走大部分；淘汰順序的上界還沒有免費訊號可用。

6 還原時的預知：每層一條固定規則就夠〔實測〕

每一層的最佳還原方式是固定的；依當下狀況線上挑選沒有空間，反而常選錯（表 7）。

表 7　還原時的預知

檢驗	結果	證據
重算換成更快的 fa3，最佳方式會不會變	24 格 0 翻轉（1 格從平手變成全部載入）	A5
慢層（b32、NFS 級）：Cake 對全部載入，32K 單次還原的微基準，不是 TTFT	16 格全是 Cake 勝；INT4 格快 11.0–67.2%（sdpa），fa3 時 16.5–71.9%	A5
加上像真實服務的背景負載	最快的還原計畫和閒時相同（雜訊大的格不判）	S1
線上選擇器（CPU 層、GPU 忙）	12 格裡 10 格比最好的慢 1.31–3.51 倍；換 seed 部分重現	E3
更強的還原規劃器（照 CacheFlow 想法的簡化版）〔模擬〕	11 個判定 0 個改變；聊天的上界少 2.3–7.6 pp	R-T3

固定規則是：慢層一律用 Cake；CPU 層的 INT4 用全部載入，BF16 在 GPU 忙時用 Cake [A5]。更強的還原規劃器不是 CacheFlow 本身；它在 SSD 級 ≥99.4% 的回來請求不比 Cake 慢 [R-T3]〔待決〕。

含意：還原端用固定規則即可；線上選擇器只多了選錯的風險。

7 預知何時值得：一張地圖〔模擬〕

預知值不值得，先看 trace，再看是哪一種決定（表 8）。

表 8　回來時預知的地圖（Cake）

預知什麼	FreeInference	Mooncake	免費訊號	GPU 重播	證據
預取	≤4.89%	值得做（代表格 50.5%）	打字提示拿到大部分	conversation	B3-T5、B1、C2
淘汰順序	可能（≤11.81%）	值得做（代表格 27.6／31.0%）	沒測過	conversation	B3-T5、B1-ORD
丟棄不回來的	≤0.65%	回合結束就丟：截尾後 0.0%	無	無	B3-T5、B2
知道誰不回來	≤2.44%（另一週 2026-07-26～08-01，只量 128–1,024 GiB）	值得做（48 格裡 11 格 ≥15%；這一種的登記是任一主格 ≥15%）	沒測過	無	B3-X5、B5

寫入時與還原時的預知直接在 GPU 上量，不靠 trace 模擬；兩者都不值得（§4、§6）。

不是 CPU 相對工作集的大小把兩者分開：CPU 128 GiB 只占工作集的一小部分，FreeInference 有 2 週比 Mooncake 還吃緊 [§0]。差別出現在命中率：FreeInference 在 128 GiB 時 CPU 命中 99.29% [B3-T4]〔判讀〕；根因還沒查證。

知道誰不回來的 11 格：10 格在 CPU ≤256 GiB，全部在 b32／b48 慢層，conversation 與 toolagent 都有 [B5]〔待決〕。這組條件只描述這一種上界：其他上界在 SSD 級與 CPU 512／1,024 GiB 也有 ≥15% 的格 [B9]。

換更快的重算（fa3 或 vLLM 級）或更強的還原規劃器，Mooncake 的判定字都不變 [B7、R-T3]。

8 不用預知的做法：把位元組變小〔實測；MPS 端到端是模擬〕

不用預知、而且有效的是 INT4：它讓限速慢層的還原快 36.7–54.5%；MPS 的 SM 預留則是延遲與背景吞吐的取捨。

8.1 INT4：位元組小 3.2 倍

- INT4 讓每塊 KV 的位元組小 3.2 倍 [D1]。
- 限速慢層（b16／b32／b48 × GPU 閒／忙）12 格全部 INT4 勝：Llama 快 37.4–49.1%，Qwen 快 36.7–54.5% [D2]。
- CPU 層不會變快：Qwen 在 GPU 忙時反而慢 80.0% [D2]〔判讀：CPU 層夠快，反量化的成本蓋過省下的傳輸〕。
- 品質：32K context、4 種任務共 192 題、seed 67000，INT4 對 BF16 兩個模型都在 ε 內（Qwen +0.4 pp、Llama +1.0 pp）[D2-Q]〔待決〕。
- 再壓更小不划算：低秩＋INT4 多數配置品質沒過 ε，在慢層也只有 6/8 格比 INT4 快 [D3、D4]。
- 不能和 §5 相加：模擬的底已經把降到慢層的 KV 存成 INT4。




圖 8　INT4 讓每一個限速慢層的還原都變快。〔實測〕32K，每格 30 對的中位數；CPU 層沒有畫，因為那裡 INT4 不快。

8.2 MPS：延遲換背景吞吐

MPS（NVIDIA Multi-Process Service）能給還原固定的 SM 份額；我們試了 100%、87%、75%、50% 四個等級。

- **微基準**〔實測〕：有 18 格還原比 stream 共享快 ≥30%，背景吞吐保有 ≥0.91 [S1]。
- **端到端**〔模擬〕：32 格裡 24 格可判，0 格過登記門檻；不設上限時 TTFT 快 30.7–62.9%，背景吞吐最多少 6.5 pp [S2]。
- **GPU 檢查**：方向一致、大小不一致。可比的 7 格正負號全同，但 GPU 的收益比模擬大 4.6–31.3 pp [S3]〔待決〕。




圖 9　MPS 沿一條曲線拿背景吞吐換前景 TTFT，沒有一點進入登記的通過區。〔模擬〕＋〔實測〕實線是登記版常數，只畫 Llama、conversation；◆＝H200 實測。

8.3 其他不靠預知的還原機制

我們另外檢驗了四個還原機制：漸進還原、借鄰居的算力、近似重算都沒過門檻；借鄰卡多一條還原路徑過了，但只用 2 張卡、鄰卡閒置 [G-A0、G-M08、G-M12、G-M06]〔待決〕。

9 限制

本文的結論只在這個範圍內成立：一張 H200、兩個 7–8B 模型、限速模擬的慢層，以及經縮小 GPU 重播檢查、但不含排隊的模擬 TTFT。

- **平台**：單卡 H200，不做 TP；其他 GPU、更大的模型、多卡都沒有量。
- **慢層是模擬的**：SSD 級與 NFS 級是限速層，不是真的裝置；頻寬常數沿用先前在 MI300X 上的量測。CPU 層與 GPU 重算的常數在 H200 上量 [§0]。
- **回來時的結果是模擬**：GPU 重播只驗了 conversation、SSD 級、Llama；toolagent、NFS 級與知道誰不回來沒有 GPU 驗證 [B6]。
- **TTFT 不含排隊，只報平均**：含排隊時，GPU 上預取的上界從 17.9／16.2% 降到 8.1／4.7% [B6]；不預取時，併發模擬裡 p99 TTFT 的排隊占比中位 0.983 [B4]。
- **模擬的底**：模擬器把 Cake 用在整個前綴，沒有實作 §6 的每層固定規則；影響沒有查證 [§0]。
- **單一決策 oracle**：同時預知多件事的聯合 oracle 沒有量；單一 oracle 不是嚴格上界（§3.3）。
- **打字提示是合成的**：真實按鍵時間沒有量；手機打字速度的結果沒有報 [§0]。
- **寫入飽和與截尾**：NFS 級的 Cake 格有 36/64 寫入飽和 [R-T3]；表 5 另報截尾並排除飽和後的格數。
- **trace**：FreeInference 只用前 6 週，知道誰不回來的上界另用 2026-07-26～08-01 一週，兩者不是同一份資料 [B3-X5]；Mooncake 的兩條 trace 是從一小時的線上請求抽樣的（資料 README），而且兩條有大量相同的請求，不算兩份獨立的證據。兩者為什麼不同，根因沒有查證。FreeInference 的 tokenizer 和 Llama 不同，512 token 的換算是近似。
- **重算的量測範圍**：$f(i)$ 在 H200 上只量到前 80 塊（約 40K token），之後是線性外插 [§0]。FreeInference 前 6 週有多少回來請求超過 Llama-3.1-8B 的 128K 上限，沒有算過（NOT_VERIFIED）；超過 40K 的部分，重算成本都靠外插。
- **重算速度**：harness 的重算比 vLLM 慢（sdpa 1.75 倍、fa3 1.30 倍）；vLLM 級是模擬裡的縮放，不是實測 [E1、E2、B7]。
- **INT4 品質**：Qwen 在多鍵 NIAH 上，GPU 忙的兩種讀法 −0.8 pp 沒過 ε [D2-Q]。
- **量測污染**：同節點別人 job 開始或結束時的量測單位照登記保留，拿掉後判定不變 [R-T1G]；同一個 NUMA 節點上平行量時間沒有驗證 [E4]。
- **文獻**：預測系統（PBKV 等）只讀了摘要。

10 相關研究

前作在「沒命中就重算」的底上報告預測的收益；本文把底換成 Cake，量預知還剩多少（表 9）。

表 9　定位

工作	miss 時的底	預知什麼	oracle 上界	workload	讀到哪
Liu 等人，*When Fancy Eviction Fails*	重算	淘汰順序	有（Belady 類）	真實，含 FreeInference	內文
Where Should the KV Cache Live?	重算	預取	有	合成	內文
Ask the Tool, Don't Guess	–	工具回報的進度（免費訊號）	作者稱接近 oracle	agent	摘要
PBKV、CacheScout、CacheWise、Continuum、KVFlow	待讀內文	下一步呼叫、轉移、TTL	–	agent	摘要
SARIA、Gandalf	–	寫入准入	–	–	摘要
CachedAttention	–	排程佇列預取（免費訊號）	無	多輪對話	書目

工作	miss 時的底	預知什麼	oracle 上界	workload	讀到哪
Cake、CacheFlow	重算＋載入	不預知	–	–	Cake 內文；CacheFlow 摘要
本文	**Cake**	寫入時、回來時、還原時	每種一個	真實，三條 trace	–

- **預測型 KV 管理**：從摘要看，PBKV 等沒有一篇的對照組是分層儲存＋Cake。本文量的是換成 Cake 之後，預知還剩多少（§7）。
- **極限研究**：Liu 等人說花俏的淘汰策略贏不了 LRU，但離 Belady 遠。圖 6 和他們不衝突：沒有一個容量同時有命中率差距與 TTFT 差距。FreeInference 小容量的 NFS 格裡，S3-FIFO 的 TTFT 比 LRU 好〔判讀：指標與容量區間都不同〕。*Where Should the KV Cache Live?* 說預取 oracle 也沒用，和我們在 conversation 上的結果相反〔判讀：可能因為合成 workload 與「沒命中就重算」〕。
- **還原機制**：Cake 與 CacheFlow 回答「怎麼還原更快」；我們量的是「線上挑還原方式」值多少（§6）。
- **寫入准入**：SARIA、Gandalf 改善 SSD 寫入量與壽命；ICPE'25 *Better Memory Tiering* 主張第一次就放對（只核對書目）。我們的反向結論只限 TTFT（§4）。
- **免費訊號**：打字提示是 *Ask the Tool*（agent 端）與 CachedAttention（排程佇列）在使用者端的對應，只涵蓋預取。

11 結論

多輪 KV 的還原時間直接算進 TTFT，而 Cake 不用預測就能還原。我們量了在 Cake 之上，完美的預知還值多少；答案依決定的時刻與 trace 而定。寫入時與還原時的預知，在 GPU 上量不到收益：寫入端延後決定、還原端每層一條固定規則就夠。回來時的預知要看 trace：FreeInference 前 6 週上，四種回來時上界在測過的 CPU 容量都低於 15%（知道誰不回來的上界在另一週量，也低於 15%）；Mooncake 上截尾並排除寫入飽和後，192 格裡仍有 36 格達到 15%；其中預取已有免費的打字提示可用，淘汰順序還沒有。

對設計者的建議

- **先量上界，再蓋預測器**：在自己的 trace 上跑同樣的 oracle 對最好的對手；上界低於 5% 就不必蓋回來時的預測器，5–15% 要再量〔判讀〕。
- **寫入端與還原端保持簡單**：回合結束就寫進 CPU 層，滿了再決定；還原用每層固定規則，慢層一律 Cake。
- **先把位元組變小**：慢層的 KV 存 INT4，不需要預知；MPS 只當延遲與背景吞吐之間的旋鈕。
- **預取先用免費訊號**：打字提示已拿到預取上界的大部分；只有在淘汰順序的上界高、又沒有免費訊號時，才值得考慮專門的預測器。

未來工作（每項對應 §9 的一條限制，都還沒有結果）

- **真實的慢層**：在真的 NVMe SSD 與網路儲存上重量 SSD 級與 NFS 級的常數，取代限速模擬與沿用的 MI300X 常數。
- **更多 trace**：用更多真實的 agent 與聊天 trace，找出把 FreeInference 與 Mooncake 分開的 trace 特徵。
- **聯合 oracle**：同時預知預取、淘汰順序與丟棄，量單一決策 oracle 漏掉的上界。
- **淘汰順序的免費訊號**：在聊天型 trace 上找一個不需要學習的訊號，和淘汰順序的上界比。
- **端到端服務**：在有 batching 與排隊的服務系統裡量回來請求的 TTFT，並把 GPU 重播擴到 toolagent、NFS 級與知道誰不回來。
- **更大的模型與多卡**：更大的模型 KV 更大，還原在 TTFT 裡的比重可能不同；在多卡與其他 GPU 上重做。

對照表（內部用，投稿版刪除）

本文的名稱	內部代號	EVIDENCE 列
回來時的四種上界（合稱）	X1	B1、B2、B3-X1、B3-T5、B8、B9
預取的上界	O-PF	B1、B1-R、C2

本文的名稱	內部代號	EVIDENCE 列
淘汰順序的上界	O-ORD（oracle 族：O-BEL、O-BELS）	B1-ORD、B3-T5
丟棄的上界（回合結束時／輪到淘汰時）	O-DROP／O-NOW	B2
知道誰不回來的上界	X5（oracle 族 OA–OD，對手 R1–R6）	B3-X5、B5
打字提示預取；提前量	HINT-PF；X3	C1、C2、C2-GPU
GPU 縮小重播	P02（T1G 重量）	B6、C2-GPU
更強的還原規劃器	STAIR（T3）	R-T3
依位置放層級；延後決定	S5；S4+	A1''、A1'、A2、A3
依位置降精度	F25／M25／B25 對 R25	A4、A4'
每層固定還原規則；線上選擇器	P0-1；G5b	A5；E3
命中率差距對 TTFT 差距	T4（BRIDGE-NO-GAP）	B3-T4
FreeInference 縮小 CPU	T5	B3-T5
截尾	H1800／H3600	B2、B8、B9
兩種 session 重建規則（取小）	R1／R2（rule＝min）	§0
CPU 層用 H200 常數	T1（舊版 35.4 GiB/s 只當敏感度）	§0、R-T1
重算速度 sdpa／fa3／vLLM 級	V0／V1／V2	B7、E1、E2
併發與排隊	X4	B4
INT4 對 BF16；低秩＋INT4	E1 對 E0；`:cal`、每題 SVD	D1、D2、D2-Q；D3、D4
MPS 微基準／端到端／GPU 檢查	GB0-SHARE／E2E-C／MPS-GPU	S1、S2、S3
第三階段還原閘	A0、M08、M12、M06	G-A0、G-M08、G-M12、G-M06
判定字：值得做／可能／死路	有看頭／可能／死路	§0 門檻

數字出處（內部用）

- 內文與表格的數字都來自 `EVIDENCE.md`；證據欄或段尾方括號是它的列號，[§0] 是設定表。版本照它的規則：模擬用 H200 的 CPU 層常數（T1），GPU 實測用 T1G／T1G-2，更強規劃器（T3）只當敏感度，只用 H200。
- 只出自圖 sidecar 的數字：表 4 的 0.22% 與 0.17%、圖 1 的 b48 那根長條（`figs/fig3_scorecard.sources.json`）；圖 8 的「每格 30 對」（`figs/fig5_int4.sources.json`）；§8.2 的 MPS 等級（`figs/fig6_mps.sources.json`）。
- §3.3 的公式照 artifact 的模擬器（`x1_sim.py` 的 `View.restore`、`Engine.select`、`dead`、預取）、打字提示（`x1_gpu.py` 的 `leads`）與登記檔寫，常數（10、51.56、5、60、50 ms）見 [§0]。FreeInference 的換算（16 token、32 塊）照 `x1_fi.py`；偏離表照各登記檔的「偏離」一節；Mooncake「一小時抽樣」與 Nixon et al. 的引用照 PREFLIGHT.md 的 [U10]、[U11]。
- 一頁看懂與表 7 的 11.0–67.2%（sdpa、INT4）與 16.5–71.9%（fa3、INT4）見 [A5]；§9 的「前 80 塊」見 [§0]「重算時間 f(i) 的量測範圍」；知道誰不回來在 FreeInference 用的週次見 [B3-X5]（差異 17）。§9 的「超過 128K」寫 NOT_VERIFIED（[§0]）；「兩條 Mooncake trace 有大量相同請求」只寫定性，出自 X5 文件 §4.1。
- 本稿沒有跑新實驗；查核是 self-review，不是 cross-model review。