



Specification

Интерфейс взаимодействия с торговцами

3.2.34

2022-09-13

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	3
2	Интерфейс розничных транзакций	4
2.1	Сценарий обработки транзакций	4
2.2	Формат авторизационного запроса	5
2.3	Формат авторизационного ответа	8
2.4	Формат запроса на завершение продажи	10
2.5	Формат ответа о завершении продажи	11
2.6	Формат запроса об отмене	11
2.7	Формат ответа об отмене	11
3	Общие элементы	12
3.1	Код аутентификации сообщения торговца (Merchant MAC)	12
3.2	Отраслевые дополнения	14
3.2.1	Поля отраслевых дополнений	14
3.3	Дополнительная информация для протокола EMVCo 3DS v2	15
3.3.1	Дополнительные поля для платежей в NSPK	20

1 Общая информация

Данное руководство предназначено для программистов, которые отвечают за интерфейс взаимодействия с торговцами. Оно описывает интерфейс, который системы торговцев используют для обработки карточных транзакций электронной коммерции по стандартному методу обработки форм CGI/WWW. Этот интерфейс прозрачно поддерживает различные протоколы аутентификации держателя карты, например, 3-D Secure и Secure Code, а также устаревшие транзакции SSL commerce, проводимые без аутентификации.

2 Интерфейс розничных транзакций

2.1 Сценарий обработки транзакций

е-Commerce gateway поддерживает различные сценарии обработки транзакций, но данный документ затрагивает лишь рекомендованный сценарий, который описан ниже.

1. Выбрав товары и услуги, держатель карты нажимает кнопку "Купить" или эквивалентную ей и переходит на страницу, на которой может ввести или изменить информацию о доставке и способ оплаты. Могут быть предложены несколько способов оплаты, например, "Оплатить кредитной картой" или подобные опции. Данные опции не должны включать в себя номер карты, срок ее действия, CVC2 или любую другую конфиденциальную карточную информацию. По возможности система торговца не должна запрашивать и хранить данные кредитных карт на сервере торговца из-за связанной с этим угрозой безопасности.
2. Если держатель карты выбирает опцию "Оплатить кредитной картой", система торговца должна подготовить поля авторизационного запроса и перенаправить держателя карты на страницу "Введите данные кредитной карты" на "е-Commerce Gateway CGI URL". Либо сама система торговца может представить эту страницу напрямую держателю карты. В этом случае POST URL для формы этой страницы должен быть установлен в значение "е-Commerce Gateway CGI URL". Эта форма должна содержать все поля для ввода данных карты, а также видимые/скрытые поля, относящиеся к заказу и торговцу в соответствии с требованиями формата авторизационного запроса.
3. Получив заполненную форму, е-Commerce Gateway проверяет данные запроса, в том числе код аутентификации сообщения. Если проверка не успешна, шлюз проверки возвращает системе торговца ответ с ошибкой.
4. Если предоставленный номер карты входит в диапазон карт с определенным методом аутентификации держателя карты, шлюз вызывает соответствующий модуль аутентификации (3-D Secure, Mastercard SPA, e-Token и т.д.), который выполняет обработку в соответствии со своим протоколом. Если аутентификация держателя карты не успешна, шлюз возвращает системе торговца сообщение об ошибке или продолжает обработку транзакции, используя устаревший тип транзакции е-Commerce SSL.
5. Шлюз шлет авторизационный запрос в карточную систему. После авторизации шлюз подготавливает и шлет транзакционный ответ в систему торговца. Транзакционный ответ не содержит данных кредитной карты либо содержит только номер карты в маскированном виде. Шлюз пересылает ответные сообщения в систему торговца, используя перенаправление держателя карты. Перенаправление может быть произведен автоматически или как промежуточная форма, размещаемая на сервере торговца. Ответные сообщения также могут содержать код аутентификации сообщения для проверки истинности сообщения. В случае успешной авторизации ответное сообщение

содержит поле "Internal Reference Number", которое система торговца использует для того, чтобы завершить или отменить полученную авторизацию без данных кредитной карты.

6. Кроме того шлюз электронной коммерции может (если этого требует конфигурация) послать системе торговца уведомление по электронной почте либо напрямую по HTTP, содержащее ту же информацию, что и онлайн транзакционный ответ. Это делается на случай возможных проблем во время доставки перенаправленного сообщения. Адрес электронной почты или HTTP URL для уведомлений о транзакции настраивается в конфигурации e-Commerce gateway (см. раздел "Настройки уведомлений торговцев" документа "Модуль e-Gateway").
7. Получив онлайн транзакционный ответ или уведомление по электронной почте, система торговца начинает доставку заказанных товаров и/или услуг держателю карты. В этот момент запрошенная сумма блокируется на счете держателя карты. Торговец должен послать держателю карты по электронной почте счет-фактуру с информацией о заказе и временем доставки (если доставка будет иметь место).
8. После того как торговец доставит держателю карты товары и услуги, система торговца шлет транзакцию "Sales completion" напрямую на CGI URL шлюза электронной коммерции, используя "Internal Reference Number" для указания на авторизационную транзакцию и соответствующие ей данные кредитной карты. Транзакционный запрос должен содержать поле аутентификационного кода сообщения для проверки истинности сообщения.
9. Шлюз проверяет входящее сообщение и запрашивает у карточной системы финансовое завершение транзакции. В этот момент сумма транзакции списывается со счета держателя карты и зачисляется на счет торговца. Шлюз шлет в систему торговца ответное сообщение, содержащее ответный документ.
10. Если торговец не может выполнить заказ держателя карты или держатель карты отменяет заказ на этапе, разрешенном торговцем, система торговца шлет отменяющее сообщение для отмены обрабатываемой или выполненной транзакции. Система торговца шлет это сообщение напрямую на CGI URL шлюза. Транзакционный запрос должен включать в себя код аутентификации сообщения для проверки истинности сообщения.
11. Шлюз проверяет полученное сообщение и запрашивает у карточной системы отмену обрабатываемой или выполненной транзакции. Отмена может потребовать перевода средств со счета торговца на счет держателя карты. Шлюз шлет в систему торговца ответное сообщение с ответным документом.

2.2 Формат авторизационного запроса

Следующий набор полей размещается на CGI URL шлюза электронной коммерции посредством HTTP POST. Набор полей разделен на три подмножества: видимые поля, заполняемые держателем карты, видимые поля, формируемые системой торговца, и скрытые поля, формируемые системой торговца. Страница может содержать функции JavaScript, которые выполняют предварительную проверку ввода данных держателем карты.

Табл. 1. Поля авторизационного сообщения, заполняемые держателем карты

Поле	Размер	Описание
CARD	9-19	Номер карты (основной номер счета).
EXP	02	Месяц окончания срока действия карты (значение – два символа в цифровом формате). Может представлять собой поле "select" (01-12): <pre> <option value="01">01 январь</option> <option value="02">02 февраль</option> <option value="03">03 март</option> <option value="04">04 апрель</option> <option value="05">05 май</option> <option value="06">06 июнь</option> <option value="07">07 июль</option> <option value="08">08 август</option> <option value="09">09 сентябрь</option> <option value="10">10 октябрь</option> <option value="11">11 ноябрь</option> <option value="12">12 декабрь</option> </pre>
EXP_YEAR	02	Месяц окончания срока действия карты (значение – два символа в цифровом формате: 20XX). Может представляет собой поле "select" на 15-20 лет вперед.
CVC2	03	Код проверки карты (последние три цифры в строке для подписи).
CVC2_RC	01	Код причины CVC2 в виде поля "select" со следующими значениями: <pre> <option selected value="1">CVC2 присутствует</option> <option value="0">CVC2 не предоставлен</option> <option value="2">CVC2 не может быть прочитан</option> <option value="9">На карте нет CVC2</option> </pre>
ZIP	6	Почтовый индекс для выставления счета владельцу карты. Может присутствовать, если используется Служба проверки адреса.
AVS	80	Адрес для выставления счета владельцу карты. Может присутствовать, если используется Служба проверки адреса.
CVC3	03	Код проверки владельца карты. Должен присутствовать, если запрошен местными банками.

Табл. 2. Видимые поля авторизационного сообщения, генерируемые системой торговца

Поле	Размер	Описание
AMOUNT	1-12	Общая сумма заказа в формате с плавающей точкой в качестве десятичного разделителя
CURRENCY	03	Валюта заказа: 3-буквенный код валюты
ORDER	6-32	ID заказа в системе торговца, в цифровом виде. Последние 6 цифр, используемые в системе в качестве порядкового номера карточной операции, который должен быть уникальным в течение дня для данного идентификатора устройства.
DESC	1-50	Описание заказа
MERCH_NAME	1-50	Наименование торговца (узнаваемое держателем карты)
MERCH_URL	1-250	URL основного интернет-сайта торговца
MERCHANT	15	Идентификационный номер торговца, присвоенный банком
TERMINAL	8	Идентификационный номер терминала торговца, присвоенный банком
EMAIL	80	Электронный адрес для уведомлений. Если данное поле присутствует, Шлюз может послать уведомление о результатах транзакции на указанный электронный адрес.

Табл. 3. Скрытые поля авторизационного сообщения, генерируемые системой торговца

Поле	Размер	Описание
TRTYPE	1	Должно быть равно "0" (Авторизация).
COUNTRY	02	2-символьный код страны магазина торговца. Должен быть предоставлен, если система торговца расположена в стране, отличной от страны сервера шлюза.
MERCH_GMT	1-5	Смещение часового пояса торговца относительно UTC/GMT (например, -3). Должно быть указано, если система торговца расположена в другом часовом поясе относительно часового пояса сервера шлюза.
TIMESTAMP	14	Отметка о времени транзакции в формате GMT: YYYYMMDDHHMMSS. Разница в отметках о времени сервера торговца и сервера eGateway не должна превышать 1 час, в противном случае eGateway отвергнет данную транзакцию.

Поле	Размер	Описание
NONCE	1-64	Одноразовый номер торговца. Должно быть заполнено 8-32 случайными непредсказуемыми байтами в шестнадцатеричном формате. Должно присутствовать при использовании MAC.
BACKREF	1-250	URL торговца для размещения результата транзакции.
P_SIGN	1-256	MAC торговца в шестнадцатеричном формате.
RECEIVER_ACNT_TYPE	2	Тип номера счета получателя (Receiver Account Number Type)
SENDER_ACNT_TYPE	2	Тип номера счета отправителя (Sender Account Number Type)
VISA_PAYMENT_FID	1-11	Идентификационный номер платежного фасилитатора в VISA (VISA Payment Facilitator ID)
VISA_SUB_MERCH_ID	1-15	Идентификационный номер подчиненного торговца в VISA (VISA Sub-Merchant ID)
UPI_PAYMENT_FID	1-8	Идентификационный номер платежного фасилитатора в Едином платежном интерфейсе (UPI Payment Facilitator ID)
FOREIGN_RETAILER_IND	1	Индикатор иностранного розничного торговца (Foreign Retailer Indicator)

Кроме того, страница ввода информации о кредитной карте может содержать два пустых скрытых поля, зарезервированных для поддержки Mastercard SPA.

Табл. 4. Скрытые поля для MasterCard SPA

Поле	Размер	Описание
Ucaf_Flag	1	Индикатор уровня безопасности UCAF (UCAF Security Level Indicator).
Ucaf_Authentication_Data	2-32	Поле аутентификации данных UCAF (UCAF Authentication Data Field).

2.3 Формат авторизационного ответа

E-Commerce Gateway обрабатывает авторизационный запрос и возвращает HTML-страницу, которая содержит веб-форму с полями результата, перечисленными в следующей таблице. Веб-форма может быть вручную или автоматически отправлена (в зависимости от настроек) через браузер держателя карты на URL системы торговца, указанный во входящем поле BACKREF.

Кроме того, тот же набор полей может быть отправлен в систему торговца по электронной почте на адрес, указанный во входящем поле EMAIL на случай возможных проблем связи с браузером держателя карты.

Табл. 5. Набор полей ответа E-Commerce Gateway

Поле	Размер	Описание
TERMINAL	8	Копируется из запроса
TRTYPE	2	Копируется из запроса
ORDER	6-32	Копируется из запроса
AMOUNT	12	Авторизованная сумма. Обычно равна первоначальной сумме плюс комиссия эквайера.
CURRENCY	3	Копируется из запроса
ACTION	1	Код действия EGateway: • 0 – Транзакция успешно завершена • 1 – Обнаружено дублирование транзакции • 2 – Транзакция отклонена • 3 – Ошибка обработки транзакции
RC	02	Транзакционный код ответа (ISO-8583 поле 39)
APPROVAL	06	Код одобрения банка клиента (ISO-8583 поле 38). Поле может быть пустым, если код не предоставлен системой управления картами.
RRN	12	Идентификационный номер транзакции (retrieval reference number) в банке торговца (ISO-8583 поле 37).
INT_REF	1-128	Внутренний идентификационный номер E-Commerce gateway ("Internal Reference Number").
TIMESTAMP	14	Отметка времени E-Commerce gateway по GMT в следующем формате: YYYYMMDDHHMMSS
NONCE	1-64	Одноразовый номер в E-Commerce gateway. Должно быть заполнено 8-32 случайными непредсказуемыми байтами в шестнадцатеричном формате. Должно присутствовать при использовании MAC.
P_SIGN	1-256	Код аутентификации сообщения (MAC) E-Commerce gateway в шестнадцатеричном формате. Должно присутствовать при использовании MAC.

2.4 Формат запроса на завершение продажи

Следующий набор полей должен быть отправлен на e-Commerce Gateway CGI URL методом HTTP POST через SSL (HTTPS). Код аутентификации сообщения может быть пропущен, если используется взаимно аутентифицированный SSL (SSL с клиентским сертификатом).

Данная транзакция должна быть отправлена в систему торговца когда товары и/или услуги доставлены держателю карты. Карточная система завершит финансовую транзакцию и переведет средства на счет торговца.

Все поля предоставляются системой торговца, держатель карты не принимает участия в транзакции.

Табл. 6. Поля сообщения о завершении продажи, предоставляемые системой торговца

Поле	Размер	Описание
ORDER	6-32	Идентификационный номер заказа в системе торговца из запроса.
AMOUNT	12	Сумма транзакции в формате с плавающей точкой в качестве десятичного разделителя.
CURRENCY	3	Наименование валюты. Должно быть таким же, как в авторизационном ответе.
RRN	12	Идентификационный номер транзакции (Retrieval reference number) из авторизационного ответа.
INT_REF	1-128	Внутренний идентификационный номер из авторизационного ответа.
TRTYPE	2	Должно быть равным "21" (Завершение продажи).
TERMINAL	8	Идентификационный номер терминала торговца, присвоенный банком. Должно быть равным полю "TERMINAL" из авторизационного запроса.
TIMESTAMP	14	Отметка времени торговца по GMT в следующем формате: YYYYMMDDHHMMSS. Разница отметок времени интернет-магазина и eGateway не должна превышать 1 час. В противном случае eGateway отклонит транзакцию.
NONCE	1-64	Одноразовый номер в системе торговца. Должно быть заполнено 8-32 случайными непредсказуемыми байтами в шестнадцатеричном формате. Должно присутствовать при использовании MAC.
P_SIGN	1-256	MAC торговца в шестнадцатеричном формате.

2.5 Формат ответа о завершении продажи

Шлюз обрабатывает запрос о завершении продажи и возвращает поля результата в систему торговца в ответном сообщении. Поля ответа представлены в URL-закодированном формате. Набор полей и их формат такие же, как в авторизационном ответе. Подробнее см. *Табл. 5*.

2.6 Формат запроса об отмене

Запрос об отмене транзакции должен быть отправлен системой торговца на e-Commerce Gateway, чтобы отменить предыдущие авторизованные или завершенные транзакции. Формат запроса и метод передачи такие же, как и для запроса о завершении транзакции, кроме поля TRTYPE (см. *Табл. 6* и *Табл. 7*).

Все поля предоставляются системой торговца, держатель карты не принимает участия в транзакции.

Табл. 7. Исправленное поле для запроса об отмене

Поле	Размер	Описание
TRTYPE	2	Должно быть равным "24" (Уведомление об отмене)

2.7 Формат ответа об отмене

e-Commerce Gateway обрабатывает запрос об отмене и возвращает поля результата в систему торговца в ответном документе. Поля ответа представлены в URL-закодированном формате. Набор полей и их формат такие же, как и в авторизационном ответе. Подробнее см. *Табл. 5*.

3 Общие элементы

3.1 Код аутентификации сообщения торговца (Merchant MAC)

Для аутентификации транзакционных сообщений торговцу/от торговца система торговца должна уметь рассчитывать и проверять коды аутентификации сообщения (MAC) хотя бы для транзакций, проходящих через редиректы браузера держателя карты. Сообщения, посылаемые напрямую e-Commerce Gateway ("Завершение продажи" и "Отмена"), могут быть взаимно аутентифицированы с помощью SSL-сертификатов клиента/сервера и не требуют MAC; если они не взаимно аутентифицированы, MAC для таких сообщений обязателен.

MAC рассчитывается с использованием всех полей, сформированных системой торговца, как определено в соответствующих таблицах форматов (видимых и скрытых полей, сформированных системой торговца), кроме самого поля MAC ("P_SIGN").

Чтобы сгенерировать или проверить поле для аутентификации сообщения, система торговца должна собрать строку-источник MAC; ко всем значениям полей из таблиц форматов добавляется префикс - десятичная длина поля в формате ASCII. Затем поля объединяются в определенном порядке. Если поле отсутствует, на его месте в сообщении добавляется символ '- '.

Пример авторизационного сообщения: строка-источник MAC будет содержать значения следующих полей - AMOUNT, CURRENCY, ORDER, DESC, MERCH_NAME, MERCH_URL, MERCHANT, TERMINAL, EMAIL, TRTYPE, COUNTRY, MERCH_GMT, TIMESTAMP, NONCE, BACKREF. Предположим, что у нас есть транзакция со следующими полями:

Поле	Длина	Значение
AMOUNT	5	11.48
CURRENCY	3	USD
ORDER	6	771446
DESC	16	IT Books. Qty: 2
MERCH_NAME	17	Books Online Inc.
MERCH_URL	14	www.sample.com
MERCHANT	15	123456789012345
TERMINAL	8	99999999

Поле	Длина	Значение
EMAIL	19	pgw@mail.sample.com
TRTYPE	1	1
COUNTRY	0	
MERCH_GMT	0	
TIMESTAMP	14	20030105153021
NONCE	16	F2B2DD7E603A7ADA
BACKREF	33	https://www.sample.com/shop/reply

Строка-источник MAC для данного примера:

```
511.483USD677144616IT Books. Qty: 217Books Online Inc.
14www.sample.com1512345678901234589999999919pgw@mail.sample.com
11--142003010515302116F2B2DD7E603A7ADA33https://www.sample.com/shop/reply
```

Переносы строки вставляются только для наглядности. Длина этой строки 190 байт.

После сборки строки-источника MAC система торговца должна применить криптографический алгоритм, чтобы сгенерировать код аутентификации сообщения. Gateway поддерживает различные криптографические алгоритмы, и администратор системы может указать, который алгоритм будет использоваться для конкретного терминала торговца.

Система торговца должна реализовать выбранный алгоритм либо аппаратными, либо программными средствами и несет полную ответственность за безопасное хранение и использование соответствующих криптографических ключей. Длина действующего ключа должна быть как минимум 112 бит для симметричных криптографических алгоритмов и 1024 бит для RSA-алгоритмов.

MAC-алгоритм по умолчанию - это HMAC_SHA1. Стандартные опции включают в себя Triple DES ABA/ABC CBC MAC, AES 128 CBC MAC и RSA/SHA1 signature. Дополнительные опции могут быть доступны по запросу.

Для нашего примера строки-источника MAC и алгоритма HMAC_SHA1 и шестнадцатеричного закрытого ключа "00112233445566778899AABBCCDDEEFF" поле MAC ("P_SIGN") должно быть равно "FACC882CA67E109E409E3974DDEDA8AAB13A5E48". Значение поля MAC - это шестнадцатеричная строка либо в верхнем, либо в нижнем регистре.

3.2 Отраслевые дополнения

Для соответствия правилам клиринга и взаиморасчетов банка-эквайера и платежных систем от системы торговца может потребоваться предоставить транзакционные данные, специфичные для отрасли. Следующее поле будет установлено для указания типа данных дополнения:

ADDENDUM	2	Тип отраслевого дополнения. Когда это поле присутствует, EGW читает и обрабатывает дополнительный набор полей (см. поля дополнений ниже). Типы, определяемые в настоящее время: “AI” - авиакомпания, маршрут пассажира
----------	---	---

3.2.1 Поля отраслевых дополнений

3.2.1.1 “AI” - авиакомпания, маршрут пассажира

В настоящее время все поля дополнений опциональны для интерфейса, но система торговца должна предоставить всю доступную информацию. Формат полей буквенно-цифровой (AN), цифровой (N) или буквенно-цифровой с пробелами (ANS), разрешены только латинские буквы.

3.2.1.1.1 Общая информация о билете

Наименование поля	Формат	Описание
AI.TICKET.NAME	ANS(20)	Имя пассажира
AI.TICKET.NUMBER	AN(13)	Номер билета
AI.TICKET.RESTRICTED	N(1)	Указывает, является ли этот билет невозвратным. 0 = Ограничений нет 1 = Ограниченный (невозвратный) билет
AI.TICKET.SYSTEM	AN(4)	Компьютеризованная система резервирования, использованию для резервирования и покупки билета: DATS = Delta SABR = Sabre и т.д.
AI.TICKET.AGENCY.CODE	AN(8)	Код туристического агентства
AI.TICKET.AGENCY.NAME	ANS(25)	Наименование туристического агентства

3.2.1.1.2 Информация о частях маршрута

Могут быть предоставлены до 4 частей маршрута. Символ # заменяет номер части маршрута (1-4).

Наименование поля	Формат	Описание
AI.TRIPLEG#.DATE	YYYY-MM-DD	Дата отправления пассажира
AI.TRIPLEG#.CARRIER	AN(2)	Код, указывающий наименование перевозчика (United Airlines, Jet Blue и т.д.)
AI.TRIPLEG#.CLASS	AN(1)	Класс обслуживания (первый класс, бизнес-класс и т.д.)
AI.TRIPLEG#.FROM	AN(3)	Код аэропорта города отправления
AI.TRIPLEG#.TO	AN(3)	Код аэропорта города прибытия
AI.TRIPLEG#.STOP	AN(1)	Указывает, разрешена ли по этому билету пересадка. O = Пересадка разрешена X = Пересадка не разрешена
AI.TRIPLEG#.FARE	AN(6)	Базовый код тарифа
AI.TRIPLEG#.FLIGHT	AN(5)	Номер рейса

3.3 Дополнительная информация для протокола EMVCo 3DS v2

Система торговца может предоставлять определенные транзакционные данные для расширенной обработки по протоколу 3DS v2. Пересылка этих данных опциональна, 3DS-модуль эквайера должен проверить версию протокола 3DS и соответствующим образом применить данные.

Поле	Размер	Описание
M_INFO	35000	Опциональный набор данных, относящихся к 3DS v2, пересылаемый торговцем. Должен представлять собой строку данных в JSON-формате "параметр":"значение" в кодировке Base64. Полный набор доступных данных можно найти на сайте EMVCo, в документе "3-D Secure – Protocol and Core Functions Specification" в описании сообщения AReq. Все параметры в данном наборе опциональны.

Ниже представлен пример данных, подготовленных для поля M_INFO.
Эти данные должны быть конвертированы в одну строку в кодировке Base64.

```
{
  "browserLanguage":"en",
  "browserColorDepth":"32",
  "browserScreenHeight":"1920",
  "browserScreenWidth":"1080",
  "browserTZ":"0",
  "browserUserAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"
}
```

Ниже представлен список параметров, которые могут быть отправлены для обработки по протоколу 3DS v2.

Поле	Описание
threeDSRequestorAuthenticationInfo	Тип данных JSON: Объект Примечание: Данные будут переформатированы в JSON-объект перед помещением в поле 3DS requestor Authentication Information сообщения.
3DS Requestor Authentication Timestamp Наименование поля: threeDSReqAuthTimestamp	Дата и время аутентификации держателя карты по UTC.
3DS Requestor Challenge Indicator Наименование поля: threeDSRequestorChallengeInd	Указывает, требуется ли для данной транзакции аутентификация.
3DS Requestor Prior Transaction Authentication Information	Информация о том, как 3DS Requestor аутентифицировал держателя карты во время предыдущей 3DS-транзакции.

Поле	Описание
Наименование поля: threeDSRequestorPriorAuthenticationInfo	
Account Type Field Name: acctType	Указывает тип счета. Например, для карточного продукта с несколькими счетами.
Address Match Indicator Наименование поля: addrMatch	Указывает, совпадают ли адрес выставления счета и адрес доставки.
Browser Accept Headers Наименование поля: browserAcceptHeader	Точное содержимое HTTP-заголовков Accept, присланных 3DS Requestor'у из браузера держателя карты.
Browser IP Address Field Name: browserIP	IP-адрес браузера, возвращенный HTTP заголовками 3DS Requestor'у.
Browser Java Enabled Наименование поля: browserJavaEnabled	Булева переменная, которая выражает возможность браузера держателя карты выполнять программы на Java. Значение возвращается из свойства navigator.javaEnabled.
Browser Language Наименование поля: browserLanguage	Язык браузера согласно IETF BCP47. Возвращается из свойства navigator.language.
Browser Screen Color Depth Наименование поля: browserColorDepth	Глубина цветовой палитры для отображения картинок, в битах на пиксель. Получается из браузера держателя карты с помощью свойства screen.colorDepth.
Browser Screen Height Наименование поля: browserScreenHeight	Общая высота дисплея держателя карты в пикселях. Значение возвращается из свойства screen.height.
Browser Screen Width Наименование поля: browserScreenWidth	Общая ширина дисплея держателя карты в пикселях. Значение возвращается из свойства screen.width.
Browser Time Zone Наименование поля: browserTZ	Разница между UTC и местным временем браузера держателя карты, в минутах.
Browser User-Agent Наименование поля: browserUserAgent	Точное содержимое HTTP-заголовка user-agent.

Поле	Описание
Cardholder Account Information Наименование поля: acctInfo	Дополнительная информация о счете держателя карты.
Cardholder Billing Address City Наименование поля: billAddrCity	Город из адреса для выставления счета, привязанного к карте, которая используется для покупки.
Cardholder Billing Address Country Наименование поля: billAddrCountry	Страна из адреса для выставления счета, привязанного к карте, которая используется для покупки.
Cardholder Billing Address Line 1 Наименование поля: billAddrLine1	Первая строчка почтового адреса или его эквивалента из адреса для выставления счета, привязанного к карте, которая используется для покупки.
Cardholder Billing Address Line 2 Наименование поля: billAddrLine2	Вторая строчка почтового адреса или его эквивалента из адреса для выставления счета, привязанного к карте, которая используется для покупки.
Cardholder Billing Address Line 3 Наименование поля: billAddrLine3	Третья строчка почтового адреса или его эквивалента из адреса для выставления счета, привязанного к карте, которая используется для покупки.
Cardholder Billing Address Postal Code Наименование поля: billAddrPostCode	ZIP или другой почтовый код из адреса для выставления счета, привязанного к карте, которая используется для покупки.
Cardholder Billing Address State Наименование поля: billAddrState	Штат или провинция из адреса для выставления счета, привязанного к карте, которая используется для покупки.
Cardholder Email Address Наименование поля: email	Электронный адрес, привязанный к счету, введенному держатель карты.
Cardholder Home Phone Number Наименование поля: homePhone	Домашний номер телефона, предоставленный держателем карты.
Cardholder Mobile Phone Number Наименование поля: mobilePhone	Мобильный номер телефона, предоставленный держателем карты.

Поле	Описание
Cardholder Name Наименование поля: cardholderName	Имя держателя карты.
Cardholder Shipping Address City Наименование поля: shipAddrCity	Город из адреса доставки, указанного держателем карты.
Cardholder Shipping Address Country Наименование поля: shipAddrCountry	Страна из адреса доставки, указанного держателем карты.
Cardholder Shipping Address Line 1 Наименование поля: shipAddrLine1	Первая строчка почтового адреса или его эквивалента из адреса доставки, указанного держателем карты.
Cardholder Shipping Address Line 2 Наименование поля: shipAddrLine2	Вторая строчка почтового адреса или его эквивалента из адреса доставки, указанного держателем карты.
Cardholder Shipping Address Line 3 Наименование поля: shipAddrLine3	Третья строчка почтового адреса или его эквивалента из адреса доставки, указанного держателем карты.
Cardholder Shipping Address Postal Code Наименование поля: shipAddrPostCode	ZIP или другой почтовый код из адреса доставки, указанного держателем карты.
Cardholder Shipping Address State Наименование поля: shipAddrState	Штат или провинция из адреса доставки, указанного держателем карты.
Cardholder Work Phone Number Наименование поля: workPhone	Рабочий номер телефона, предоставленный держателем карты.
Instalment Payment Data Наименование поля: purchaseInstalData	Указывает максимальное количество авторизаций, разрешенное для платежей в рассрочку.
Merchant Risk Indicator Наименование поля: merchantRiskIndicato	Оценка торговцем уровня риска мошенничества для данной аутентификации и данного держателя карты.
Message Extension Наименование поля: messageExtension	Данные, необходимые для поддержки требований, не определенных в сообщении 3-D Secure каким-либо другим образом, передаются в расширении сообщения.

3.3.1 Дополнительные поля для платежей в NSPK

Начиная с релиза 2.2021 release, NSPK требует предоставления дополнительной информации при выполнении перечисленных ниже условий. Подробнее см. статью A-54 NSPK.

Торговец должен сформировать и отослать в транзакции JSON-элемент `recipientNspkFunds`, если:

- МСС равен 4814 или 6050;
- МСС равен 6538 и сумма дебитовой транзакции должна быть переведена на банковский счет или карту.

Торговец должен заполнить и отослать элемент `recipientNspkFunds` в `M_INFO`. `recipientNspkFunds` содержит следующие параметры:

<code>destWalletNum</code>	Номер или ID электронного кошелька получателя платежа (если Merchant Category Code равен 6050)	Длина: переменная, максимум 30 символов. Тип данных JSON: строка
<code>destPhoneNum</code>	Телефонный номер, счет которого кредитруется (если Merchant Category Code равен 4814)	Длина: переменная, максимум 30 символов. Тип данных JSON: строка
<code>destCardNum</code>	Номер карты, который кредитруется (если Merchant Category Code равен 6538)	Длина: переменная, максимум 19 символов. Тип данных JSON: строка
<code>destAcctNum</code>	Идентификационный код (BIC) банка-получателя и номер банковского счет (если Merchant Category Code равен 6538)	Длина: переменная, максимум 29 символов. Тип данных JSON: строка

Ниже представлен пример этого сообщения:

```
"recipientNspkFunds" : {
  "destAcctNum" : "Maximum 29 characters"
  or
  "destPhoneNum" : "Maximum 30 characters"
  or
  "destWalletNum" : "Maximum 30 characters"
  or
  "destCardNum" : "Maximum 19 characters"
}
```