

指南

快速开始

API 概览

Chatflow

Workflow

新 Agent Beta

知识库

Chatbot 和 Agent

文本生成应用

SSE 流式传输

人工介入流程

终端用户身份

错误与速率限制

应用 API

对话消息

文本生成消息

工作流运行

会话管理

GET 获取会话列表

GET 获取会话历史消息

GET 获取对话变量

POST 重命名会话

PUT 更新对话变量

DEL 删除会话

文件操作

语音与文字转换

应用配置

消息反馈

会话管理

获取会话历史消息

适用于：Chatflow、新 Agent、聊天助手、Agent。

返回会话的消息历史，按时间倒序（最新在前）。传入 `first_id` 可向前翻页获取更早的消息。

GET /messages

授权

Authorization string header 必填

每个请求都通过 API Key 认证：Authorization: Bearer {API_KEY}。应用接口使用应用 API Key，知识库接口使用知识库 API Key [\(快速开始\)](#)。

API Key 应保存在服务端，切勿嵌入客户端代码。缺失或无效的 Key 会返回 HTTP 401 (unauthorized)。

查询参数

conversation_id string 必填

要读取的会话 ID。会话 ID 从 [获取会话列表](#) 获取。

user string

终端用户标识，由你的应用定义，需在应用内唯一。参见 [终端用户身份](#)。

first_id string

分页游标：当前页第一条消息的 id。传入它可获取上一页（更早的消息）；省略则获取最新消息。

cURL

curl --request GET \

--url 'https://{api_base_url}/messages?conversation_id={conversation_id}&user={user}' \

--header 'Authorization: Bearer {api_key}'

200 conversationHistory

{

"limit": 20,

"has_more": false,

"data": [

{

"id": "9da23599-e713-473b-982c-4328d4f5c78a",

"conversation_id": "45701982-8118-4bc5-8e9b-64562b45e",

"parent_message_id": null,

"inputs": {

"city": "San Francisco"

},

"query": "What are the specs of the iPhone 13 Pro Max",

"answer": "iPhone 13 Pro Max specs are listed here:..",

"status": "normal",

"error": null,

"message_files": [],

"feedback": {

"rating": "like"

},

"retriever_resources": [],

"agent_thoughts": [],

"created_at": 1705407629,

"extra_contents": [],

"message_tokens": 100,

"answer_tokens": 58,

"total_tokens": 158,

"provider_response_latency": 1.234,

"total_price": "0.0012825",

"currency": "USD"

}

]

}

```
curl --request GET \
  --url 'https://{api_base_url}/messages?conversation_id=
{conversation_id}&user={user}' \
  --header 'Authorization: Bearer {api_key}'
```

<https://docs.dify.ai/zh/api-reference/conversations/list-conversation-messages>



```
curl -X GET "https://your-domain.com/api/chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

<https://mintlify.wiki/open-webui/open-webui/api/chats/get-chat>

阿里云

```
// 1.创建AIChatEngine对象
const engine = new AIChatEngine();

// 2.开始对话时设置SessionID
// userId推荐使用你的App登录后的用户id
const userId = 'xxx';
// 设置deviceId
const deviceId = '';
const userInfo = new AIChatUserInfo(userId, deviceId);
// 设置智能体，智能体Id不能为空
let agentInfo = new AIChatAgentInfo('xxx');
let sessionId = `${userInfo.userId}_${agentInfo.agentId}`;
await engine.startChat(userInfo, agentInfo, sessionId);

// 3.创建ARTCAIChatMessageListRequest请求对象，设置获取聊天记录的相关参数
```

```

const endTime = Date.now();

// 4.调用ARTCAIChatEngine的queryMessageList方法，获取聊天记录
try {
  const msgList = await engine.queryMessageList({
    startTime: 0,
    endTime: endTime,
    pageNumber: 1,
    pageSize: 10,
    isDesc: true,
  });
  //获取成功，处理消息
} catch (error) {
  //获取失败
}

```

<https://help.aliyun.com/zh/ims/user-guide/how-to-get-historical-chat-records>

智谱

```

curl --request POST \
  --url https://open.bigmodel.cn/api/v1/agents/conversation \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '
{
  "agent_id": "<string>",
  "conversation_id": "<string>",
  "custom_variables": {
    "include_pdf": true,
    "pages": [
      {
        "position": 123,
        "width": 123,
        "height": 123
      }
    ]
  }
}
'

```

<https://docs.bigmodel.cn/api-reference/agent-api/对话历史>