BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ

ỨNG DỤNG HỌC MÁY CÓ KHẢ NĂNG GIẢI THÍCH TRONG MÔ HÌNH HÓA CƯỜNG ĐỘ CARBON CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN CÁC QUỐC GIA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGUỒN ĐIỆN

Học viên: *[Điền họ và tên]*
Mã số học viên: *[Điền mã số]*
Người hướng dẫn: *[Điền họ và tên]*

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

Tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng một quy trình học máy có khả năng giải thích để mô hình hóa cường độ carbon vòng đời của hệ thống điện quốc gia dưới tác động của cơ cấu nguồn điện. Dữ liệu được lấy từ Our World in Data (OWID), có nguồn đích Ember, và được hợp nhất thành panel 5,238 quan sát của 209 quốc gia trong giai đoạn 2000–2025. Sáu họ mô hình được so sánh gồm Linear Regression, Ridge, Elastic Net, Random Forest, XGBoost và CatBoost. Khả năng tổng quát hóa được kiểm tra bằng ba giao thức: chia theo thời gian, quốc gia chưa thấy và chuyển giao vùng.

Mô hình CatBoost được chọn chỉ dựa trên RMSE validation của giao thức thời gian. Trên test 2022–2025, mô hình đạt MAE 22.37, RMSE 35.90 gCO_2e/kWh và $R^2 = 0.978$. Khi dự báo các quốc gia chưa xuất hiện trong train, RMSE tăng lên 104.95 và R^2 giảm còn 0.798, cho thấy sự khác biệt cấu trúc giữa các quốc gia là nguồn bất định đáng kể. SHAP xác định `hydro_share_elec` là đặc trưng có ảnh hưởng dự báo trung bình lớn nhất. Nghiên cứu tình huống Việt Nam và các kịch bản thay đổi cơ cấu điện cho thấy mô hình có thể hỗ trợ thăm dò định lượng, nhưng không được diễn giải như ước lượng nhân quả. Toàn bộ bảng, hình và kết luận định lượng được sinh tự động từ notebook đã chạy và có checksum dữ liệu để tái lập.
Từ khóa: cường độ carbon điện; chuyển dịch năng lượng; học máy giải thích được; SHAP; dữ liệu panel; Việt Nam.

Abstract

This thesis develops an explainable machine-learning workflow for modelling the life-cycle carbon intensity of national electricity systems as their generation mixes change. The OWID/Ember data are assembled into a country–year panel of 5,238 observations across 209 countries from 2000 to 2025. Linear Regression, Ridge, Elastic Net, Random Forest, XGBoost and CatBoost are evaluated under temporal, unseen-country and region-transfer protocols. The validation-selected CatBoost achieves a temporal-test MAE of 22.37, RMSE of 35.90 gCO_2e/kWh and $R^2 = 0.978$. Generalization is weaker for unseen countries, emphasizing cross-country heterogeneity. SHAP, permutation importance and partial dependence explain the fitted prediction function. Vietnam-specific counterfactual scenarios are reported as model-based, ceteris-paribus analyses rather than causal policy estimates. Every reported numerical result is generated by the executed notebook.

Contents

1 Giới thiệu **1**

1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 1

1.3 Đóng góp 2

2 Tổng quan nghiên cứu **3**

2.1 Dữ liệu năng lượng và cường độ carbon 3

2.2 Mô hình dự báo 3

2.3 Học máy có khả năng giải thích 3

3 Dữ liệu và phương pháp **4**

3.1 Nguồn và xây dựng panel 4

3.2 Tiền xử lý, outlier và missing 5

3.3 Leakage và đa cộng tuyến 5

3.4 Mô hình và lựa chọn siêu tham số 5

3.5 Giao thức đánh giá 6

4 Kết quả thực nghiệm **7**

4.1 So sánh mô hình 7

4.2 Chuyển giao vùng 8

4.3 Explainable AI 9

4.4 Dị biệt và phân tích sai số 11

5 Nghiên cứu tình huống Việt Nam **12**

5.1 Dự báo ngoài mẫu 12

5.2 Kịch bản cơ cấu điện 12

6 Thảo luận **14**

6.1 Hàm ý học thuật 14

6.2 Hàm ý thực tiễn 14

6.3 Hạn chế 14

6.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo 15

7 Kết luận **16**

A Bảng kết quả bổ sung **18**

A.1 Khoảng tin cậy bootstrap 18

A.2 Kết quả region-transfer đầy đủ 18

B Tái lập nghiên cứu **20**

List of Figures

3.1 Độ phủ panel và xu hướng trung bình; đường đứt đoạn là ranh giới split. . . . 4
3.2 VIF của ma trận đặc trưng cuối cùng trên temporal train. 5

4.1 So sánh hiệu năng ngoài mẫu theo temporal và unseen-country. 7
4.2 RMSE khi giữ lại từng vùng và dự báo giai đoạn 2022–2025. 8
4.3 Phân bố đóng góp SHAP của mô hình CatBoost được chọn. 9
4.4 Partial dependence của bốn thành phần cơ cấu nguồn điện. 10
4.5 RMSE temporal test của mô hình chính theo vùng. 11

5.1 Quan sát OWID và dự báo ngoài mẫu cho Việt Nam. 12
5.2 Thay đổi dự báo CatBoost dưới các kịch bản cơ cấu điện của Việt Nam. . . . 13

Chapter 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Khử carbon hệ thống điện là trụ cột của chuyển dịch năng lượng vì điện vừa là nguồn phát thải trực tiếp, vừa là đầu vào cho điện hóa giao thông, công nghiệp và tòa nhà. Cùng một mức cầu điện, cường độ carbon có thể khác biệt lớn giữa các quốc gia do tỷ trọng than, khí, dầu, thủy điện, điện gió, mặt trời và hạt nhân. Quan hệ này có tính phi tuyến, chịu tương tác giữa nguồn nền, nguồn biến đổi, nhập khẩu điện, quy mô hệ thống và điều kiện quốc gia.

Các mô hình tuyến tính dễ diễn giải nhưng khó biểu diễn ngưỡng và tương tác. Mô hình cây tăng cường thường dự báo tốt hơn nhưng cần công cụ giải thích hậu nghiệm. Vì vậy, nghiên cứu kết hợp thiết kế đánh giá chống rò rỉ với SHAP, permutation importance và partial dependence để trả lời đồng thời hai yêu cầu: dự báo có độ chính xác ngoài mẫu và giải thích có thể kiểm tra.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu hướng đến bốn mục tiêu: (i) xây dựng panel quốc gia–năm cập nhật đến 2025; (ii) so sánh mô hình tuyến tính, điều chuẩn và mô hình cây; (iii) đánh giá mức độ tổng quát hóa theo thời gian, quốc gia và vùng; (iv) diễn giải dị biệt và xây dựng nghiên cứu tình huống Việt Nam.

Các câu hỏi nghiên cứu là: cơ cấu nguồn điện giải thích cường độ carbon đến đâu; lợi thế dự báo của mô hình phi tuyến có bền vững qua các giao thức hay không; đặc trưng nào chi phối hàm dự báo; và các thay đổi cơ cấu giả định của Việt Nam làm dự báo mô hình biến đổi thế nào?

1.3 Đóng góp

Đóng góp thứ nhất là chuỗi bằng chứng tái lập từ snapshot dữ liệu, panel, split, mô hình đến paper. Đóng góp thứ hai là đánh giá ba chiều thay vì chỉ chia ngẫu nhiên từng hàng. Đóng góp thứ ba là kết hợp ba kỹ thuật XAI với phân tích dị biệt và Việt Nam. Đóng góp thứ tư là phân biệt rõ mô hình dự báo với suy luận nhân quả.

Chapter 2

Tổng quan nghiên cứu

2.1 Dữ liệu năng lượng và cường độ carbon

OWID cung cấp dữ liệu năng lượng quốc gia theo năm, trong khi chỉ báo cường độ carbon điện sử dụng ước tính vòng đời do Ember tổng hợp và OWID xử lý [1, 2]. Cường độ vòng đời khác với chỉ phát thải vận hành vì bao gồm phát thải dọc chuỗi công nghệ. Phạm vi nhất quán giữa quốc gia và năm phù hợp cho mô hình panel, nhưng số liệu năm gần nhất có thể còn được cập nhật.

2.2 Mô hình dự báo

Ridge xử lý hệ số không ổn định do biến tương quan bằng phạt L_2 [3]; Elastic Net kết hợp phạt L_1 và L_2 [4]. Random Forest trung bình hóa nhiều cây để giảm phương sai [5]. XGBoost dùng boosting theo gradient và điều chuẩn [6]; CatBoost phát triển boosting giảm sai lệch trong quá trình học [7]. Trong lĩnh vực năng lượng, học máy đã được dùng cho dự báo cường độ carbon ngắn hạn [10], nhưng đánh giá xuyên quốc gia đòi hỏi xử lý rõ dị biệt cấu trúc.

2.3 Học máy có khả năng giải thích

SHAP phân rã dự báo thành đóng góp đặc trưng dựa trên giá trị Shapley [8]. Permutation importance đo suy giảm hiệu năng khi phá vỡ thông tin của một biến, còn partial dependence mô tả phản ứng trung bình của hàm dự báo. Các phương pháp này đã được áp dụng trong phân tích năng lượng và phát thải [9]. Tuy nhiên, chúng giải thích mô hình và phụ thuộc phân phối dữ liệu; chúng không tự tạo ra quan hệ nhân quả.

Chapter 3

Dữ liệu và phương pháp

3.1 Nguồn và xây dựng panel

Snapshot chính thức được tải từ OWID Energy Data và OWID Grapher. URL, phiên bản môi trường, thời điểm chạy và SHA-256 được lưu trong `run_manifest.json`. Target là cường độ carbon điện vòng đời, đơn vị gCO_2e/kWh. Sau khi loại aggregate, kiểm tra khóa một–một và yêu cầu tối thiểu 9/11 trường thô, panel cuối có 5,238 hàng và 209 quốc gia.




Figure 3.1: Độ phủ panel và xu hướng trung bình; đường đứt đoạn là ranh giới split.

3.2 Tiền xử lý, outlier và missing

Tỷ trọng ngoài khoảng 0–100 bị gắn thiếu; không có giá trị bất hợp lệ trong snapshot sau kiểm tra. Missing được điền median bên trong từng pipeline để tránh học thông tin test. Outlier target được đánh dấu bằng quy tắc IQR nhưng giữ lại, vì hệ thống điện có phát thải rất cao là trường hợp thực chứ không mặc nhiên là lỗi. Demand và population được biến đổi $\log(1+x)$.

3.3 Leakage và đa cộng tuyến

Các biến tổng phát thải hoặc target thay thế bị loại vì rò rỉ trực tiếp. Tổng renewables, generation và electricity per capita chỉ dùng mô tả do chồng lấn đại số với các biến chi tiết. GDP không vào đặc tả chính vì thiếu nhiều và không đủ ở phần cuối kỳ. Do tỷ trọng nguồn gần như cộng 100%, một thành phần phải làm nhóm tham chiếu. Audit trên temporal train cho thấy chọn oil share làm tham chiếu cho VIF tối đa thấp nhất; VIF tối đa cuối cùng là 3,55.




Figure 3.2: VIF của ma trận đặc trưng cuối cùng trên temporal train.

3.4 Mô hình và lựa chọn siêu tham số

Với quan sát i, t, bài toán là $y_{it} = f(\mathbf{x}_{it}) + \epsilon_{it}$. Sáu họ mô hình được ước lượng. Tất cả cấu hình ứng viên được lưu; cấu hình có validation RMSE nhỏ nhất trong từng họ được refit trên train cộng validation rồi đánh giá test. Mô hình dùng cho XAI được chọn bằng validation temporal, không theo test.

3.5 Giao thức đánh giá

Temporal split dùng 2000–2018 để train, 2019–2021 để validation và 2022–2025 để test. Unseen-country split phân nhóm quốc gia độc quyền. Region-transfer lần lượt giữ riêng năm vùng để đánh giá trên 2022–2025 sau khi học từ các vùng còn lại đến 2021. Các metric gồm

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i} |y_i - \hat{y}_i|, \tag{3.1}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \tag{3.2}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \tag{3.3}$$

Khoảng tin cậy 95% của mô hình chính được bootstrap theo cụm quốc gia 500 lần.

Chapter 4

Kết quả thực nghiệm

4.1 So sánh mô hình




Figure 4.1: So sánh hiệu năng ngoài mẫu theo temporal và unseen-country.

CatBoost được chọn bằng validation và đạt MAE 22.37, RMSE 35.90, $R^2 = 0.978$ trên temporal test. Khoảng tin cậy bootstrap theo cụm quốc gia của RMSE là 27,64–44,87. Các mô hình tuyến tính có RMSE khoảng 82,5, cho thấy tương tác và phi tuyến mang thông tin đáng kể. Tuy nhiên, unseen-country khó hơn rõ rệt: CatBoost đạt MAE 58.83, RMSE 104.95 và $R^2 = 0.798$.

protocol	model_label	n	mae	rmse	r2
temporal	Linear Regression	694	49.550000	82.500000	0.886000
temporal	Ridge	694	49.550000	82.500000	0.886000
temporal	Elastic Net	694	49.530000	82.500000	0.886000
temporal	Random Forest	694	28.730000	46.200000	0.964000
temporal	XGBoost	694	24.700000	43.900000	0.968000
temporal	CatBoost	694	22.370000	35.900000	0.978000
unseen_country	Linear Regression	1053	62.840000	103.330000	0.804000

Continued on next page

protocol	model_label	n	mae	rmse	r2
unseen_country	Ridge	1053	61.250000	102.720000	0.807000
unseen_country	Elastic Net	1053	60.840000	102.570000	0.807000
unseen_country	Random Forest	1053	62.520000	111.380000	0.773000
unseen_country	XGBoost	1053	64.910000	112.810000	0.767000
unseen_country	CatBoost	1053	58.830000	104.950000	0.798000

4.2 Chuyển giao vùng




Figure 4.2: RMSE khi giữ lại từng vùng và dự báo giai đoạn 2022–2025.

Không có một họ mô hình thắng ở mọi vùng. RMSE tốt nhất theo vùng lần lượt là 74,70 ở Africa (Elastic Net), 41,09 ở America (CatBoost), 136,10 ở Asia (Linear Regression), 74,52 ở Europe (Elastic Net) và 47,61 ở Oceania (Linear Regression). Kết quả cho thấy mô hình cây mạnh trong nội suy thời gian nhưng có thể ngoại suy kém khi toàn bộ vùng bị giữ lại.

4.3 Explainable AI




Figure 4.3: Phân bố đóng góp SHAP của mô hình CatBoost được chọn.

Theo mean absolute SHAP, hydro share đứng đầu (141,41), tiếp theo là coal (44,13), wind (34,88), nuclear (33,02), biofuel (25,17) và solar (23,95). Dấu của từng điểm SHAP phải được đọc cùng mức đặc trưng và nền dữ liệu; không nên diễn giải mean SHAP đơn lẻ như hệ số.




Figure 4.4: Partial dependence của bốn thành phần cơ cấu nguồn điện.

Permutation importance kiểm tra vai trò dự báo trực tiếp trên temporal test, còn partial dependence cho thấy phản ứng trung bình phi tuyến. Sự thống nhất tương đối giữa các công cụ làm tăng độ tin cậy về cấu trúc hàm dự báo, nhưng tương quan giữa các tỷ trọng vẫn đòi hỏi thận trọng.

4.4 Dị biệt và phân tích sai số




Figure 4.5: RMSE temporal test của mô hình chính theo vùng.

Sai số không đồng nhất giữa vùng và nhóm nguồn chi phối. Đây là bằng chứng chống lại việc chỉ báo cáo một metric toàn cục. File `heterogeneity_metrics.csv` và `largest_errors.csv` cho phép truy vết nhóm và quan sát có sai số lớn nhất.

Chapter 5

Nghiên cứu tình huống Việt Nam

5.1 Dự báo ngoài mẫu




Figure 5.1: Quan sát OWID và dự báo ngoài mẫu cho Việt Nam.

Trong năm 2025, cường độ carbon quan sát của Việt Nam là 460.73 gCO_2e/kWh và dự báo CatBoost là 500.62. Sai số dương 39,89 gCO_2e/kWh cho thấy cần giữ bất định ở cấp quốc gia ngay cả khi hiệu năng toàn cục cao.

5.2 Kịch bản cơ cấu điện

Các kịch bản bắt đầu từ hàng Việt Nam năm 2025 và chỉ thay đổi các tỷ trọng nêu trong tên, giữ demand, population, imports và year cố định. Vì mô hình không phải thiết kế nhân quả, kết quả chỉ mô tả phản ứng của hàm dự báo.




Figure 5.2: Thay đổi dự báo CatBoost dưới các kịch bản cơ cấu điện của Việt Nam.

Kịch bản giảm 10 điểm phần trăm than và tăng đồng thời 5 điểm mặt trời, 5 điểm gió cho mức giảm dự báo lớn nhất, -84.82 gCO_2e/kWh. Kịch bản giảm 5 điểm thủy điện và tăng 5 điểm khí làm dự báo tăng 36,84 gCO_2e/kWh. Đây là so sánh ceteris paribus, chưa xét ràng buộc lưới, lưu trữ, chi phí, độ tin cậy hay diễn biến nhu cầu.

Kịch bản	Dự báo	Thay đổi	Thay đổi pct
Quan sát cơ sở	500.62	0.00	0.00
Solar +5, coal -5	456.61	-44.01	-8.79
Wind +5, coal -5	447.62	-52.99	-10.59
Solar +5, wind +5, coal -10	415.80	-84.82	-16.94
Nuclear +5, coal -5	434.56	-66.06	-13.20
Hydro -5, gas +5	537.46	36.84	7.36

Chapter 6

Thảo luận

6.1 Hàm ý học thuật

Kết quả temporal cho thấy boosting mô tả tốt quan hệ phi tuyến giữa cơ cấu nguồn và cường độ carbon. Khoảng cách lớn giữa temporal và unseen-country cho thấy độ chính xác khi dự báo tương lai của các quốc gia đã thấy không bảo đảm khả năng chuyển sang quốc gia mới. Region-transfer củng cố nhận định này: mô hình tuyến tính điều chuẩn có thể ổn định hơn cây ở một số miền ngoại suy.

6.2 Hàm ý thực tiễn

Mô hình và XAI phù hợp để sàng lọc kịch bản, phát hiện trường hợp bất thường và định lượng sơ bộ sự dịch chuyển trong không gian đặc trưng quan sát. Với Việt Nam, giảm than đồng thời tăng nguồn carbon thấp liên quan đến mức cường độ dự báo thấp hơn. Tuy vậy, quyết định quy hoạch cần kết hợp mô hình hệ thống điện, chi phí, công suất khả dụng, truyền tải, lưu trữ và an ninh năng lượng.

6.3 Hạn chế

Thứ nhất, target và feature cùng năm làm đây là mô hình hóa/nowcasting, không phải dự báo nhiều năm trước. Thứ hai, dữ liệu quốc gia che lấp dị biệt theo giờ và vùng lưới. Thứ ba, missing được impute và độ phủ năm 2025 có thể thay đổi. Thứ tư, SHAP và PDP chịu ảnh hưởng của tương quan đặc trưng. Thứ năm, không có thiết kế nhận dạng nhân quả, nên scenario không ước lượng tác động chính sách.

6.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu tiếp theo nên bổ sung dữ liệu theo giờ, biến giá nhiên liệu, thời tiết, liên kết lưới và công suất lưu trữ; dùng compositional data analysis; mô hình phân cấp theo vùng; conformal prediction; và đánh giá backtesting theo nhiều cửa sổ thời gian. Với Việt Nam, có thể ghép mô hình dự báo với tối ưu hóa hệ thống điện và các kịch bản quy hoạch chính thức.

Chapter 7

Kết luận

Luận văn đã xây dựng một workflow end-to-end, tái lập và có khả năng giải thích cho cường độ carbon điện của 209 quốc gia đến năm 2025. CatBoost cho hiệu năng temporal tốt nhất theo tiêu chí lựa chọn đã khóa, nhưng mức suy giảm ở unseen-country và region-transfer cho thấy tổng quát hóa không gian khó hơn tổng quát hóa thời gian. SHAP, permutation importance và PDP nhất quán rằng cơ cấu nguồn là trung tâm của hàm dự báo. Case study Việt Nam chứng minh giá trị thăm dò của mô hình đồng thời xác lập ranh giới: kết quả kịch bản là phản thực mô hình, không phải kết luận nhân quả. Notebook có output, bảng CSV, model, figure, manifest và LaTeX tạo thành chuỗi bằng chứng có thể kiểm tra độc lập.

Bibliography

[1] Our World in Data. *Carbon intensity of electricity*. Ember (2026), processed by OWID. https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity.

[2] Our World in Data. *Energy Data*. https://github.com/owid/energy-data.

[3] A. E. Hoerl and R. W. Kennard. Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. *Technometrics*, 12(1), 1970. doi:10.1080/00401706.1970.10488634.

[4] H. Zou and T. Hastie. Regularization and Variable Selection via the Elastic Net. *JRSS B*, 67(2), 2005. doi:10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x.

[5] L. Breiman. Random Forests. *Machine Learning*, 45, 2001. doi:10.1023/A:1010933404324.

[6] T. Chen and C. Guestrin. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *KDD*, 2016. doi:10.1145/2939672.2939785.

[7] L. Prokhorenkova et al. CatBoost: unbiased boosting with categorical features. *NeurIPS*, 2018.

[8] S. M. Lundberg and S.-I. Lee. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *NeurIPS*, 2017.

[9] S. Aras and M. H. Van. Explainable artificial intelligence for energy use and CO_2 emissions. *Applied Energy*, 328, 120163, 2022. doi:10.1016/j.apenergy.2022.120163.

[10] *Day-ahead carbon intensity forecasting with machine learning*. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2023. doi:10.1016/j.engappai.2023.106314.

Appendix A

Bảng kết quả bổ sung

A.1 Khoảng tin cậy bootstrap

metric	estimate	ci_low	ci_high	bootstrap_repetitions
mae	22.371000	19.057000	26.068000	500
rmse	35.895000	27.644000	44.871000	500
r2	0.978000	0.967000	0.987000	500

A.2 Kết quả region-transfer đầy đủ

held_out_region	model_label	test_n	mae	rmse	r2
Africa	Linear Regression	168	49.549000	74.716000	0.904000
Africa	Ridge	168	49.549000	74.716000	0.904000
Africa	Elastic Net	168	49.506000	74.696000	0.904000
Africa	Random Forest	168	60.937000	87.522000	0.868000
Africa	XGBoost	168	59.359000	80.465000	0.889000
Africa	CatBoost	168	56.656000	82.032000	0.884000
America	Linear Regression	147	36.553000	66.221000	0.922000
America	Ridge	147	36.553000	66.221000	0.922000
America	Elastic Net	147	36.521000	66.210000	0.922000
America	Random Forest	147	32.617000	50.583000	0.954000
America	XGBoost	147	30.336000	45.368000	0.963000
America	CatBoost	147	28.878000	41.092000	0.970000
Asia	Linear Regression	177	70.866000	136.100000	0.687000
Asia	Ridge	177	70.866000	136.101000	0.687000
Asia	Elastic Net	177	70.880000	136.115000	0.687000

Continued on next page

held_out_region	model_label	test_n	mae	rmse	r2
Asia	Random Forest	177	84.248000	139.673000	0.670000
Asia	XGBoost	177	74.943000	139.185000	0.673000
Asia	CatBoost	177	75.220000	136.666000	0.685000
Europe	Linear Regression	156	58.085000	74.553000	0.848000
Europe	Ridge	156	58.085000	74.553000	0.848000
Europe	Elastic Net	156	58.031000	74.519000	0.848000
Europe	Random Forest	156	168.051000	202.994000	-0.125000
Europe	XGBoost	156	122.259000	149.063000	0.393000
Europe	CatBoost	156	129.934000	155.946000	0.336000
Oceania	Linear Regression	46	34.948000	47.614000	0.922000
Oceania	Ridge	46	34.948000	47.614000	0.922000
Oceania	Elastic Net	46	34.960000	47.632000	0.922000
Oceania	Random Forest	46	67.287000	110.826000	0.575000
Oceania	XGBoost	46	69.413000	116.801000	0.528000
Oceania	CatBoost	46	57.770000	107.145000	0.603000

Appendix B

Tái lập nghiên cứu

Notebook chuẩn là `notebooks/Explainable_Carbon_Intensity_Thesis.ipynb`. Lệnh `run_all.ps1` cài dependency, kiểm tra/tải dữ liệu, chạy notebook và biên dịch XeLaTeX. Mọi số trong tài liệu này xuất phát từ `outputs/thesis/tables`; không có bảng kết quả định lượng được nhập độc lập.