


超小型大功率继电器  
Subminiature High Power Relay

7A/10A/15A

特性 / FEATURES

- 超小型、标准印制板引出脚  
Subminiature, standard PCB layout
- 7A/10A/15A多种负载选择  
Contact rating: 7A/10A/15A
- 环境温度: -40°C~+85°C/+105°C  
Ambient temperature: -40°C~+85°C/+105°C



订购信息 / ORDERING INFORMATION

SRD-12VDC-S L-C

A/B/C	触点形式 Contact Arrangement
L 0.36W / D 0.45W	线圈功率 Coil Power
S 密封/Sealed F 防焊剂/Flux proofed	封装形式 Construction
5/6/9/12/18/24/36/48VDC	线圈电压 Coil Voltage
	型 号 Model

触点参数 / CONTACT PARAMETERS

触点形式	Contact arrangement	A, B, C
接触电阻	Contact resistance	≤100mΩ (1A 6VDC)
触点材质	Contact material	银合金/Silver alloy: AgSnO <sub>2</sub> In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , AgSnO <sub>2</sub> , AgNi
触点负载(阻性)	Contact rating(Res. load)	7A/10A/15A 250VAC/28VDC, 10A 125VAC
最大切换电压	Max switching voltage	277VAC/30VDC
最大切换电流	Max switching current	15A
最大切换功率	Max switching power	2770VA/300W
电耐久性 (频率:每小时360次)	Electrical endurance (Frequency:360 ops/h)	1x10 <sup>5</sup> ops / 1x10 <sup>4</sup> ops
机械耐久性 (频率:每小时18000次)	Mechanical endurance (Frequency:18000 ops/h)	1x10 <sup>7</sup> ops

超小型大功率继电器  
Subminiature High Power Relay

7A/10A/15A

特性参数 / CHARACTERISTICS PARAMETERS

绝缘等级	Insulation level	B/F	
绝缘电阻	Insulation resistance	100MΩ(500VDC)	
介质耐压 (漏电流 1mA)	Dielectric strength (Leakage current 1mA)	线圈与触点间 Between coil and contacts	1500VAC 1min
		断开触点间 Between open contacts	1000VAC 1min
吸合时间(额定电压下)	Operate time(at nominal vottage)	≤10ms	
释放时间(额定电压下)	Release time (without diode)(at nominal voltage)	≤5ms	
湿度	Humidity	5% ~ 85% RH	
环境温度(℃)	Ambient temperature	-40℃ ~ +85℃/+105℃	
抗冲击	Shock resistance	稳定性/Functional	98m/s²
		强度/Destructive	980m/s²
抗振动(双振幅)	Vibration resistance (Double amplitude)	10Hz~55Hz 1.5mm	
重量	Weight	约/Approx 9g	
封装形式	Construction	密封/Sealed 防焊剂/Flux proofed	

备注: 以上数据均为初始值  
Remark: All above data is initial value

线圈参数 / COIL PARAMETERS

常温/At (23℃)

功耗(W)	Power consumption(W)	0.36W(L)								0.45W(D)							
额定电压(VDC)	Nominal voltage(VDC)	5	6	9	12	18	24	36	48	5	6	9	12	18	24	36	48
线圈电阻(Ω±10%)	Coil resistance(Ω±10%)	69.4	100	225	400	900	1600	3600	6400	55	80	180	320	720	1280	2880	5120
吸合电压(Max)	Pick-up voltage(Max)	75% 额定电压(Nominal voltage)															
释放电压(Min)	Drop-out voltage(Min)	10% 额定电压(Nominal voltage)															
允许最大电压(VDC)	Max allowable overdrive voltage(VDC)	130% 额定电压(Nominal voltage)															

安全认证(相关认证以第三方认证证书为准) / SAFETY APPROVAL RATINGS

CQC08002027667

R50056114  
R50137084


E167996

7A250VAC  
10A250VAC


7A250VAC  
10A250VAC  
15A250VACNO

3A125VAC感性/Inductive  
10A125VAC  
15A125VACNO

外形图 / OUTLINE DIMENSIONS 单位/Unit(mm)



线路图(底视图) / WIRING DIAGRAM (BOTTOM VIEW)



性能曲线图 / CHARACTERISTIC CURVES

