

Test Protocol

Test Sequence	Project > System Test > Test Sequence für Eclipse BPEL Designer (ID 115)
Description	<i>(no text)</i>
Remark	<i>(no text)</i>
Tester	tuxi23
SUT	die Testsequence testet die Eclipse BPEL Designer
Minimal Priority	Test Cases with at least priority E were executed
Test Duration	From 06.06.2010, 16:51 Uhr to 06.06.2010, 18:26 Uhr
Duration	1 Stunden 35 Minuten

Contained Test Sequences

Test Sequence "Test Sequence für den Laden, Defaults Laden und Speichern"	ID 116
Test Sequence "Test Sequence ein Fehler beim Laden von wert"	ID 200
Test Sequence "Test Sequence für SIMPL Extensions"	ID 205

Overview

#	Test Case	ID	Annotation	Result
1	Test Case A-K laden	117	<i>(no text)</i>	Passed
2	Test Case A-K Defaults Laden	199	<i>(no text)</i>	Passed
3	Test Case A-K Speichern	118	<i>(no text)</i>	Passed
4	Test Case A-K laden	201	es kommt kein Fehler	Failed
5	Test Case A-K laden	204	<i>(no text)</i>	Passed
6	Test Case A-K Defaults Laden	202	es kommt keine Fehler	Annotated
7	Test Case A-K Speichern	203	Es kommt keine Fehler	Annotated
8	Test Case für die Validierung von SIMPL Extensions	206	<i>(no text)</i>	Passed
9	Test Case für den Abrufen aus der UDDI-Registry	207	<i>(no text)</i>	Passed

10	Test Case für die Transformation der BPEL-Datei	208	(no text)	Passed
11	Test Case für die Transformation der BPEL-Datei	209	Es kommt keine Fehler	Annotated
11 of 11 Test Cases were executed. 1 of those failed.				

Detailed Results

Test Sequence für Eclipse BPEL Designer	ID 115
Contained Test Sequence "Test Sequence für den Laden, Defaults Laden und Speichern"	ID 116
Contained Test Sequence "Test Sequence ein Fehler beim Laden von wert"	ID 200
Contained Test Sequence "Test Sequence für SIMPL Extensions"	ID 205

Test Sequence für den Laden, Defaults Laden und Speichern	ID 116
------------------------------------------------------------------	---------------

# 1	Test Case A-K laden	ID 117
Created on 15.11.2009		
Description		
Test die Ladung der A-K		
Preparation		Comment
Einer der Anwendungsfälle "Admin-Konsole öffnen" oder "Einstellungen der A-K zurücksetzen" wurde ausgeführt.		Einer der Anwendungsfälle "Admin-Konsole öffnen" oder "Einstellungen der A-K zurücksetzen" wurde ausgeführt.
Action		Comment
1. Laden aller zuletzt Werte aus der SIMPL DB. 2. Füllen der Felder der Admin-Konsole mit den geladenen Werten		1. Laden aller zuletzt Werte aus der SIMPL DB. 2. Füllen der Felder der Admin-Konsole mit den geladenen Werten
Expected Result		Actual Result
Alle Werte der Datei mit den aktuellen Einstellungen der Admin-Konsole wurden geladen und werden im Fenster "Admin Console" und dessen Unterfenstern angezeigt werden.		Alle Werte der Datei mit den aktuellen Einstellungen der Admin-Konsole wurden geladen und werden im Fenster "Admin Console" und dessen Unterfenstern angezeigt werden.
Execution began 16:52 and ended 17:02		
Passed Test		

# 2	Test Case A-K Defaults Laden	ID 199
Created on 25.05.2010		
Preparation		Comment
Der Anwendungsfall "Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden" oder der Sonderfall 3a des Anwendungsfalls "SIMPL Admin-Konsole laden" wurde ausgeführt.		Der Anwendungsfall "Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden" oder "SIMPL Admin-Konsole laden"
Action		Comment
1. Laden aller Default Werte aus der SIMPL DB. 2. Füllen der Felder der Admin-Konsole mit den geladenen Werten		1. Laden aller Default Werte aus der SIMPL DB. 2. Füllen der Felder der Admin-Konsole mit den geladenen Werten
Expected Result		Actual Result
Alle Werte der SIMPL DB mit den Default Einstellungen der Admin-Konsole wurden geladen und werden im Fenster "Admin Console" und dessen Unterfenstern angezeigt werden.		Alle Werte der SIMPL DB mit den Default Einstellungen der Admin-Konsole wurden geladen und werden im Fenster "Admin Console" und dessen Unterfenstern angezeigt werden.
Execution began 17:06 and ended 17:07		
Passed Test		

# 3	Test Case A-K Speichern	ID 118
Created on 15.11.2009		
Description		
Test den Transformieren der BPEL-Datei		
Preparation	Comment	
Der Anwendungsfall "Einstellungen der Admin-Konsole speichern" oder der Sonderfall 3b1 des Anwendungsfalls "Admin-Konsole schließen" wurde ausgeführt.	Der Anwendungsfall "Einstellungen der Admin-Konsole speichern" oder der Sonderfall 3b1 des Anwendungsfalls "Admin-Konsole schließen" wurde ausgeführt.	
Action	Comment	
1.Speichern der Werte auf der SIMPL DB.	1.Speichern der Werte auf der SIMPL DB.	
Expected Result	Actual Result	
Alle Werte der Admin-Konsole wurden korrekt auf der SIMPL DB gespeichert.	Alle Werte der Admin-Konsole wurden korrekt auf der SIMPL DB gespeichert.	
Execution began 17:07 and ended 17:09		
Passed Test		

Test Sequence ein Fehler beim Laden von wert**ID 200****# 4****Test Case A-K laden****ID 201**

Created on 15.11.2009

Description

Test die Ladung der A-K

Preparation**Comment**

Einer der Anwendungsfälle "Admin-Konsole öffnen" oder "Einstellungen der A-K zurücksetzen" wurde ausgeführt.

Einer der Anwendungsfälle "Admin-Konsole öffnen" oder "Einstellungen der A-K zurücksetzen" wurde ausgeführt.

Action**Comment**

1. Laden aller zuletzt Werte aus der SIMPL DB.
1a. Beim Laden der Werte tritt ein Fehler auf, da z.B. die SIMPL DB nicht erreichbar ist.
2a. Es wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und der Benutzer wird über ein Dialogfenster gefragt, ob er die in der SIMPL DB hinterlegten Default-Einstellungen laden möchte oder nicht.
3a. Klick auf den Button [yes].

1. Laden aller zuletzt Werte aus der SIMPL DB.
es kommt keine Fehler

Expected Result**Actual Result**

Der Anwendungsfall "SIMPL Admin-Konsole Defaults laden" wird angestoßen. Wenn dieser Anwendungsfall rfolgreich ausgeführt wurde, wurden die hinterlegten Default-Einstellungen geladen und werden im Fenster "Admin Console" und dessen Unterfenstern angezeigt.

Laden aller zuletzt Werte aus der SIMPL DB.

Remark

es kommt kein Fehler

Execution began 17:09 and ended 17:21

Failed Test

# 5	Test Case A-K laden	ID 204
Created on 15.11.2009		
Description		
Test die Ladung der A-K		
Preparation	Comment	
Einer der Anwendungsfälle "Admin-Konsole öffnen" oder "Einstellungen der A-K zurücksetzen" wurde ausgeführt.	Einer der Anwendungsfälle "Admin-Konsole öffnen" oder "Einstellungen der A-K zurücksetzen" wurde ausgeführt.	
Action	Comment	
1. Laden aller zuletzt Werte aus der SIMPL DB. 1a.Beim Laden der Werte tritt ein Fehler auf, da z.B. die SIMPL DB nicht erreichbar ist. 2a. Es wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und der Benutzer wird über ein Dialogfenster gefragt, ob er die in der SIMPL DB hinterlegten Default-Einstellungen laden möchte oder nicht. 3b. Klick auf den Button [no].	1. Laden aller zuletzt Werte aus der SIMPL DB. Dialogfenster gefragt, ob er die in der SIMPL DB hinterlegten Default-Einstellungen laden möchte oder nicht. 3b. Klick auf den Button	
Expected Result	Actual Result	
Die in der Admin-Konsole angezeigten Werte bleiben unverändert. Falls zuvor keine Werte angezeigt wurden, bleiben die Felder der Admin-Konsole leer.	Die in der Admin-Konsole angezeigten Werte bleiben unverändert. Falls zuvor keine Werte angezeigt wurden, bleiben die Felder der Admin-Konsole leer.	
Execution began 17:22 and ended 18:06		
Passed Test		

# 6	Test Case A-K Defaults Laden	ID 202
Created on 25.05.2010		
Preparation	Comment	
Der Anwendungsfall "Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden" oder der Sonderfall 3a des Anwendungsfalls "SIMPL Admin-Konsole laden" wurde ausgeführt.	Der Anwendungsfall "Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden" oder der Sonderfall 3a des Anwendungsfalls "SIMPL Admin-Konsole laden" wurde ausgeführt.	
Action	Comment	
1. Laden aller Default Werte aus der SIMPL DB. 1a.Beim Laden der Werte tritt ein Fehler auf, da z.B. die SIMPL DB nicht erreichbar ist.	1. Laden aller Default Werte aus der SIMPL DB.	
Expected Result	Actual Result	
Im Quellcode hinterlegte Default-Werte werden geladen und im Fenster "Admin-Konsole" und dessen Unterfenstern angezeigt.	Im Quellcode hinterlegte Default-Werte werden geladen und im Fenster "Admin-Konsole" und dessen Unterfenstern angezeigt.	
Remark		
es kommt keine Fehler		
Execution began 18:06 and ended 18:06		
Passed Test with Annotation		

# 7	Test Case A-K Speichern	ID 203
Created on 15.11.2009		
Description		
Test den Transformieren der BPEL-Datei		
Preparation	Comment	
Der Anwendungsfall "Einstellungen der Admin-Konsole speichern" oder der Sonderfall 3b1 des Anwendungsfalls "Admin-Konsole schließen" wurde ausgeführt.	Der Anwendungsfall "Einstellungen der Admin-Konsole speichern" oder der Sonderfall 3b1 des Anwendungsfalls "Admin-Konsole schließen" wurde ausgeführt.	
Action	Comment	
1.Speichern der Werte auf der SIMPL DB. Beim Laden der Werte tritt ein Fehler auf, da z.B. die SIMPL DB nicht erreichbar ist.	1.Speichern der Werte auf der SIMPL DB.	
Expected Result	Actual Result	
Alle geänderten Werte der Admin-Konsole werden nicht in der SIMPL DB gespeichert. Es wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und eine erneuter Speicherversuch kann durchgeführt werden. Die Werte werden solange in der Admin-Konsole angezeigt, bis diese geschlossen wird.	es kommt keine Fehler	
Remark		
Es kommt keine Fehler		
Execution began 18:07 and ended 18:09		
Passed Test with Annotation		

Test Sequence für SIMPL Extensions	ID 205
-------------------------------------------	---------------

# 8	Test Case für die Validierung von SIMPL Extensions	ID 206
Created on 25.05.2010		
Preparation		Comment
Es wurde ein BPEL Prozess ertelt der mind. eine SIPL Extension enthält.		Es wurde ein BPEL Prozess erstellt der mind. eine SIMPL Extension enthält.
Action		Comment
1."Validate" wird ausgeführt. 2.Fehler und Warnungen werden, falls vorhande, in der Problem-View angezeigt		1."Validate" wird ausgeführt. 2.Fehler und Warnungen werden, falls vorhande, in der Problem-View angezeigt
Expected Result		Actual Result
Alle nicht schema-konformen Einträge werden erkannt und in der Problem-view angezeigt.		(no text)
Execution began 18:09 and ended 18:11		
Passed Test		

# 9	Test Case für den Abrufen aus der UDDI-Registry	ID 207
Created on 25.05.2010		
Preparation		Comment
Die Datenquellen-Registry ist erreichbar.		Die Datenquellen-Registry ist erreichbar.
Action		Comment
1.Mit Datenquellen-Registry verbinden. 2.Verfügbare Datenquellen abfragen		1.Mit Datenquellen-Registry verbinden. 2.Verfügbare Datenquellen abfragen
Expected Result		Actual Result
Eine Liste mit allen verfügbaren Datenquellen steht zur Verfügung.		Eine Liste mit allen verfügbaren Datenquellen steht zur Verfügung.
Execution began 18:11 and ended 18:13		
Passed Test		

# 10	Test Case für die Transformation der BPEL-Datei	ID 208
Created on 25.05.2010		
Preparation		Comment
Eine BPEL-Datei(BPEL-Prozess) muss vorhanden sein und das RRS muss angebunden und erreichbar sein.		Eine BPEL-Datei(BPEL-Prozess) muss vorhanden sein und das RRS muss angebunden und erreichbar sein.
Action		Comment
1.Auslesen des originalen Prozesses 2.Positioniertes Einfügen entsprechender Dereferenzierungsaktivitäten oder Events für Referenzen. 3.Generierung des neuen BPEL-standard-konformen erweiterten Prozesses.		1.Auslesen des originalen Prozesses 2.Positioniertes Einfügen entsprechender Dereferenzierungsaktivitäten oder Events für Referenzen. 3.Generierung des neuen BPEL-standard-konformen erweiterten Prozesses.
Expected Result		Actual Result
Es wurde ein korrekter standard-konformer BPEL-Prozess,der die gleiche Funktionalität wie der originale Prozess besitzt und zur Verwendung von Referenzen um entsprechende Aktivitäten oder Events erweitert wurde, erzeugt.		Es wurde ein korrekter standard-konformer BPEL-Prozess,der die gleiche Funktionalität wie der originale Prozess besitzt und zur Verwendung von Referenzen um entsprechende Aktivitäten oder Events erweitert wurde, erzeugt.
Execution began 18:13 and ended 18:17		
Passed Test		

# 11	Test Case für die Transformation der BPEL-Datei	ID 209
Created on 25.05.2010		
Preparation	Comment	
Eine BPEL-Datei(BPEL-Prozess) muss vorhanden sein und das RRS muss angebunden und erreichbar sein.	Eine BPEL-Datei(BPEL-Prozess) muss vorhanden sein und das RRS muss angebunden und erreichbar sein.	
Action	Comment	
1.Auslesen des originalen Prozesses 2.Positioniertes Einfügen entsprechender Dereferenzierungsaktivitäten oder Events für Referenzen. 3.Generierung des neuen BPEL-standard-konformen erweiterten Prozesses. Bei der Generierung tritt ein Fehler auf	(no text)	
Expected Result	Actual Result	
Es wurde kein neue BPEL-Prozess erzeugt, der originale Prozess ist unverändert und es wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.	Es kommt keine Fehler	
Remark		
Es kommt keine Fehler		
Execution began 18:17 and ended 18:26		
Passed Test with Annotation		