

## Calculator program using html:-

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Calculator</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<div class="calculator">
<input type="text" id="result" disabled>
<div class="buttons">
<div class="row">
<button onclick="clearResult()">AC</button>
<button onclick="appendToResult('%')">%</button>
<button onclick="appendToResult('*')">^</button>
<button onclick="appendToResult('/')">/</button>
</div>
<div class="row">
<button onclick="appendToResult('7')">7</button>
<button onclick="appendToResult('8')">8</button>
<button onclick="appendToResult('9')">9</button>
<button onclick="appendToResult('*')">x</button>
</div>
<div class="row">
<button onclick="appendToResult('4')">4</button>
<button onclick="appendToResult('5')">5</button>
<button onclick="appendToResult('6')">6</button>
<button onclick="appendToResult('-')">-</button>

```

---

```
        </div>
        <div class="row">
<button onclick="appendToResult('1')">1</button>
<button onclick="appendToResult('2')">2</button>
<button onclick="appendToResult('3')">3</button>
<button onclick="appendToResult('+')">+</button>
        </div>
        <div class="row">
<button onclick="appendToResult('0')">0</button>
<button onclick="appendToResult('.')">.</button>
<button onclick="calculateResult()">=</button>
        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <script src="script.js"></script>
    </body>
    </html>
```