

موضوع: توضيح خط به خط كد html و Css

استاد: دکتر آل شیخ

استادیار: دکتر نظری

نام و نام خانوادگی: سباامامیان - 4021515

یاییز ۱۴۰۳

## فایل (resume.html)

با استفاده از ChatGPT در ابتدا خواسته ها را بیان نموده، کد بدست آمده را در مرورگر کروم اجرا می کنیم(این کار حدود ده بار انجام شد تا به نتیجه مطلوب برسیم).

نکته: مقادیر داخل کد ها را در آخر عوض می کنیم تا شخصی سازی انجام شود.

## توضيح خط به خط HTML:

<!DOCTYPE html است.

<head> بخشی که شامل اطلاعات اصلی صفحه مانند عنوان و استایلها است.

این خط name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
برای مناسبسازی صفحه برای دستگاههای مختلف (مثل موبایل) استفاده می شود.

<title>عنوان صفحه را تعیین می کند که در مرور گر نمایش داده می شود.

این خط فایل Styles.css خارجی styles.css را به صفحه

| Styles.css | Styles.c

<body> این تگ محتویات اصلی صفحه را در خود جای میدهد.

بخش هدر:(<header class="header">): بخش

انام کاربر</h1> یک تگ عنوان اصلی (h1) که در آن میتوانید نام خود را بنویسید.

<input type="file" id="upload" accept="image/\*"> این تگ ورودی فایلی را ایجاد می کند که این تگ ورودی فایلی را ایجاد می کند که می دهد تصویر خود را بارگذاری کند "\*accept="image/" نوع فایل را به تصاویر محدود می کند.

<hbel for="upload" class="upload-btn"> یک برچسب (label) که به

label>بارگذاری عکس
ایرچسب را به ورودی فایل متصل ایر اطلاع می دهد می تواند تصویر خود را بارگذاری کند "for="upload" . برچسب را به ورودی فایل متصل می کند.

بخش اصلی(<div class="container">)بخش اصلی

<br/>
<br/>
div class="container"> این div شامل سایدبار و بخش اصلی است و با کلاس container تنظیم<br/>
میشود.

<aside class="sidebar"> یک بخش aside که برای سایدبار یا نوار کناری استفاده می شود.

درون aside اطلاعات تماس، تحصیلات و مهارتها قرار می گیرند. تگهای < او تگهای عنوانها و تگهای < اجرای توضیحات به کار رفتهاند.

ردد. ایستی از مهارتها ایجاد می کنند، که هر مهارت در یک i قرار دارد. <

بخش محتوا:(<main class="main-content">):بخش محتوا

= main class="main-content" | این بخش شامل متنهای اصلی درباره ی شما، سابقه کاری و مراجع | است.

مانند سایدبار، عنوانها با<1> و متنها با<2> مشخص شدهاند.

```
«IDOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   cmeta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>مطحه شخصی<title>
   clink rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
   <header class="header">
       دh1> بالم کارو دh1>
       cinput type="file" id="upload" accept="image/*">
       <label for="upload" class="upload-btn">بارگاری مکن</label>
   </header>
   <div class="container">
       <aside class="sidebar">
          رh2) اطلاعات تمنی(h2)
          >09123456789 : ثمان (p)
          اسل: example@example.com
          د/h2>ئصبات (/h2>
          ۱۹۹۵) قارغ لتحصيلي: p>1400
          chzslacijac/hz>
          <01>
              ۱۱> فراهی ونیزاا>
              دا / المنطيل داده دا ا
          </11>
       </aside>
       <main class="main-content">
          <h2>></h2>
          دار) سابقه کاری دام
          (p) کاری اینجا سابقه های کاری تان را اضافه کنید
           ch2>براجع</h2>
          ⟨p⟩...در این بخش میتوانید اطلاعات مربوط به مراجع خود را درج کلیدرا
       </main>
   </div>
</body>
</html>
```

## فایل(CSS (styles.css)

این کد CSS استایل و ظاهر صفحه را تعیین می کند.

Body تنظیمات کلی برای تمام صفحه اعمال می شود.

font-family فونت صفحه را به B Nazanin نونت صفحه

background-color رنگ پسزمینه را کرم نسکافهای می کند.

Color رنگ متن را خاکستری تیره می کند.

Direction جهت متن را راستچین می کند.

margin و padding حاشیهها و فضاهای خالی را صفر تنظیم می کند.

header. تنظیمات هدر.

background-color رنگ پسزمینه را طوسی تیره می کند.

Color رنگ متن را سفید تنظیم می کند.

text-align متن را وسطچین می کند.

Padding فضای داخلی (بالا و پایین) را تنظیم می کند.

upload-btn. استایل دکمه بارگذاری عکس.

Display دکمه را به حالت بلوک درون خطی درمی آورد.

margin-top فضاى بالاى دكمه را تنظيم مىكند.

Padding فضای داخلی دکمه را تنظیم می کند.

background-color رنگ پس زمینه ی دکمه را طوسی تنظیم می کند.

border-radius گوشههای دکمه را گرد می کند.

container. کادری برای سایدبار و بخش اصلی.

display: flex دو بخش را کنار هم قرار می دهد.

Gap فاصلهی بین دو بخش را تنظیم می کند.

Padding فضای داخلی کل کادر را تنظیم میکند.

max-width حداكثر عرض كادر را ۸۰٪ تنظيم مي كند.

margin: 0 auto: كادر را در وسط صفحه قرار مى دهد.

sidebar. استایلهای مشترک برای سایدبار و بخش اصلی.

background-color رنگ پس زمینه را کرم روشن تنظیم می کند.

Padding فضای داخلی هر بخش را تنظیم می کند.

border-radius گوشههای بخشها را گرد می کند.

box-shadow سایهای ملایم به هر کادر اضافه می کند.

flex: 1 عرض هر بخش را مساوی تقسیم می کند.

box-sizing: border-box از تمام عرض براى محاسبه اندازه استفاده مي كند.

text-align: center متن را وسطچین می کند.

```
body {
    font-family: 'B Nazanin', sans-serif;
    background-color: #f3e5ab;
    color: #333;
    direction: rtl;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.header {
    background-color: #555;
    color: #fff;
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

.upload-btn {
    display: inline-block;
```

```
margin-top: 10px;
    padding: 8px 16px;
    background-color: #777;
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
.container {
    display: flex;
    gap: 20px;
    padding: 20px;
    max-width: 80%;
    margin: 0 auto;
.sidebar, .main-content {
    background-color: #f7f3e3; /* گرم روشین */
   padding: 20px;
   border-radius: 8px;
   box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   box-sizing: border-box;
   text-align: center;
.sidebar h2, .main-content h2 (
    color: #555;
.sidebar ul {
   list-style: none;
   padding: 0;
.sidebar ul li {
   margin: 8px 0;
input[type="file"] {
    display: none;
```