Platinous J 항온항습기

Platinous J Series Temperature (& Humidity) Chamber



온도와 습도를 함께 걸어 신뢰성을 확인하는 ESPEC 대표 시리즈입니다. 시험 목적에 맞춰 모델을 고를 수 있습니다.

-70 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	120 ~ 800L
온도 (모델에 따라 -20, -40, -70°C까지)	습도 (저습형 5%rh, 고온형 40%rh부터)	용량 (요청 시 816L, 1000L 제작)

주요 특징

- **ECO형 에너지 절감**
  0°C 이하 운전에서 표준 J 시리즈보다 최대 70% 절감 (PL-4J-ECO 기준)
- **Smart R&D System**
  냉각과 가열 능력을 필요한 만큼만 제어해 온습도를 정밀하게 맞춤
- **폭넓은 모델 구성**
  항온항습기, 저온, 초저온, 고온, 저습형, 클린, 항온기
- **낮은 GWP 냉매 선택**
  R-449A는 GWP가 3920에서 1397로 64% 감소. 요청 시 선택
- **굿디자인상**
  2025년 ECO형, 2012년 Platinous J 수상
- **온도 범위 확장 옵션**
  +150 / +180°C까지 확장 가능(모델별), 요청 시 최대 200°C

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

Platinous J 항온항습기

모델별 사양

구분 / 모델	온도 범위	습도	내용적
항온항습기 PR-1J / 2J / 3J / 4J	-20 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	120 / 225 / 408 / 800L
초에너지절약 저온 (신규) PL-2J-ECO / 3J-ECO / 4J-ECO	-40 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	[확인 필요]
저온 항온항습기 PL-1J ~ PL-4J	-40 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	[확인 필요]
초저온 항온항습기 PSL-2J / PSL-4J	-70 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	306 / 800L
고온 항온항습기 PHP-2J / 3J / 4J	주위온도 +10 ~ +100°C	40 ~ 98%rh	219 / 398 / 784L
저습형 PDR-3J / 4J, PDL-3J / 4J	PDR -20 ~ +100°C PDL -40 ~ +100°C	5 ~ 98%rh	408 / 800L
클린 항온항습기 PCR-3J (Class5, HEPA 필터)	-20 ~ +100°C	30 ~ 90%rh	312L
항온기 (습도 없음) PU-1J~4J, PU-ECO, PG-2J/4J	PU -40 ~ +100°C PG -70 ~ +100°C	-	120 ~ 800L

외형 치수와 전원 사양은 [확인 필요]. 출처: ESPEC 카탈로그 CAT.NO.E15110-Q2504 (영문).

주요 용도

온도·습도 시험
저온에서 고온, 저습에서 고습까지 조건을 바꿔 가며 변화를 확인

보관 시험
정해진 조건에 오래 두고 상태 변화를 관찰

성능 평가
정해진 온습도에서 제품이 제대로 동작하는지 확인

배터리 충방전
오래 돌리는 시험에는 에너지를 아끼는 ECO형이 알맞음

적용 분야: 반도체, 전기·전자, 배터리, 자동차·모빌리티

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.