AR 시리즈 급속 온도변화 시험기

AR Series



온도를 빠르게 오르내려 전자부품, 차량 부품, 반도체 관련 제품의 온도 사이클 시험과 습열 시험을 맡는 ESPEC 환경 스트레스 챔버입니다.

-70 ~ +180°C	최대 18K/min	32개 모델
온도 범위 (옵션 +200°C)	급속형 온도 변화율	급속형, 표준형, 항온 전용

주요 특징

- **frost-free**
  서리가 생기지 않는(frost-free) 방식으로 운전합니다.
- **웹 브라우저 원격 감시·제어**
  Ethernet/LAN이 표준이라 웹 브라우저로 원격 감시와 제어를 할 수 있습니다.
- **옵션**
  시험품에 센서를 붙여 시험품의 온도를 기준으로 제어합니다.
- **Dual PID 제어, 저 GWP 냉매 R-449A**
  Dual PID 제어로 에너지를 절약하고, 저 GWP 냉매 R-449A를 사용합니다.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

AR 시리즈 급속 온도변화 시험기

주요 사양

구분	온도 범위	습도	온도 변화율	모델 예 (내용적)
급속형 ARS, ARSF	-70 ~ +180°C (옵션 +200°C)	10 ~ 98%rh	모델별, 최대 18K/min [확인 필요: 모델별 표]	ARS-0680-5 (680L) ARS-1100-5 (1100L) ARSF-0250-10 (249L) ARSF-0400-10 (398L) ARSF-0800-10 (784L) ARS-1100-10, ARSF-0400-15, ARS-0680-15, ARSF-0800-15 ARS-1430-15 (1430L) ARSF-0250-15 (249L, 18K/min)
표준형 ARL, ARS	ARL -45°C ~ +180°C ARS -75°C ~ +180°C	10 ~ 98%rh	4K/min (ARS-1100: 시험품 50kg, 선반 12kg 포함으로 -75 ~ +180°C 구간 3K/min)	[확인 필요: 모델별 용량]
항온 전용 ARG, ARGF	[확인 필요]	-	-	문의

총 32개 모델입니다. 열부하 보상은 +20°C에서 최대 9500W입니다(ARS/ARG-0680-15, 1100-10). 외형 치수와 전원 사양은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 수집일 2026-10-29

주요 용도

빠른 온도 사이클 시험
5, 10, 15K/min 급속형과 4K/min 표준형 두 종류로 온도를 빠르게 오르내립니다.

습열 시험
습도 10 ~ 98%rh 조건에서 온도와 습도를 함께 걸어 시험합니다.

전자부품·차량 부품 시험
전자부품과 차량 부품의 온도 변화에 대한 내구성을 확인합니다.

반도체 관련 시험
반도체 관련 제품의 신뢰성 평가에 쓰입니다.

적용 분야: 반도체, 전기전자, 자동차·모빌리티

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.