# HAST 가속수명 시험기 EHS

## HAST/EHS




**고온·고습·가압을 동시에 가해 전자부품의 수명과 고장 모드를 짧은 시간에 평가합니다.**

| 105 ~ 162.2°C | 75 ~ 100%rh | 0.392MPa |
|---|---|---|
| 온도 | 습도 | 압력 |

## 주요 특징

- **많은 시험품을 한 번에 연결합니다**
  표준 모델은 최대 72핀까지 늘릴 수 있는 컬러 코드 단자를 갖췄습니다. 불포화 제어와 습윤 포화 제어가 표준이고, 결로와 시험품 젖음을 막는 구조에 공기 순환 팬이 들어 있습니다.
- **신규 EHS-222M-L (2025-10)**
  기존보다 깊이를 200mm 늘려 약 470mm×290mm의 큰 기판도 시험합니다. 신호 단자는 1,000V/120pins이고, 커넥터 블록으로 납땜 없이 배선합니다.
- **습구·건구 온도 제어 모드**
  M형은 IEC60068-2-66에 적합하고 습구·건구 온도 제어 모드가 더해집니다. M·MD형에는 Air-HAST 옵션을 고를 수 있습니다.
- **절연 신뢰성 평가와 자동 연동**
  AMI-SPM 절연 신뢰성 평가 시스템과 자동으로 연동합니다(2026-08 소식).

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

# HAST 가속수명 시험기 EHS

## 모델별 사양

| 모델 | 온도 | 습도 | 압력 (Gauge) | 내부 치수 / 외형 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **EHS-212 / 212M / 212MD** | +105.0 ~ +142.9°C | 75 ~ 100%rh | 0.020 ~ 0.196MPa | φ294×D318 / W640×H1483×D850 (MD는 2단) |
| **EHS-222 / 222M / 222MD** | +105.0 ~ +142.9°C | 75 ~ 100%rh | 0.020 ~ 0.196MPa | φ394×D426 / W740×H1553×D1000 (MD는 2단) |
| **EHS-412 / 412M / 412MD** | +105.0 ~ +162.2°C | 75 ~ 100%rh | 0.020 ~ 0.392MPa | φ294×D318 / W640×H1483×D850 (MD는 2단) |
| **EHS-222M-L**<br>신규, 2025-10 | +105.0 ~ +142.9°C | 75 ~ 100%rh | 0.019 ~ 0.193MPa | φ394×D626 / W1000×H1713×D1200 |

전원 사양은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 수집일 2026-10-29

## 주요 용도

### 바이어스 시험
고온, 고습, 가압의 세 가지 스트레스를 동시에 가하며 전압을 걸어 봅니다.

### 수명과 고장 모드 평가
전자부품의 수명과 어떻게 고장 나는지를 단기간에 확인합니다.

### 첨단 반도체 신뢰성 평가
AI 반도체, 데이터센터, 자율주행 부품의 신뢰성 평가에 쓰입니다.

적용 분야: 반도체, 전기전자, 자동차·모빌리티

**문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링**

대표전화
**02-557-0505**

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.