워크인 챔버 E 시리즈

Walk-In Chamber E Series



사람이 들어가는 방 크기의 시험 공간입니다. 차량, 대형 장비, 사람과 환경 관련 연구개발의 대형 신뢰성 시험을 맡습니다.

-40 ~ +80°C	10 ~ 95%rh	4.2 ~ 52.7m³
온도 범위 (EBE 기준)	습도 범위 (EBE, EBL)	용적 (1type ~ 12type)

주요 특징

- **일본 특허 5427211**
  고정밀 냉각 시스템으로 에너지를 아낍니다.
- **크로스 출력 제어**
  히터와 가습기의 최대 전류를 제한해 갖춰야 하는 전원 설비 용량이 줄어듭니다.
- **낮은 바닥, 이중 스윙 도어(옵션)**
  낮은 바닥 구조로 중량물 반입이 쉽고, 이중 스윙 도어와 서리 없는 범위 확대를 옵션으로 고를 수 있습니다.
- **AI 서버용 고발열 모델도 있습니다**
  원격 감시와 온라인 진단 서비스를 지원합니다. 발열 부하 30kW, 60kW 대응 모델은 40°C/95% 같은 고온고습에서도 균일한 온도 분포를 냅니다.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

워크인 챔버 E 시리즈

모델별 사양

종류별 온도와 습도

종류 / 모델	온도	습도
항온항습 EBE	-40 ~ +80°C	10 ~ 95%rh
항온항습 EBL	-30 ~ +80°C	10 ~ 95%rh
항온항습 EBR	-10 ~ +80°C	20 ~ 95%rh
항온 EBF / EBU / EBUU	EBF -40°C, EBU -30°C, EBUU -10°C ~ +80°C	-

크기별 용적과 바닥 면적

크기	용적	바닥 면적
1type	4.2m³	2.0m²
2type	8.1m³	3.9m²
3type	12.5m³	5.9m²
4type	16.8m³	8.0m²
6type	25.8m³	12.3m²
8type	34.8m³	16.6m²
10type	43.8m³	20.8m²
12type	52.7m³	25.1m²

공랭식 또는 수랭식이며 냉매는 R-449A입니다. 고발열 부하형(30kW, 60kW)의 세부 모델명과 전원 사양은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 수집일 2026-10-29. 이 장비 견적 문의

주요 용도

차량·대형 장비 시험
차량과 대형 장비의 신뢰성을 방 크기의 시험 공간에서 시험합니다.

사람과 환경 관련 연구개발
사람이 들어가는 환경 관련 연구개발 시험에도 씁니다.

AI 서버 고발열 시험
발열 부하 30kW, 60kW를 가진 서버를 ASHRAE 서버 신뢰성 시험 규격에 맞춰 시험합니다.

배터리 팩 충방전 시험
배터리 팩 충방전용 워크인형 카탈로그가 별도로 있습니다.

적용 분야: 자동차·모빌리티, 배터리, 전기전자

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.