산업용 오븐 PH · PV 시리즈

Industrial Oven PH / PV Series



고온 시험, 열처리, 생산 라인의 건조까지 폭넓게 쓰는 오븐입니다. 수평형(PH)과 수직형(PV) 두 계열이 있습니다.

최대 +200°C	PH · PV	20 ~ 60%
H형(PVH, PHH)은 +300°C	수평형 · 수직형	PV 설치 면적 절감 (기존 모델 대비)

주요 특징

- **고급 PID 제어 컨트롤러**
  고급 PID 제어 컨트롤러가 온도 균일성과 복원성을 높입니다.
- **PV series (기존 모델 대비)**
  부품을 상부에 넣는 수직형이라 설치 면적이 줄어듭니다.
- **PH series**
  수평형 PH는 총 16개 모델 조합으로 구성됩니다.
- **같은 계열 (별도 안내)**
  초고온, 방폭 벤트, 회전 선반, 무산소, 클린, 대용량 오븐은 문의해 주세요.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

산업용 오븐 PH · PV 시리즈

모델별 사양

모델	온도	내부 치수 (mm)	외형 치수 (mm)
PV-212 (PVH-212)	(주위온도+20) ~ +200°C (PVH: ~ +300°C)	W600×H600×D600	W770×H1200×D925
PV-222 (PVH-222)	(주위온도+20) ~ +200°C (PVH: ~ +300°C)	W600×H900×D600	W770×H1500×D925
PV-232 (PVH-232)	(주위온도+20) ~ +200°C (PVH: ~ +300°C)	W600×H1200×D600	W770×H1800×D925
PV-332 (PVH-332)	(주위온도+20) ~ +200°C (PVH: ~ +300°C)	W800×H1200×D800	W1030×H1800×D1145
PH-102 (PHH-102)	(주위온도+20) ~ +200°C (PHH: ~ +300°C)	W450×H450×D450	W1040×H820×D635
PH-202 (PHH-202)	(주위온도+20) ~ +200°C (PHH: ~ +300°C)	W600×H600×D600	W1190×H970×D785
PH-302 (PHH-302)	(주위온도+20) ~ +200°C (PHH: ~ +300°C)	W800×H800×D800	W1500×H1210×D1065
PH-402 (PHH-402)	(주위온도+20) ~ +200°C (PHH: ~ +300°C)	W1000×H1000×D1000	W1730×H1480×D1275

위 표는 ESPEC 제품 페이지 표의 일부입니다. 전원 사양과 나머지 모델은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 수집일 2026-10-29

주요 용도

고온 시험
시험품을 높은 온도에 두고 변화를 확인합니다.

열처리
정해진 온도로 가열하는 열처리 용도로 씁니다.

생산 라인 건조
생산 라인에서 제품을 건조하는 용도로 씁니다.

적용 분야: 소재·기타, 전기전자

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.