Platinous J 항온항습기



온도와 습도를 함께 걸어 신뢰성을 확인하는 ESPEC 대표 시리즈. 2025 굿디자인상(ECO형).

-70 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	120 ~ 800L
온도	습도	용량

주요 특징

- **ECO형은 전기를 덜 씁니다**
  0°C 이하 운전에서 표준 J 시리즈보다 최대 70% 에너지 절감(PL-4J-ECO 기준). 배터리 충방전, 보관처럼 오래 도는 시험에 맞습니다.
- **Smart R&D System**
  냉각과 가열 능력을 필요한 만큼만 제어해 온도와 습도를 정밀하게 맞춥니다. 일본 특허 5514787.
- **낮은 GWP 냉매를 고를 수 있습니다**
  R-449A는 GWP가 R-404A의 3920에서 1397로 64% 줄어듭니다. PR, PL, PSL, PCR, PU, PG에서 요청 시 선택.
- **보증 표기**
  카탈로그 표지에 3년 보증이 적혀 있습니다. 국내 적용 조건은 [확인 필요]

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

Platinous J 항온항습기

모델별 사양

구분 / 모델	온도 범위	습도	내용적
항온항습기 PR-1J / 2J / 3J / 4J	-20 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	Type1 120L / Type2 225L / Type3 408L / Type4 800L
초에너지절약 저온 항온항습기 (신규) PL-2J-ECO / 3J-ECO / 4J-ECO	-40 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	Type2 225L 등 [확인 필요: 모델별 표]
저온 항온항습기 PL-1J ~ PL-4J	-40 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	Type1 ~ Type4 [확인 필요: 모델별 용량]
초저온 항온항습기 PSL-2J / PSL-4J	-70 ~ +100°C	20 ~ 98%rh	Type2 306L / Type4 800L
고온 항온항습기 PHP-2J / 3J / 4J	주위온도 +10 ~ +100°C	40 ~ 98%rh	219L / 398L / 784L
저습형 PDR-3J / 4J, PDL-3J / 4J	PDR -20 ~ +100°C PDL -40 ~ +100°C	5 ~ 98%rh	408L / 800L
클린 항온항습기 PCR-3J (클린도 Class5, HEPA 필터)	-20 ~ +100°C	30 ~ 90%rh	312L
항온기 (습도 없음) PU-2J-ECO/3J-ECO/4J-ECO, PU-1J~4J, PG-2J/4J	PU -40 ~ +100°C PG -70 ~ +100°C PU-ECO [확인 필요]	-	120 ~ 800L

옵션으로 +150 / +180°C까지 넓힐 수 있고(모델별로 다름), 요청 시 최대 200°C입니다. 일부 모델은 816L, 1000L를 요청 제작합니다. 외형 치수와 전원 사양은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 카탈로그 CAT.NO.E15110-Q2504, 수집일 2026-10-29

주요 용도

온도·습도 시험
저온에서 고온, 저습에서 고습까지 조건을 바꿔 가며 제품의 변화를 확인합니다.

보관 시험
정해진 조건에 제품을 오래 두고 상태가 어떻게 달라지는지 봅니다.

성능 평가
온도와 습도가 정해진 환경에서 제품이 제대로 동작하는지 확인합니다.

배터리 충방전
오래 돌리는 시험에는 에너지를 아끼는 ECO 형이 알맞습니다.

적용 분야: 반도체, 전기전자, 배터리, 자동차·모빌리티

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층