SH 시리즈 벤치탑 항온항습기

SH Series



책상 위에 올려 쓰는 소형 항온항습기입니다. 연구실과 개발 부서의 온도·기후 시험, 계측기와 연동한 시험에 알맞습니다.

-60 ~ +150°C	30 ~ 95%rh	22.5L·64L
온도 범위 (모델별)	습도 범위	두 가지 크기

주요 특징

- **Platinous J와 같은 기능과 디자인**
  Platinous J와 같은 기능과 디자인의 터치스크린 컬러 컨트롤러를 씁니다.
- **적층 설치, 캐스터 스탠드(C/L/H/M)**
  여러 대를 위로 쌓아 설치할 수 있고, 캐스터 스탠드를 고를 수 있습니다.
- **인터락 I/O 단자 표준**
  계측기와 연동하는 시험을 위한 단자가 기본으로 달려 있습니다.
- **φ50mm, 우측 표준**
  케이블 포트는 우측이 표준이고 좌측, 우측, 상부로 늘릴 수 있습니다.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

SH 시리즈 벤치탑 항온항습기

모델별 사양

모델	온도 / 습도	내부 치수 (mm)	전원
SH-222	-20 ~ +150°C, 30 ~ 95%rh	W300×H300×D250	100V AC 50/60Hz 등
SH-242	-40 ~ +150°C, 30 ~ 95%rh	W300×H300×D250	100V / 200V AC 등
SH-262	-60 ~ +150°C, 30 ~ 95%rh	W300×H300×D250	100V / 200V AC 등
SH-642	-40 ~ +150°C, 30 ~ 95%rh	W400×H400×D400	100V / 200V AC 등
SH-662	-60 ~ +150°C, 30 ~ 95%rh	W400×H400×D400	100V / 200V AC 등
SH-242-5 온도 변화 5°C/min	-40 ~ +150°C, 30 ~ 95%rh	W300×H300×D250	100V / 200V AC 등

22.5L, 64L 두 크기에 12개 모델이 있고, 온도 전용 모델(SU)도 있습니다. 위 표는 그중 일부입니다. 외형 치수와 모델별 소비 전력은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 수집일 2026-10-29

주요 용도

온도·기후 시험
연구실과 개발 부서에서 책상 위에 놓고 온도와 기후 조건을 시험합니다.

계측기 연동 시험
인터락 I/O 단자가 표준이라 계측기와 연결해 시험하기 좋습니다.

온도만 필요한 시험
습도가 필요 없다면 온도 전용 모델(SU)도 있습니다.

적용 분야: 전기전자, 반도체

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층