TCC 시리즈 급속 온도 사이클 시험기

TCC Series



반도체 패키지와 실장 기판의 온도 사이클(열피로) 시험을 위해, 시험품의 온도를 제어하며 급속으로 바꾸는 시험기입니다.

-70 ~ +180°C	최대 20K/min	시험품 온도 제어
온도 범위	온도 변화율 (모델별)	JEDEC 조건

주요 특징

- **변형률과 파형 대칭을 일정하게**
  온도를 올리고 내리는 경사(램프)를 제어해 변형률(strain rate)과 파형 대칭을 일정하게 유지합니다.
- **JEDEC, IEC, IPC, AEC, LV 124**
  JESD22-A104, A105, IEC 60749-25, IPC-9701, AEC-Q100, LV 124 L-03 등 아래 '적합 규격'에 적힌 규격에 대응합니다.
- **시험품 온도 / 공기 온도**
  시험품 온도 제어 모드(JEDEC 조건)와 공기 온도 제어 모드 중에서 고를 수 있습니다.
- **저 GWP 냉매**
  냉매로 R-449A를 사용합니다.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

TCC 시리즈 급속 온도 사이클 시험기

모델별 사양

모델	온도 범위	시험품	온도 변화율	내부 치수 / 외형 (mm)
TCC-151W	-70 ~ +180°C	유리 에폭시 PCB 5kg + 지그 4kg	15K/min	W800×H500×D400 / W1000×H1808×D1915
TCC-151W-20	-70 ~ +180°C	유리 에폭시 PCB 5kg + 지그 4kg	20K/min	W800×H500×D400 / W1000×H1808×D1913
TCC-301W-10	-70 ~ +180°C	유리 에폭시 PCB 10kg + 지그 8kg	10K/min	W800×H500×D750 / W1000×H1808×D2265

TCC-151W-20은 2025년 4월에 출시되었습니다. 전원 사양은 [확인 필요] 출처: ESPEC 공식 제품 페이지 (영문), 수집일 2026-10-29

주요 용도

반도체 패키지 온도 사이클 시험
JEDEC 규격 등에 따라 반도체 패키지의 열피로를 평가합니다.

실장 기판 온도 사이클 시험
IPC 규격 등에 따라 실장 기판의 열피로를 평가합니다.

시험품 온도를 기준으로 한 시험
공기 온도가 아니라 시험품 자체의 온도를 제어하며 급속으로 변화시킵니다.

적용 분야: 반도체, 전기전자, 자동차·모빌리티

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.