

3.41 mpadding (行補完) コマンド

k= パラメータで指定した項目をキーとして、**f=** パラメータで指定した項目の値が連続するようにレコードを作成する。**v=** パラメータを指定した場合は、**k=,f=** で指定した以外の項目値を指定した文字列でパディングし、**-n** オプション指定時は、**null** でパディングする。(v=, -n 共に指定がなければ直前の項目値でパディングする)

書式

```
mpadding [k=] f= [v=] [S=] [E=] [-n] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nnullin] [-assert_nnullout] [-nfm] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- k=** ここで指定された項目をキーとする。
- f=** 連続パディング対象項目名
ここで指定された項目の値が連続するようにレコードをパディングする。
数字としてパディングするときは、**no%n** のように **%n** を指定する。
日付としてパディングするときは **%d**、時刻としてパディングするときは **%t** を指定する。
降順でパディングしたいときは **no%d%r** のように **r** を追加する。
- v=** パディング用文字列指定
k=,f= で指定した以外の項目値を指定した文字列で出力する。
- S=** 開始値
f= で指定した項目の値の開始値を指定する。
- E=** 終了値
f= で指定した項目の値の終了値を指定する。
- n** パディングに **null** 値指定
k=,f= で指定した以外の項目値を **null** で出力する。

利用例

例 1: 基本例

no 項目が整数 (**%n**) として連続するようにレコードをパディングする。1 と verb—4—の間に 2,3 を、4 と 2 の間に 3 が挿入されている。

```
$ more dat1.csv
no
3
6
8
$ mpadding f=no%n i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgpadding f=no%n i=dat1.csv o=rs11.csv
$ more rs11.csv
no%0n
3
4
5
6
7
8
```

例 2: 開始値、終了値の指定

行間のパディングだけでなく、先頭行/終端行の前後もパディングする。前後の範囲は S=,E=で指定する。

```
$ mpadding f=no%n S=1 E=10 i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgpadding E=10 S=1 f=no%n i=dat1.csv o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
no%0n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

例 3: 日付パディング

date 項目が日付 (%d) として連続するようにレコードをパディングする。k=,f=で指定した以外の項目は、直前の行の項目値でパディングする。

```
$ more dat2.csv
date,dummy
20130929,a
20131002,b
20131004,c
$ mpadding f=date%d i=dat2.csv o=rsl3.csv
#END# kgpadding f=date%d i=dat2.csv o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
date%0,dummy
20130929,a
20130930,a
20131001,a
20131002,b
20131003,b
20131004,c
```

例 4: パディング用文字列指定

v=にてパディング文字列を指定することもできる。

```
$ mpadding f=date%d v=padding i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgpadding f=date%d i=dat2.csv o=rsl4.csv v=padding
$ more rsl4.csv
date%0,dummy
20130929,a
20130930,padding
20131001,padding
20131002,b
20131003,padding
20131004,c
```

例 5: パディングに NULL 値を指定

-n を指定して NULL 値でパディングすることも可能。

```
$ mpadding f=date%d -n i=dat2.csv o=rsl5.csv
#END# kgpadding -n f=date%d i=dat2.csv o=rsl5.csv
$ more rsl5.csv
date%0,dummy
20130929,a
20130930,
20131001,
20131002,b
20131003,
20131004,c
```

関連コマンド