

3.51 msep レコードの分割

d=パラメータで指定したファイル名のデータに各レコードを出力する。指定するファイル名に項目名を埋め込むことができるので、結果としてレコード分割することになる。埋め込むファイル名は\${項目名}によって指定する。例えば、d=./out/\${date}.csv と指定すれば、カレントディレクトリの下で out ディレクトリの下に、date 項目の値別にファイルが作成されることになる。

内部的には、埋め込んだ項目の値をキーとして認識し、並べ替えが行われた後レコードが分割される。

書式

```
msep d= [-p] [f=] [i=] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- d= 異なるデータファイルに分割する項目名を指定する。
ここで指定した文字列をファイル名として各レコードが追記されていく。
項目名は\${項目名}によって埋め込む。
- p d= パラメータで指定したディレクトリ名が存在しなければ作成する。

利用例

例 1: 基本例

dat という名前のディレクトリを作成し、そのディレクトリに日付項目値 date ごとに異なるファイルに出力する。

```
$ more dat1.csv
item,date,quantity,price
A,20081201,1,10
B,20081201,4,40
A,20081202,2,20
A,20081203,3,30
B,20081203,5,50
$ msep d='./dat/${date}.csv' -p i=dat1.csv
#END# kgsep -p d='./dat/${date}.csv' i=dat1.csv
$ ls ./dat
20081201.csv
20081202.csv
20081203.csv
$ more ./dat/20081201.csv
item,date%0,quantity,price
A,20081201,1,10
B,20081201,4,40
$ more ./dat/20081202.csv
item,date%0,quantity,price
A,20081202,2,20
$ more ./dat/20081203.csv
item,date%0,quantity,price
A,20081203,3,30
B,20081203,5,50
```

関連コマンド

msep2 : **msep** と同じような機能だが、ファイル名は連番で出力し、キー項目との対応表を別途ファイルに出力する。

mcat : **msep** で分割したファイルをこのコマンドで併合すると元に戻る。