

3.55 mshuffle レコード分割

ファイルを指定した数のファイルに分割する。f=を指定した場合にはその項目値が等しいものは同一ファイルに含まれる。

書式

```
mshuffle n=|v= d= [f=] [i=] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- d= 出力するファイル名の接頭辞を指定する
ここで指定した値+連番が実際に出力されるファイル名になる
- f= 分割単位となるキーを指定する
ここで指定した項目値が等しいものは同じファイルに出力される
- n= 分割するファイル数を指定する
- v= 分割するファイルごとにデータ量の重みを指定する

備考

- 重みを指定しなかった場合すべて同じ重みとなる。f=に指定した項目値によっては指定した重み通りの結果にならない場合がある

利用例

例 1: 基本例

2つのファイルに分割する

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,20,5200
B,18,4000
C,15,3500
D,10,2000
E,3,800
$ mshuffle d=./dat/d n=2 i=dat1.csv
#END# kgshuffle d=./dat/d i=dat1.csv n=2
$ ls ./dat
d_0
d_1
$ more ./dat/d_0
顧客, 数量, 金額
B,18,4000
D,10,2000
$ more ./dat/d_1
顧客, 数量, 金額
A,20,5200
C,15,3500
E,3,800
```

例 2: f=の指定

指定した項目の値が同じファイルに出力にされるように 2 つのファイルに分割する

```
$ more dat2.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
A,20081207,20
A,20081213,30
B,20081002,40
B,20081209,50
C,20081003,60
C,20081219,20
$ mshuffle f=顧客 d=./dat/d n=2 i=dat2.csv
#END# kgshuffle d=./dat/d f=顧客 i=dat2.csv n=2
$ ls ./dat
d_0
d_1
$ more ./dat/d_0
顧客, 日付, 金額
B,20081002,40
B,20081209,50
$ more ./dat/d_1
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
A,20081207,20
A,20081213,30
C,20081003,60
C,20081219,20
```

例 3: v=の指定

重みで 2 つのファイルのデータ量を指定して分割する

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,20,5200
B,18,4000
C,15,3500
D,10,2000
E,3,800
$ mshuffle d=./dat/d v=2,1 i=dat1.csv
#END# kgshuffle d=./dat/d i=dat1.csv v=2,1
$ ls ./dat
d_0
d_1
$ more ./dat/d_0
顧客, 数量, 金額
A,20,5200
C,15,3500
D,10,2000
$ more ./dat/d_1
顧客, 数量, 金額
B,18,4000
E,3,800
```

例 4: v=,f=の指定

重みで 2 つのファイルのデータ量を指定して分割する

```
$ more dat2.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
A,20081207,20
A,20081213,30
B,20081002,40
B,20081209,50
C,20081003,60
C,20081219,20
$ mshuffle f=顧客 d=./dat/d v=2,1 i=dat2.csv
#END# kgshuffle d=./dat/d f=顧客 i=dat2.csv v=2,1
$ ls ./dat
d_0
d_1
$ more ./dat/d_0
顧客, 日付, 金額
B,20081002,40
B,20081209,50
C,20081003,60
C,20081219,20
$ more ./dat/d_1
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
A,20081207,20
A,20081213,30
```

関連コマンド

msep : 項目値によるレコードの分割