

3.79 mvuniq ベクトル要素の単一化

ベクトル型の項目の要素を単一化する。内部的には tree 構造を利用して単一化をしているので、出力される要素の順序は文字列昇順に並び変わる。

一方で、`-n` オプションを指定すると、ベクトルを系列として考え、要素を先頭から順番に走査し、互いに隣接した要素のみを単一化し出力する。

典型的な例を表 3.60,3.61 に示す。表 3.60 では、全ての要素が単一化されているのが分かる。一方で、`-n` オプションを指定して実行すると、表 3.61 の 3 行目に見られるように、互いに隣接する `b` のみが単一化される。

表 3.59 入力データ

in.csv	
no	items
1	b a a
2	a a b b b
3	a b b a
4	a b c

表 3.60 基本的な例

vf=items i=in.csv	
no	items
1	a b
2	a b
3	a b
4	a b c

表 3.61 ベクトルを系列と考え、互いに隣り合う同じ要素のみを単一化する例

vf=items -n i=in.csv	
no	items
1	b a
2	a b
3	a b a
4	a b c

書式

`mvuniq vf= [-A] [-n] [i=] [o=] [delim=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]`

- `vf=` 単一化する対象項目名を指定する。複数項目指定可能。
結果の項目名を変更したいときは、`:`(コロン) に続けて新項目名を指定する。
- `-A` `vf=`で`:`(コロン) に続けて指定した項目名で、新たな項目が追加される。
なお`-A` オプションを指定した場合、`vf=`パラメータで指定するすべての項目に新項目名を指定しなければならない。
- `-n` ベクトルを系列と考え隣接する同一要素のみ単一化する

利用例

例 1: 複数項目を単一化する例

```
$ more dat1.csv
items1,items2
b a c,1 1
c c,2 2 3
e a a,3 1
$ mvuniq vf=items1,items2 i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgvuniq i=dat1.csv o=rs11.csv vf=items1,items2
$ more rs11.csv
items1,items2
a b c,1
c,2 3
a e,1 3
```

関連コマンド