

3.43 mproduct 参照ファイルの直積結合

入力データ 1 行に対して、**m**=パラメータで指定した参照データの **f**=パラメータで指定した項目全行を結合する。

書式

```
mproduct [f=] m=| i= [o=] [bufcount=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=]
[--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f=** 結合する参照ファイル上の項目名リスト (複数項目指定可)。
省略するとキー項目を除いた全ての項目が結合される。
- m=** 参照ファイル名を指定する。
このパラメータが省略された時には標準入力を用いられる。(i=指定ありの場合)

利用例

例 1: 基本例

入力ファイルにある **customer** 項目に対して、参照ファイルにある **date** 項目全行を結合する。

```
$ more dat1.csv
customer
A
B
$ more ref1.csv
date
20090101
20090201
20090301
$ mproduct f=date m=ref1.csv i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgproduct f=date i=dat1.csv m=ref1.csv o=rs11.csv
$ more rs11.csv
customer,date
A,20090101
A,20090201
A,20090301
B,20090101
B,20090201
B,20090301
```

関連コマンド

mnjoin : 結合キーを指定しての **mproduct** のような結合を行う。