

3.65 mtonull NULL 値へ置換

f=パラメータで指定した項目を対象に、**v**=パラメータで指定した値にマッチした項目データを NULL 値に置換する。マッチの方法としては完全一致 (デフォルト) と部分文字列マッチ (**-sub** オプション) を選択できる。

書式

```
mtonull f= v= [-sub] [-W] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=]
[--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

f= 置換対象の項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。
v= **f**=パラメータで指定した項目の値が、ここで指定した文字列リスト (複数項目指定可) のいずれかにマッチすれば NULL 値に置換する。

オプション

-sub 検索を完全一致ではなく部分文字列マッチで比較
f= パラメータで指定した項目の値に、
v= パラメータで指定の文字列が部分文字列として一つでも含まれていれば
 その項目値を NULL 値に置換する。
-W **-sub** オプションが指定されているときにワイド文字として部分文字列マッチをおこなう。

利用例

例 1: 基本例

quantity と price 項目が 0 を NULL 値に置換する。

```
$ more dat1.csv
item,quantity,price
A,0,1
B,1,0
C,2,200
D,3,0
E,0,298
$ mtonull f=quantity,price v=0 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgtonull f=quantity,price i=dat1.csv o=rsl1.csv v=0
$ more rsl1.csv
item,quantity,price
A,,1
B,1,
C,2,200
D,3,
E,,298
```

例 2: NULL 値に置換する数字の指定

quantity と price 項目が 0 もしくは 1 を NULL 値に置換する。

```
$ mtonull f=quantity,price v=0,1 i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgtonull f=quantity,price i=dat1.csv o=rsl2.csv v=0,1
$ more rsl2.csv
item,quantity,price
A,,
B,,
C,2,200
D,3,
E,,298
```

例 3: 部分文字列マッチでの置換

quantity と price 項目が 0 を含めば NULL 値に置換する。

```
$ mtonull -sub f=quantity,price v=0 i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgtonull -sub f=quantity,price i=dat1.csv o=rsl3.csv v=0
$ more rsl3.csv
item,quantity,price
A,,1
B,1,
C,2,
D,3,
E,,298
```

例 4: 指定の文字列の置換

item 項目に apple、orange、pineapple を含む値を NULL 値に置換する。

```
$ more dat2.csv
item,price
fruit:apple,100
fruit:peach,250
fruit:grape,300
fruit:pineapple,450
fruit:orange,500
$ mtonull f=item v=apple,orange,pineapple -sub i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgtonull -sub f=item i=dat2.csv o=rsl4.csv v=apple,orange,pineapple
$ more rsl4.csv
item,price
,100
fruit:peach,250
fruit:grape,300
,450
,500
```

関連コマンド

mnullto : 逆に NULL 値を指定の文字列に置換する。