

3.70 mvcat ベクトルの併合

複数のベクトルを併合して新しいベクトルを生成する。
典型的な例を表 3.33～3.35 に示す。

表 3.33 入力データ

in.csv	
no	items1,items2
1	a c,b
2	a d,a e
3	b f,
4	e,e

表 3.34 基本例

mvcat vf=item1,items2 a=catItems i=in.csv	
no	catItems
1	a c b
2	a d a e
3	b f
4	e e

表 3.35 併合前のベクトルを残す例

mvcat vf=item1,items2 -A i=in.csv	
no	items1,items2,new
1	a c,b,a c b
2	a d,a e,a d a e
3	b f,,b f
4	e,e,e e

書式

mvcat vf= a= [-A] [i=] [o=] [delim=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfm] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]

- vf= 併合する複数のベクトル項目名 (i=ファイル上) を指定する。
項目名にワイルドカードを使うことができる。
- a= 併合後の項目名を指定する。
- A 新しい項目として追加する。このオプションを指定しなければ、併合元の項目 (vf=) は削除される。

利用例

例 1: ワイルドカードを利用した例

```
$ more dat1.csv
items1,items2,items3,items4
b a c,b,x,y
c c,,x,y
e a a,a a a,x,y
$ mvcat vf=items* a=items i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgvcat a=items i=dat1.csv o=rs11.csv vf=items*
$ more rs11.csv
items
b a c b x y
c c x y
e a a a a a x y
```

関連コマンド