

3.72 mvcount ベクトルサイズの計算

ベクトルのサイズ (ベクトルの要素数) を計算する。
典型的な例を表 3.40～??に示す。

表 3.40 入力データ

in.csv	
no	items
1	a b c
2	a d
3	b f e f
4	

表 3.41 基本例

mvcount vf=items:size i=in.csv		
no	items	size
1	a b c	3
2	a d	2
3	b f e f	4
4		0

書式

mvcount vf= [i=] [o=] [delim=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]

vf= 要素数をカウントするベクトルの項目名 (i=ファイル上) を指定する。
結果項目を:に続けて複数項目指定可能。
複数項目指定可能。

利用例

例 1: 複数項目に対して適用する例

```
$ more dat1.csv
items1,items2
b a c,b
c c,
e a a,a a a
$ mvcount vf=items1:size1,items2:size2 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgvcount i=dat1.csv o=rsl1.csv vf=items1:size1,items2:size2
$ more rsl1.csv
items1,items2,size1,size2
b a c,b,3,1
c c,,2,0
e a a,a a a,3,3
```

関連コマンド