

3.61 msum 項目値の合計

k=パラメータで指定した項目の値が同じ行について、**f**=パラメータで指定した集計項目の項目値を合計する。

(注)**k**=と **f**=パラメータで指定した項目以外については、どの行が出力されるかは不定であることに注意してください。

書式

```
msum f= [k=] [-n] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x]
[-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- k=** 集計の単位となる項目名リスト（複数項目指定可）を指定する。
- f=** ここで指定された項目（複数項目指定可）の値が集計される。NULL 値は無視される。
- n** **f**=で指定した項目に NULL 値が入っていると計算結果も NULL とする。

利用例

例 1: 基本例

「顧客」項目を単位に「数量」と「金額」項目の合計値を計算し、「数量合計」と「金額合計」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
B,1,15
A,2,20
B,3,10
B,1,20
$ msum k=顧客 f=数量:数量合計, 金額:金額合計 i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgsun f=数量:数量合計, 金額:金額合計 i=dat1.csv k=顧客 o=rs11.csv
$ more rs11.csv
顧客 %0, 数量合計, 金額合計
A,3,30
B,5,45
```

関連コマンド

mhashsum : 集計キーを事前に並べ替えなくても計算できる。

mavg : 平均バージョン。

mstats : その他の多様な統計量を求めるのであればこれ。