

3.45 mrjoin 参照ファイルの範囲条件による結合

範囲により参照ファイルの項目を結合 (join) する。**r**=パラメータで指定した項目値が、参照ファイル上にある範囲条件 (項目値以上、次行の項目値未満) にマッチすれば **f**=パラメータで指定した項目値を結合する。より複雑な範囲条件で結合したければ **mnrjoin** を使う。範囲条件数が少なければ **mchgrnum** の利用を考えるとよい。

書式

```
mrjoin r= [k=] [K=] [R=] [f=] [-n] [-lo] [m=] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f=** 結合する参照ファイル上の項目名リスト (複数項目指定可)。
省略すると **K=** で指定された項目以外の項目を全て結合する。
- m=** 参照ファイル名を指定する。
このパラメータが省略された時には標準入力を用いられる。(i=指定ありの場合)
- r=** 範囲比較される項目名 [%n]
入力ファイル上の項目名を指定する。
ここでここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、結合が行われる。
%n が指定されると、数値範囲として解釈し、指定がなければ文字列範囲として解釈する。
ここで指定する項目に NULL 値があつてはならない。NULL 値があつた場合の動作は不定である。
- R=** 参照ファイル上の範囲項目名。
省略時は **r=** パラメータと同名として扱われる。
- k=** 入力データ上の突き合わせる項目名リスト (複数項目指定可)
ここで指定した入力データの項目と **K=** パラメータで指定された参照データの項目が同じ行の項目結合が行われる。
- K=** 参照データ上の突き合わせる項目名リスト (複数項目指定可)
ここで指定した参照データの項目と **k=** パラメータで指定された入力データの項目が同じ行の項目結合が行われる。
参照データ上に **k=** パラメータで指定した入力データ上の項目と同名の項目が存在する場合は指定する必要はない。
- n** 参照データにない入力データを NULL 値として出力するフラグ。
- lo** left open interval
R= パラメータで指定した範囲を左半开区間 (より大きい～以下) と解釈する。

利用例

例 1: 基本例

price を範囲で分類項目 low、middle、high を結合する。

```
$ more dat1.csv
price
8
15
35
50
90
200
$ more ref1.csv
range,category
10,low
35,middle
80,high
100,
```

```
$ mrjoin r=price%n m=ref1.csv R=range f=category i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgrjoin R=range f=category i=dat1.csv m=ref1.csv o=rsl1.csv r=price%n
$ more rsl1.csv
price%0n,category
15,low
35,middle
50,middle
90,high
```

例 2: 基本例 2

```
$ mrjoin -lo r=price%n m=ref1.csv R=range f=category i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgrjoin -lo R=range f=category i=dat1.csv m=ref1.csv o=rsl2.csv r=price%n
$ more rsl2.csv
price%0n,category
15,low
35,low
50,middle
90,high
```

例 3: 基本例 3

```
$ mrjoin -n r=price%n m=ref1.csv R=range f=category i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgrjoin -n R=range f=category i=dat1.csv m=ref1.csv o=rsl3.csv r=price%n
$ more rsl3.csv
price%0n,category
8,
15,low
35,middle
50,middle
90,high
200,
```

例 4: 商品別に異なる範囲を設定して結合

```
$ more dat2.csv
item,price
A,10
A,20
B,10
B,20
$ more ref2.csv
item,price,category
A,10,low
A,15,high
A,100,
B,10,low
B,35,high
B,100,
$ mrjoin k=item r=price%n m=ref2.csv f=category i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgrjoin f=category i=dat2.csv k=item m=ref2.csv o=rsl4.csv r=price%n
$ more rsl4.csv
item%0,price%1n,category
A,10,low
A,20,high
B,10,low
B,20,low
```

関連コマンド

mchgnum : 数値範囲を指定して値を置換/追加する。

mjoin : 数値範囲ではなく文字列一致による結合の場合はこのコマンドを使う。

mnrcommon : 結合ではなく選択する場合はこのコマンドを使う。