

3.15 m2cross 1 対 N のクロス集計

1 対 N のクロス集計を行う。**s=**を指定した場合には項目の値が項目名となるように横に展開され、**f=**で指定した項目がセルとして出力される。**a=**を指定した場合 (2 項目指定) には指定した値が項目名となり、1 項目に **f=**で指定した項目名が、2 項目に **f=**で指定した項目値がそれぞれ縦展開される **k=**が指定されていた場合には、指定した値が行 id となり、id 単位で展開される。

書式

```
m2cross f= s=|a= [k=] [v=] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nnullin] [-assert_nullout] [-nfn]
[-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f=** ここで指定された項目の値がセルの値として出力される。
a=を使用するときのみ複数項目指定可。
- s=** 列項目名に展開する項目を指定する。
ここで指定された項目の値が項目名として出力される。
- a=** 2 項目指定する。
1 項目目に **f=**で指定した項目名がデータとして展開される項目名を指定する。
2 項目目に **f=**で指定した項目値の項目名を指定する
- k=** キー項目名リスト
ここで指定した項目を単位に展開をおこなう。
- v=** NULL 値置換文字列
NULL 値があった場合、v=パラメータで指定する置換文字列により、項目の値を置換する。

利用例

例 1: 基本例

item 項目を単位に date 項目を横に展開し、quantity 項目を出力する。

```
$ more dat1.csv
item,date,quantity
A,20081201,1
A,20081202,2
A,20081203,3
B,20081201,4
B,20081203,5
$ m2cross k=item f=quantity s=date i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kg2cross f=quantity i=dat1.csv k=item o=rs11.csv s=date
$ more rs11.csv
item%0,20081201,20081202,20081203
A,1,2,3
B,4,,5
```

例 2: 元の入力データに戻す例

例 1 の出力結果を元に戻すには、同じく m2cross を以下のように用いればよい。

```
$ more rs11.csv
item%0,20081201,20081202,20081203
```

```
A,1,2,3
B,4,,5
$ m2cross f=2008* a=date,quantity i=rsl1.csv o=rsl2.csv
#END# kg2cross a=date,quantity f=2008* i=rsl1.csv o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
item%0,date,quantity
A,20081201,1
A,20081202,2
A,20081203,3
B,20081201,4
B,20081202,
B,20081203,5
```

例 3: 並びを逆順する例

横に展開する項目名の並びを逆順にする。

```
$ m2cross k=item f=quantity s=date%r i=dat1.csv o=rsl4.csv
#END# kg2cross f=quantity i=dat1.csv k=item o=rsl4.csv s=date%r
$ more rsl4.csv
item%0,20081203,20081202,20081201
A,3,2,1
B,5,,4
```

関連コマンド

mcross : イメージは同じだが、**mcross** は N 対 N クロス集計として出力する。