

3.19 mdelnul NULL 値行の削除

`f=` パラメータで指定した項目について、NULL 値が含まれる行を削除 (撰択) する。

書式

```
mdelnul f= [k=] [u=] [-F] [-r] [-R] [i=] [o=] [bufcount=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-nfn] [-nfno]
[-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- `f=` NULL 値の検索対象となる項目名 (複数項目指定可) を指定する。
- `k=` 削除 (撰択) する単位となるキー項目名 (複数項目指定可) を指定する。
- `u=` 不一致データ出力ファイル名を指定する。
- `-F` 項目間 AND 条件
`f=` パラメータで複数項目を指定した場合、その全ての値が NULL 値の行を削除 (撰択) する。
- `-r` 条件反転
 削除ではなく選択する。
- `-R` レコード間 AND 条件
`k=` パラメータを指定した場合、その全ての行が NULL 値の行を削除 (撰択) する。

利用例

例 1: 基本例

「数量」と「金額」項目が NULL 値の行を削除する。NULL 値の行は `oth.csv` に出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
A,,20
B,1,15
B,3,
C,1,20
$ mdelnul f=数量, 金額 u=oth.csv i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgdelnul f=数量, 金額 i=dat1.csv o=rsl1.csv u=oth.csv
$ more rsl1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
B,1,15
C,1,20
$ more oth.csv
顧客, 数量, 金額
A,,20
B,3,
```

例 2: NULL 値の行を選択

`-r` を指定することで、削除ではなく選択することになる。

```
$ mdelnul f=数量, 金額 -r i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgdelnul -r f=数量, 金額 i=dat1.csv o=rsl2.csv
```

```
$ more rsl2.csv
顧客, 数量, 金額
A,,20
B,3,
```

例 3: キー項目での NULL 値の行の削除

k=を指定することで、集計キー単位で削除することになる。以下では「顧客」項目を単位にして、「数量」と「金額」項目に NULL 値が一つでも含まれていれば削除する。

```
$ mdelnul k=顧客 f=数量, 金額 i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgdelnul f=数量, 金額 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
顧客 %0, 数量, 金額
C,1,20
```

例 4: 項目間 AND 条件の例

「数量」と「金額」項目の両方が NULL 値の行を削除する。

```
$ more dat2.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
A,,
B,1,15
B,3,
C,1,20
$ mdelnul f=数量, 金額 -F i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgdelnul -F f=数量, 金額 i=dat2.csv o=rsl4.csv
$ more rsl4.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
B,1,15
B,3,
C,1,20
```

例 5: レコード間 AND 条件の例

「顧客」項目を単位にして、「数量」項目が全て NULL 値の行を削除する。

```
$ mdelnul k=顧客 f=数量 -R i=dat1.csv o=rsl5.csv
#END# kgdelnul -R f=数量 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl5.csv
$ more rsl5.csv
顧客 %0, 数量, 金額
A,1,10
A,,20
B,1,15
B,3,
C,1,20
```

関連コマンド

mnullto: NULL 値を含む行を削除するのではなく、NULL 値を指定の文字列に変換する。