

3.18 mdata データセットの出力

tutorial で利用されるデータやパターン認識の分野で有名な iris データセットなど多様なデータセットを生成する。このコマンドはパラメータの与え方が、他のコマンドと全く異なることに注意する。

書式

mdata データセット名/パラメータ 1/パラメータ 2/...

パラメータ

データセット名とそれに対するパラメータを"/"で区切ることで指定する。データセットの一覧と内容は表 3.1 に示すとおりである。パラメータの与え方はそれぞれのデータセットによって異なり、その方法も同表に示されている。

表 3.1 データセット名とその内容

データセット名	内容	パラメータ
iris	萼片と花びらの大きさによって、アヤメの種類の分類モデルの構築を目的に構成されるデータセット	なし
man0	本マニュアルの図 2.1 で使われているデータ	なし
man1	本マニュアルの図 2.3 で使われているデータ	なし
tutorial_jp	チュートリアルで利用されるスーパーマーケットの擬似購買データ。顧客マスターや商品マスターなど複数のデータファイルから構成される。	データ名を指定すると各データが標準出力に出力される。指定しないと全てのファイルが tutorial_jp ディレクトリの下に生成される。データ名とその内容は以下のとおり。 dat:購買データ syo:商品マスター cust:顧客マスター jicfs1,jicfs2,jicfs4,jicfs6:商品分類マスター
tutorial_en	tutorial_jp データセットの英語版	tutorial_jp に同じ

利用例

例 1 iris データセットの出力

iris データセットを標準出力に出力する。

```
$ mdata iris
SepalLength,SepalWidth,PetalLength,PetalWidth,Species
5.1,3.5,1.4,0.2,setosa
4.9,3.1,4.0,0.2,setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,setosa
:
```

例 2 チュートリアルデータセットの出力

チュートリアルデータセットを全てファイル出力する。

```
$ mdata tutorial_en
#END# mdata tutorial_en

$ ls -l tutorial_en
total 4704
-rw-r--r--  1 hamuro  staff    20673  8 22 08:14 cust.csv
```

```
-rw-r--r-- 1 hamuro staff 2281312 8 22 08:14 dat.csv
-rw-r--r-- 1 hamuro staff      128 8 22 08:14 jicfs1.csv
-rw-r--r-- 1 hamuro staff      529 8 22 08:14 jicfs2.csv
-rw-r--r-- 1 hamuro staff     6630 8 22 08:14 jicfs4.csv
-rw-r--r-- 1 hamuro staff    36400 8 22 08:14 jicfs6.csv
-rw-r--r-- 1 hamuro staff    46466 8 22 08:14 syo.csv
```

```
$ more tutorial_en/dat.csv
customer,dob,gender
00000A,19711107,female
00000B,19461025,female
00000C,19660307,female
:
```

例3 チュートリアルデータを個別に出力

商品マスターデータを標準出力に出力する。

```
$ mdata tutorial_en/syo
product,productName,Code1Desc,Code2Desc,Code4Desc,Code6Desc,manufacturer,brand,unitCost
0000000,Processed_Seafood_2,1,11,1197,119705,0495,049502,310
0000001,Other_Yogurt_Drink_2,1,14,1404,140497,1658,165801,215
0000002,Carbonic_Flavor_3,1,14,1403,140305,1911,191100,406
:
```