

3.64 mtee 複数ファイルへのコピー

入力データの内容を標準出力および複数ファイルへそのままコピー出力する。

書式

```
mtee [o=] [-nostdout] [i=] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

o= ここで指定された複数のファイルに入力ファイルと同一内容が出力される。
 またこのパラメータが省略された時には標準出力にのみ出力される。

-nostdout 標準出力には出力しない場合に指定する。

利用例

例 1: 基本例

dat1.csv ファイルを rsl1.csv と rsl2.csv という 2 つのファイルにコピーする。また、標準出力に出力されるので、画面上に内容が出力される。

```
$ more dat1.csv
customer,quantity,price
A,1,10
A,2,20
B,1,15
$ mtee i=dat1.csv o=rsl1.csv,rsl2.csv
customer,quantity,price
A,1,10
A,2,20
B,1,15
#END# kgtee i=dat1.csv o=rsl1.csv,rsl2.csv
$ more rsl1.csv
customer,quantity,price
A,1,10
A,2,20
B,1,15
$ more rsl2.csv
customer,quantity,price
A,1,10
A,2,20
B,1,15
```

例 2: 標準出力なし

-nostdout を指定すると、rsl1.csv と rsl2.csv という 2 つのファイルにコピーのみ行い、標準出力には出力しない。

```
$ mtee i=dat1.csv o=rsl1.csv,rsl2.csv -nostdout
#END# kgtee -nostdout i=dat1.csv o=rsl1.csv,rsl2.csv
```

関連コマンド