

3.13 mcount 行数カウント

行数をカウントし、**a=**パラメータで指定した項目名で出力する。**k=**を指定すると、集計キー毎の件数をカウントし、**k=**を指定しなければ、全行数がカウントされる。

書式

```
mcount a= [k=] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help]
[--help1] [--version]
```

パラメータ

a= 新たに追加される項目の名前を指定する。
 nfn オプション使用時は、必須ではない。
k= キー項目名リスト (複数項目指定可)
 カウントの単位となる項目名リスト。

利用例

例 1: 基本例

date 項目を単位に行数をカウントし、**count** という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
date
20090109
20090109
20090110
20090109
20090110
$ mcount k=date a=count i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgcount a=count i=dat1.csv k=date o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
date%0,count
20090109,3
20090110,2
```

例 2: 集計キーなし

集計キーを指定しなければ全体の行数をカウントする。

```
$ mcount a=count i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgcount a=count i=dat1.csv o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
date,count
20090110,5
```

関連コマンド

mstats : **c=count** を指定することで、NULL 値でないデータ件数をカウントできる。