

3.74 mvdelnull ベクトルの NULL 要素の削除

ベクトル要素で NULL の要素を全て削除する。ベクトル要素が NULL であれば、要素の区切り文字が連続する。以下に示したベクトルは全て NULL を含む。ただし、わかりやすさのためにベクトルの末尾に‘\n’を記している。上から順番に、3 番目、1 番目、4 番目の要素が NULL である。

```
a b c\n
a b\n
a b c \n
```

書式

```
mvdelnull vf= [-A] i= [o=] [delim=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q]
[tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

- vf=** NULL 要素を削除する対象となる項目名 (i=ファイル上) を指定する。
複数項目指定可能。
結果の項目名を変更したいときは、:(コロン) に続けて新項目名を指定する。
- A** **vf=**で:(コロン) に続けて指定した項目名で、新たな項目が追加される。
なお**-A** オプションを指定した場合、**vf=**パラメータで指定するすべての項目に新項目名を指定しなければならない。

利用例

例 1: null を削除する基本例

```
$ more dat1.csv
items
b a c
c c
e a b
$ mvdelnull vf=items i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgvdelnull i=dat1.csv o=rsl1.csv vf=items
$ more rsl1.csv
items
b a c
c c
e a b
```

例 2: 分かりやすく区切り文字を.(ドット)にした例

```
$ more dat2.csv
items
b.a..c
.c.c
e.a...b.
$ mvdelnull vf=items delim=. i=dat2.csv o=rsl2.csv
#END# kgvdelnull delim=. i=dat2.csv o=rsl2.csv vf=items
$ more rsl2.csv
items
b.a.c
c.c
e.a.b
```

例 3: 項目名を変更して出力

```
$ mvdelnull vf=items:new i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgvdelnull i=dat1.csv o=rsl3.csv vf=items:new
$ more rsl3.csv
new
b a c
c c
e a b
```

例 4: -A を指定することで追加項目として出力

```
$ mvdelnull vf=items:new -A i=dat1.csv o=rsl4.csv
#END# kgvdelnull -A i=dat1.csv o=rsl4.csv vf=items:new
$ more rsl4.csv
items,new
b a c,b a c
c c,c c
e a b ,e a b
```

関連コマンド

mvnullto : NULL 要素を任意の値に置換する。