

3.53 msetstr 文字列項目の追加

指定した文字列を項目として全行に追加する。複数項目の追加も可能。

書式

```
msetstr v= a= [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-nfu] [-nfuo] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- v= 追加する文字列リスト。
値を何も指定しないと NULL 値が追加される。
- a= 追加する項目名。
v=で指定した文字列の個数と同数の項目名を指定しなければならない。

利用例

例 1: 基本例

日付計算で必要となる基準日を (2007 年 01 月 01 日と定義した場合) すべての行に「20070101」という文字列を追加し「基準日」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 日付
A,20081202
A,20081204
B,20081203
$ msetstr v=20070101 a=基準日 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgsetstr a=基準日 i=dat1.csv o=rsl1.csv v=20070101
$ more rsl1.csv
顧客, 日付, 基準日
A,20081202,20070101
A,20081204,20070101
B,20081203,20070101
```

例 2: 複数項目を追加

```
$ msetstr v=20070101,20070201 a=基準日 1, 基準日 2 i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgsetstr a=基準日 1, 基準日 2 i=dat1.csv o=rsl2.csv v=20070101,20070201
$ more rsl2.csv
顧客, 日付, 基準日 1, 基準日 2
A,20081202,20070101,20070201
A,20081204,20070101,20070201
B,20081203,20070101,20070201
```

例 3: null 値項目追加

```
$ msetstr v= a=追加項目 i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgsetstr a=追加項目 i=dat1.csv o=rsl3.csv v=
$ more rsl3.csv
顧客, 日付, 追加項目
A,20081202,
A,20081204,
```

B,20081203,

関連コマンド

mcal : if 関数を使えば、行ごとに条件を判定して異なる固定文字列を追加できる。