

## 3.4 mavg 項目値の平均

f=パラメータで指定した項目の平均値を計算する。(注)k=と f=パラメータで指定した項目以外については、どの行が出力されるか<sub>i</sub>は不定であることに注意してください。

### 書式

```
mavg f= [k=] [-n] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x]
[-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

### パラメータ

- f= ここで指定した項目 (複数項目指定可) の値が集計される。  
:(コロン) で新項目名を指定可能。例) f=数量:数量平均
- k= 集計の単位となる項目 (複数項目指定可) 名リストを指定する。
- n NULL 値が1つでも含まれていると結果も NULL 値とする。

### 利用例

#### 例 1: 基本例

「顧客」項目を単位に「数量」と「金額」項目の平均値を計算し、「数量平均」と「金額平均」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,5
A,2,20
B,1,15
B,,10
B,5,20
$ mavg k=顧客 f=数量:数量平均, 金額:金額平均 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgavg f=数量:数量平均, 金額:金額平均 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
顧客 %0, 数量平均, 金額平均
A,1.5,12.5
B,3,15
```

#### 例 2: NULL 値がある場合の出力

「顧客」項目を単位に「数量」と「金額」項目の平均値を計算し、「数量平均」と「金額平均」という項目名で出力する。  
-n オプションを指定することで、NULL 値が含まれている場合は、結果も NULL 値として出力する。

```
$ mavg k=顧客 f=数量:数量平均, 金額:金額平均 -n i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgavg -n f=数量:数量平均, 金額:金額平均 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
顧客 %0, 数量平均, 金額平均
A,1.5,12.5
B,,15
```

## 例 3: 顧客項目を単位としない例

「数量」と「金額」項目の平均値を計算し、「数量平均」と「金額平均」という項目名で出力する。

```
$ mavg f=数量:数量平均,金額:金額平均 i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgavg f=数量:数量平均,金額:金額平均 i=dat1.csv o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
顧客, 数量平均, 金額平均
B,2.25,14
```

## 関連コマンド

**mhashavg** : 集計キーを事前に並べ替えなくても計算できる。

**msum** : 合計バージョン。

**mstats** : その他の多様な統計量を求めるのであればこれ。