

### 3.32 mnewnumber 連番データの新規生成

S=パラメータで指定した開始数値もしくはアルファベットにより、I=パラメータで指定した間隔で連番もしくはアルファベット連番を新規作成し、a=パラメータで指定した項目名で出力する。アルファベット連番とは、A から Z の 26 文字を用いた 26 進数のこと (A,B,...,Z,AA,AB,...,AZ,BA,BB,...,ZZ,AAA,AAB,...)。

#### 書式

```
mnewnumber a= [I=] [S=] [l=] [o=] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

#### パラメータ

- a= 新規に作成する連番行の項目名を指定する。  
-nfn, -nfno オプション指定時は指定の必要はない。
- I= 連番をふる間隔を指定する。【デフォルト値:1】
- S= 開始数値/アルファベット (大文字) 【デフォルト値:1】  
連番の開始数値もしくはアルファベットを指定する。  
数値を指定した場合は数値の連番がふられる。  
アルファベットを指定した場合はアルファベット連番がふられる。(小文字は指定できない)
- l= 作成するデータ行数を指定する。【デフォルト値:10】

#### 利用例

##### 例 1: 基本例

1 から始まる間隔が 1 の連番をふり、No. という項目名で新規に 5 行のデータを作成する。

```
$ mnewnumber a=No. I=1 S=1 l=5 o=rs11.csv
#END# kgNewnumber I=1 S=1 a=No. l=5 o=rs11.csv
$ more rs11.csv
No.
1
2
3
4
5
```

##### 例 2: 開始番号と間隔の変更

10 から始まる間隔が 5 の連番をふり、No. という項目名で新規に 5 行のデータを作成する。

```
$ mnewnumber a=No. I=5 S=10 l=5 o=rs12.csv
#END# kgNewnumber I=5 S=10 a=No. l=5 o=rs12.csv
$ more rs12.csv
No.
10
15
20
25
30
```

## 例 3: アルファベット連番

A から始まる間隔が 1 のアルファベット連番をふり、No. という項目名で新規に 5 行のデータを作成する。

```
$ mnewnumber a=No. I=1 S=A l=5 o=rsl3.csv
#END# kgNewnumber I=1 S=A a=No. l=5 o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
No.
A
B
C
D
E
```

## 例 4: ヘッダ行なしで新規作成

B から始まる間隔が 3 のアルファベット連番をふり、ヘッダなしで新規に 11 行のデータを作成する。

```
$ mnewnumber -nfn I=3 l=11 S=B o=rsl4.csv
#END# kgNewnumber -nfn I=3 S=B l=11 o=rsl4.csv
$ more rsl4.csv
B
E
H
K
N
Q
T
W
Z
AC
AF
```

## 関連コマンド

**mnewrand** : 新たに乱数を生成する。

**mnewstr** : 固定文字列を生成する。