

3.21 mduprec レコードの複写

各レコードを複写する。複写する行数は **n=** で固定値を与えるか、もしくは **f=** で指定した項目の値により与える。

書式

```
mduprec f=|n= [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfm] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1]
[--version]
```

パラメータ

f= 複写行数をもつ項目名
ここで指定した項目の値の数分、その行を複写する。

n= 複写行数の指定
ここで指定した値の数分、行を複写する。

利用例

例 1: 基本例

「数量」項目の値の数分、データを複写し複数行のデータを生成する。対象項目が NULL 値の場合は複写しない。

```
$ more dat1.csv
store,val
A,2
B,
C,5
$ mduprec f=val i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgduprec f=val i=dat1.csv o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
store,val
A,2
A,2
C,5
C,5
C,5
C,5
C,5
C,5
```

例 2: 複写行数の指定

データを 2 行ずつ複写した (**n=2**) データを生成する。

```
$ mduprec n=2 i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgduprec i=dat1.csv n=2 o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
store,val
A,2
A,2
B,
B,
C,5
C,5
```

関連コマンド

mcount : mduprec と逆の動きをする。

mwindow : 一定数のレコードをずらしながら複写する。