

3.27 mkeybreak キーブレイク箇所

k= パラメータで指定した項目をキー項目について、先頭と終端に印を付ける。先頭は **top** 項目に、終端は **bot** 項目に 1 を出力する。先頭/終端でない行は NULL 値を出力する。

書式

```
mkeybreak k= [s=] [a=] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q]
[tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- k=** 集計キーとなる項目名リスト（複数項目指定可）を指定する。
- s=** ここで指定した項目（複数項目指定可）で並べ替えた後、先頭・終端に印を付ける。
- a=** 先頭と終端の印を出力する項目名を指定する。【デフォルト値:top,bot】

利用例

例 1: 基本例

k1 項目で並べ替えた後、k1 キー項目の先頭 (top 項目) と終端 (bottom 項目) に印 (1) をつける。

```
$ more dat1.csv
id,k1,k2,val
1,A,a,1
2,A,b,2
3,A,b,3
4,B,a,4
5,B,a,5
$ mkeybreak k=k1 i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgkeybreak i=dat1.csv k=k1 o=rs11.csv
$ more rs11.csv
id,k1%0,k2,val,top,bot
1,A,a,1,1,
2,A,b,2,,
3,A,b,3,,1
4,B,a,4,1,
5,B,a,5,,1
```

例 2: 2 項目キー

k1・k2 項目で並べ替えた後、k1 キー項目の先頭 (top 項目) と終端 (bottom 項目) に印 (1) をつける。

```
$ mkeybreak s=k1,k2 k=k1 i=dat1.csv o=rs12.csv
#END# kgkeybreak i=dat1.csv k=k1 o=rs12.csv s=k1,k2
$ more rs12.csv
id,k1,k2,val,top,bot
1,A,a,1,1,
2,A,b,2,,
3,A,b,3,,1
4,B,a,4,1,
5,B,a,5,,1
```

関連コマンド