

3.22 mflldname 項目名の変更

f=で指定した項目名を変更する。又、**n=**で項目名を新規設定する。

書式

```
mflldname f=|n= [-nfni] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-nfm] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1]
[--version]
```

パラメータ

f= ここで指定された項目名のみを変更する。(現項目名:新項目名)
指定していない項目名は変更せずに元の項目名が出力される。

n= ここで指定された項目名が新たに採用される。
データ項目数と同じ数の項目名を指定する必要がある。

-nfni 入力データの1行目を項目名行とみなさない。このオプションが指定された場合は **f=** は利用できない。

利用例

例 1: 基本例

項目名の「顧客」を「cust」に、「10 月」を「Oct.」に変更する。

```
$ more dat1.csv
顧客,itemID,10 月
a,xx,11
b,yy,122
c,zz,
$ mflldname f=顧客:cust,10 月:Oct. i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgfldname f=顧客:cust,10 月:Oct. i=dat1.csv o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
cust,itemID,Oct.
a,xx,11
b,yy,122
c,zz,
```

例 2: 項目名変更

項目名を x,y,z に変更する。

```
$ mflldname n=x,y,z i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgfldname i=dat1.csv n=x,y,z o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
x,y,z
a,xx,11
b,yy,122
c,zz,
```

例 3: 項目名行がないデータ

```
$ more dat2.csv
a,xx,11
b,yy,122
```

```
c,zz,  
$ mflldname -nfni n=x,y,z i=dat2.csv o=rsl3.csv  
#END# kgfldname -nfni i=dat2.csv n=x,y,z o=rsl3.csv  
$ more rsl3.csv  
x,y,z  
a,xx,11  
b,yy,122  
c,zz,
```

関連コマンド

mcut : mflldname と同じことができるが、一部の項目名を変更するには少し面倒。また mflldname の方が少しだけ高速。