

3.2 maccum 累積計算

f=パラメータで指定した項目の累積を計算し、新しい項目として追加する。**k=**を指定することで、キー単位毎に累積計算が可能となる。

書式

```
maccum f= s= [k=] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno]
[-x] [-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f=** ここで指定した項目 (複数項目指定可) の値が累積される。
項目の値が NULL 値である場合は無視される。
:(コロン) で新項目名を指定する必要がある。例) **f=数量:数量累計**
- s=** ここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、累積が計算される。
-q オプションを指定しないとき、**s=**パラメータは必須。
- k=** 累積の単位となる項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。

利用例

例 1: 基本例

「数量」と「金額」項目の累積値を計算し、「数量累計」と「金額累計」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
A,2,20
B,1,15
B,3,10
B,1,20
$ maccum s=顧客 f=数量:数量累計, 金額:金額累計 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgaccum f=数量:数量累計, 金額:金額累計 i=dat1.csv o=rsl1.csv s=顧客
$ more rsl1.csv
顧客 %0, 数量, 金額, 数量累計, 金額累計
A,1,10,1,10
A,2,20,3,30
B,1,15,4,45
B,3,10,7,55
B,1,20,8,75
```

例 2: キー項目を指定する例

「顧客」項目を単位に「数量」と「金額」項目の累積値を計算し、「数量累計」と「金額累計」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
A,2,20
B,1,15
B,3,10
B,1,20
$ maccum k=顧客 s=顧客 f=数量:数量累計, 金額:金額累計 i=dat1.csv o=rsl2.csv
```

```
#END# kgaccum f=数量:数量累計,金額:金額累計 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl2.csv s=顧客
$ more rsl2.csv
顧客, 数量, 金額, 数量累計, 金額累計
A,1,10,1,10
A,2,20,3,30
B,1,15,1,15
B,3,10,4,25
B,1,20,5,45
```

例 3: NULL 値を含む累計

「数量」と「金額」項目の累積値を計算し、「数量累計」と「金額累計」という項目名で出力する。NULL は無視される。結果も NULL が出力される。

```
$ more dat2.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
A,,20
B,1,15
B,3,
B,1,20
$ maccum s=顧客 f=数量:数量累計,金額:金額累計 i=dat2.csv o=rsl3.csv
#END# kgaccum f=数量:数量累計,金額:金額累計 i=dat2.csv o=rsl3.csv s=顧客
$ more rsl3.csv
顧客 %0, 数量, 金額, 数量累計, 金額累計
A,1,10,1,10
A,,20,,30
B,1,15,2,45
B,3,,5,
B,1,20,6,65
```

関連コマンド

mshare : 構成比を計算する。**maccum** と組み合わせて累積相対度数が計算できる。

mcal : 前行の計算結果#{ }を利用することで累計計算ができる。