

3.34 mnewstr 固定文字列データの新規生成

v=パラメータで指定した文字列データを新規作成し、**a**=パラメータで指定した項目名で出力する。一度に複数の項目を生成することも可能。

書式

```
mnewstr a= [v=] [l=] [o=] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- a=** 新規に作成するデータの項目名を指定する。
複数の項目を生成する場合は、項目名をカンマで区切る。
-nfn, **-nfno** オプション指定時は指定の必要はない。
- v=** 新しく作成する文字列を指定する。
複数の項目を生成する場合は、値をカンマで区切る。**a**=で指定した個数と同数でなければならない。
- l=** 新規作成する乱数データの行数を指定する。【デフォルト値:10】

利用例

例 1: 基本例

custNo と A0001 という文字列データを 5 行作成し、attribute,code という名前の項目名で出力する。

```
$ mnewstr a=attribute,code v=custNo,A0001 l=5 o=rs11.csv
#END# kgnewstr a=attribute,code l=5 o=rs11.csv v=custNo,A0001
$ more rs11.csv
attribute,code
custNo,A0001
custNo,A0001
custNo,A0001
custNo,A0001
custNo,A0001
```

関連コマンド

mnewnumber : 連番を生成する。

mnewrand : 乱数を生成する。