

3.7 mcat 併合

`i=` パラメータで指定した全ファイルのレコードを、指定した順に併合する。ワイルドカードでファイル名を指定した場合は、ファイル名のアルファベット順に併合される。

書式

```
mcat [f=] [-skip_fnf] [-nostop|-skip|-force] [i=] [o=] [-stdin] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfn] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

<code>i=</code>	入力ファイル名リストを指定する。 複数のファイルをカンマで区切って指定する。ワイルドカードを用いることができる。
<code>f=</code>	併合する項目名を指定する。 指定を省略すれば <code>i=</code> で指定した 1 つ目のファイルの項目名が使われる。
<code>-skip_fnf</code>	<code>i=</code> で指定したファイルが存在しなくてもエラー終了しない。 ただし、全ファイルがなければエラーとなる。
<code>-nostop</code>	<code>-nostop</code> , <code>-skip</code> , <code>-force</code> は、指定の項目名がなかったときの動作を制御するフラグである。 <code>-nostop</code> は、指定の項目名がなければ <code>null</code> を出力する。 <code>-nfn</code> が同時に指定された場合、項目数が異なればエラー終了する。
<code>-skip</code>	指定の項目名がなければそのファイルは併合しない。 <code>-nfn</code> が同時に指定された場合、項目数が異なればそのファイルは併合しない。
<code>-force</code>	指定の項目名がなければ、項目番号で強制併合する。 指定の項目番号がなければ <code>null</code> を出力する。
<code>-stdin</code>	標準入力も併合する。
<code>-add_fname</code>	併合元のファイル名を最終項目として追加する。 標準入力は <code>/dev/stdin</code> という名称になる。 項目名は <code>"fileName"</code> 固定なので、入力データに同一の項目名があるとエラーとなる。

備考

- 複数ファイルの指定にワイルドカード ("`*`" と "`?"`") を利用することができる。ファイル名だけでなくディレクトリ名に対しても指定することができる。
- ホームディレクトリ記号 (`~/`) も利用可能。
- 併合される順序は `i=` で指定したファイルの出現順。ワイルドカードを指定した場合は、アルファベット順。標準入力は最初に併合される。

利用例

例 1: 同一項目名ファイルの併合

```
$ more dat1.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
$ more dat2.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081207,20
A,20081213,30
```

```
B,20081209,50
$ mcat i=dat1.csv,dat2.csv o=rsl1.csv
#END# kgc i=dat1.csv,dat2.csv o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
A,20081207,20
A,20081213,30
B,20081209,50
```

例 2: 項目名の異なるファイルの併合

i=の最初のファイル dat1.csv の項目「顧客, 日付, 金額」の3項目を併合する。しかし、dat3.csv には「金額」項目がないので、エラーとなる。ただし、dat1.csv の内容は既に出力されていることに注意する。

```
$ more dat3.csv
顧客, 日付, 数量
A,20081201,3
B,20081002,1
$ mcat i=dat1.csv,dat3.csv o=rsl2.csv
#ERROR# field name [金額] not found on file [dat3.csv] (kgcat)
$ more rsl2.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
```

例 3: 項目名の異なるファイルの併合 2

前例に-nostop オプションを付けると、項目が見つからないデータについては NULL 値を出力するようになり、途中でエラー終了することはなくなる。その他にも、項目が見つからなかった場合の動作を変更するオプションとして、skip,force がある。詳しくはパラメータの説明を参照されたい。

```
$ more dat3.csv
顧客, 日付, 数量
A,20081201,3
B,20081002,1
$ mcat -nostop i=dat1.csv,dat3.csv o=rsl3.csv
#END# kgc -nostop i=dat1.csv,dat3.csv o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
A,20081201,
B,20081002,
```

例 4: 項目名を指定して併合

f=で項目名を指定すると、それら指定した項目のみを併合する。

```
$ mcat f=顧客, 日付 i=dat2.csv,dat3.csv o=rsl4.csv
#END# kgc f=顧客, 日付 i=dat2.csv,dat3.csv o=rsl4.csv
$ more rsl4.csv
顧客, 日付
A,20081207
A,20081213
B,20081209
A,20081201
```

```
B,20081002
```

例 5: 標準入力の併合

-stdin を指定することで、dat2.csv を標準入力から追加する。

```
$ mcat -stdin i=dat1.csv o=rsl5.csv <dat2.csv
#END# kgc -stdin i=dat1.csv o=rsl5.csv
$ more rsl5.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081207,20
A,20081213,30
B,20081209,50
A,20081201,10
B,20081002,40
```

例 6: ファイル名項目を追加

-add_fname を指定すると、元ファイルの名前を fileName 項目で追加する。標準入力のファイル名は/dev/stdin となる。

```
$ mcat -add_fname -stdin i=dat1.csv o=rsl6.csv <dat2.csv
#END# kgc -add_fname -stdin i=dat1.csv o=rsl6.csv
$ more rsl6.csv
顧客, 日付, 金額, fileName
A,20081207,20,/dev/stdin
A,20081213,30,/dev/stdin
B,20081209,50,/dev/stdin
A,20081201,10,dat1.csv
B,20081002,40,dat1.csv
```

例 7: ワイルドカード指定

カレントディレクトリに dat1.csv, dat2.csv, dat3.csv の 3 つの CSV ファイルがあったとして、それらを全て併合するのにワイルドカード dat*.csv を指定する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
$ more dat2.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081207,20
A,20081213,30
B,20081209,50
$ more dat3.csv
顧客, 日付, 数量
A,20081201,3
B,20081002,1
$ mcat -force i=dat*.csv o=rsl7.csv
#END# kgc -force i=dat*.csv o=rsl7.csv
$ more rsl7.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
A,20081207,20
A,20081213,30
B,20081209,50
A,20081201,3
```

```
B,20081002,1
```

例 8: 同一ファイルの複数回併合

同一ファイルを複数指定することも可能である。

```
$ mcat i=dat1.csv,dat1.csv,dat1.csv o=rsl8.csv
#END# kgc at i=dat1.csv,dat1.csv,dat1.csv o=rsl8.csv
$ more rsl8.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
A,20081201,10
B,20081002,40
A,20081201,10
B,20081002,40
```

関連コマンド

msep : ちょうど逆の動きをする。