

3.66 mtra 縦型データをベクトル項目に変換

`f=`パラメータで指定した項目値をアイテムとし、それらのアイテムを連結し新しいベクトル項目 (トランザクション項目とも呼ぶ) として出力する。アイテムの区切り文字は `delim=`パラメータで指定する。

書式

```
mtra f= [s=] [k=] [delim=] [-r]      [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

`f=` ここで指定した項目 (複数項目指定可) の値がアイテムとして連結されトランザクション項目となる。
 NULL 値は無視される。

`s=` ここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、変換が行われる。

`k=` 文字列パターンの単位となる項目名 (複数項目指定可) リスト。
 `-r` オプションが指定された時は指定できない。

`delim=` ここで指定した文字を区切り文字とする (省略時はスペース)。

`-r` 条件反転
 トランザクション項目を縦型データに変換する。

利用例

例 1: 基本例

`customer` を単位に `item` をスペース区切りで結合し、`transaction` という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
customer,item
A,a
A,b
B,c
B,d
B,e
$ mtra k=customer f=item:transaction i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgtra f=item:transaction i=dat1.csv k=customer o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
customer%0,transaction
A,a b
B,c d e
```

例 2: アイテムの区切り文字を-(ハイフン) で実行

```
$ mtra k=customer f=item:transaction delim=- i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgtra delim=- f=item:transaction i=dat1.csv k=customer o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
customer%0,transaction
A,a-b
B,c-d-e
```

例 3: アイテムを降順に並べ替えてから変換

```
$ mtra k=customer s=item%r f=item:transaction i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgtra f=item:transaction i=dat1.csv k=customer o=rsl3.csv s=item%r
$ more rsl3.csv
customer%0,transaction
A,b a
B,e d c
```

関連コマンド

mvsort : トランザクションデータは、ベクトル型データを処理する一連の処理コマンド (mv から始まる) によって加工できる。

mcross : トランザクションデータとしてではなく、個々のアイテムを独立した項目として出力し、その出現件数を出力する。

mtrafld : 「項目名=値」の形式でトランザクションデータを作成する。

mtraflg : 項目名をアイテムとしてトランザクションデータを作成する。