

3.23 mfsort 項目ソート

各行で **f=** で指定した複数項目の値を並べ替え (デフォルトでは文字列昇順)、その順序で出力する。項目名の並びは変化しないことに注意する。

書式

```
mfsort f= [-r] [-n] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help]
[--help1] [--version]
```

パラメータ

f= ソート対象となる項目を複数指定する。単一の項目を指定してもよいが、結果は変わらない。
-n 数値順に並べる。
-r 逆順に並べる。

利用例

例 1: 基本例

各行において **v1,v2,v3** の値を昇順にならべ、その順番で **v1,v2,v3** 項目として出力する。

```
$ more dat1.csv
id,v1,v2,v3
1,b,a,c
2,a,b,a
3,b,,e
$ mfsort f=v* i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgfsort f=v* i=dat1.csv o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
id,v1,v2,v3
1,a,b,c
2,a,a,b
3,,b,e
```

例 2: 降順

降順にしたければ **-r** を付ける。

```
$ mfsort f=v* -r i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgfsort -r f=v* i=dat1.csv o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
id,v1,v2,v3
1,c,b,a
2,b,a,a
3,e,b,
```

関連コマンド