

3.39 mnullto NULL 値の置換

f=パラメータで指定した項目について NULL 値を v=パラメータで指定した文字列に置換する。

書式

```
mnullto f= [v=|-p] [0=] [-A] [i=] [o=] [-assert.diffSize] [-nfn] [-nfno] [-x] [tmpPath=] [--help] [--help1]
[--version]
```

パラメータ

- f= ここで指定した項目 (複数項目指定可) の NULL 値が置換される。
- v= ここで指定した文字列に NULL 値を置換する。
- p 前の行の NULL 値で置換する。
v=パラメータと同時に指定できない。
- 0= NULL 値以外を置換したい場合は、ここで値を指定する。指定しなければ NULL 値以外は置換しない。
- A このオプションにより、指定した項目を置き換えるのではなく、新たに項目が追加される。
-A オプションを指定した場合は必ず、
:(コロン) で新項目名を指定する必要がある。例) f=数量:置換後の項目名

利用例

例 1: 基本例

birthday 項目が NULL 値の場合は "no value" に置換する。

```
$ more dat1.csv
customer,birthday
A,19690103
B,
C,19500501
D,
E,
$ mnullto f=birthday v="no value" i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgnullto f=birthday i=dat1.csv o=rsl1.csv v=no value
$ more rsl1.csv
customer,birthday
A,19690103
B,no value
C,19500501
D,no value
E,no value
```

例 2: NULL 値以外の置換

birthday 項目が NULL 値の場合は、"no value" 値がある場合は "value" 置換し entry という項目名に変更して出力する。

```
$ mnullto f=birthday:entry v="no value" 0="value" i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgnullto 0=value f=birthday:entry i=dat1.csv o=rsl2.csv v=no value
$ more rsl2.csv
customer,entry
A,value
```

```
B,no value
C,value
D,no value
E,no value
```

例 3: 新しい項目を出力

birthday 項目が NULL 値の場合は "no value"、値がある場合は "value" に置換し entry という項目名で出力する。

```
$ mnullto f=birthday:entry v="no value" 0="value" -A i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgnullto -A 0=value f=birthday:entry i=dat1.csv o=rsl3.csv v=no value
$ more rsl3.csv
customer,birthday,entry
A,19690103,value
B,,no value
C,19500501,value
D,,no value
E,,no value
```

例 4: 前行の値に置換

```
$ more dat2.csv
id,date
A,19690103
B,
C,19500501
D,
E,
$ mnullto f=date -p i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgnullto -p f=date i=dat2.csv o=rsl4.csv
$ more rsl4.csv
id,date
A,19690103
B,19690103
C,19500501
D,19500501
E,19500501
```

関連コマンド

mdelnull : 置換ではなく、行を削除したい場合はこちら。

mchgstr : NULL 値でなく文字列を置換したい場合に使用する。